



Notified Bodies:
Aangemeldeinstanties:

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens
Marie-Curie-Straße 1
66953 Pirmasens
Deutschland
Kennnummer: 0193



Manufacturer:
Hersteller:
Service:

Bevaform Service und Handels GmbH
Straniakstrasse 6
5020 Salzburg, Österreich - Austria
Phone: +43-662-855033 Fax: +43-662-855033-250
Mail: mail@bevaform.com



IAN 450423_2310

DE/AT/CH	ISP Informationen	Seite	3
GB/IE/NL	ISP Information	Page	5
LT	IPT informacija	Puslapis	7
HU	ISP Információk	Oldal	9
SI	ISP informacije	Stran	11
PT	Informações-ISP	Página	13
ES	Información EPI	Página	15
NL/BE	ISP-informatie	Pagina	17
DK	ISP-information	Side	19
HR	ISP informacije	Stranica	21
GR/CY	Πληροφορίες ISP	Σελίδα	23
RO	Informații ISP	Pagina	25
CZ	ISP informace	Strana	27
FR	ISP Informations	Page	29
PL	Informacje ISP	Strona	31
SK	ISP informácie	Strana	33

ISP INFORMATIONEN

„Sie haben sich für Sicherheitsschuhe für den beruflichen Einsatz entschieden. Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen, das es allen geltenden Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345:2022 sowie allen geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen für den Schutz von Füßen entspricht. Dies bestätigt, dass das Produkt sicher, hochgradig stabil und bequem ist und zusätzlichen Ausgleitschutz bietet.“

Mit diesem Produkt haben Sie ein Qualitätsprodukt der persönlichen Schutzausrüstung erworben, das sich durch besondere technische Eigenschaften auszeichnet und aus ausgewählten, praxiserprobten und hochwertigen Materialien hergestellt ist. Ständige Qualitäts- und Produktionsüberwachung sichert eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist eine Ausrüstung, die entworfen und hergestellt wird, um von einer Person als Schutz gegen ein oder mehrere Risiken für ihre Gesundheit oder ihre Sicherheit getragen oder gehalten zu werden.

Das vorliegende Modell hat das Prüfzeichen „**CE**“ erhalten und erfüllt damit alle Anforderungen der VO (EU) 2016/425 an persönliche Schutzausrüstung für Fußschutz. Dadurch wird die Sicherheit des Produktes, ein hohes Niveau an Stabilität, Bequemlichkeit, sowie der zusätzliche Schutz vor dem Ausrutschen bestätigt.

Die EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN finden Sie unter:

www.bevaform.com

Notifizierte Stelle:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens
Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

Nummer der notifizierten Stelle: 0193
Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE
www.pfi-germany.de

Rutschhemmung

Die Kennzeichnung SR ist eine Zusatzanforderung und muss nicht erfüllt werden. Wenn es aber ausgeübt wurde ist eine Zertifizierung nachfolgenden Kriterien notwendig.

Die Rutschhemmung der Schuhsohle entspricht den Anforderungen der ISO 20345:2022. Neue Sicherheitsschuhe können anfangs eine geringere Rutschhemmung haben und somit den Anforderungen erst teilweise entsprechen. Die Rutschhemmung kann sich je nach Verschleißzustand der Sohlen verändern. Die Erfüllung der Prüfkriterien garantiert nicht, dass die Rutschhemmung in jeder Situation gewährleistet ist. Folgende Anforderungen sind bei Ausübung zu erfüllen:

SYMBOL/BODENEIGENSCHAFTEN	ERFORDERNIS
Untergrund: Keramik Schmiermittel: Wasser mit Natrium Lauryl Sulfate	Zustand A: $\geq 0,31$ Untergrund gerade rutschen an Ferse Zustand B $\geq 0,36$ Rückwärts rutschen an Schuh Vorderteil
SR Untergrund: Keramik Schmiermittel: Glycerin	Zustand C: $\geq 0,19$ Untergrund gerade rutschen an Ferse Zustand D $\geq 0,22$ Rückwärts rutschen an Schuh Vorderteil

Schutzausstattung

Dieses Produkt ist ein Sicherheitsschuh, der den höchst vorgesehenen Schutz gegen mechanische Risiken bietet, besonders durch die Zehenkappe (EN ISO 20345:2022) im Zehenbereich.

- Bei einer Stoßenergie von 200 J beträgt im Augenblick der Stoßwirkung bei einem Sicherheitsschuh der Größe 42 die Festhöhe unter der Zehenkappe 14,0 mm.
- Bei einer Druckkraft von 15 kN (ca. 1,5 t) beträgt im Augenblick der Druckwirkung bei einem Sicherheitsschuh der Größe 42 die Festhöhe unter der Zehenkappe 14,0 mm.
- Die Schutzbestandteile des Sicherheitsschuhs schützen Ihren Fuß vor herabfallenden, stumpfen und spitzen Gegenständen. Wenn Ihnen ein Gegenstand auf den Sicherheitsschuh gefallen ist, verwenden Sie diesen auf keinen Fall weiter. Wechseln Sie die Sicherheitsschuhe aus, auch wenn diese keinen sichtbaren Schaden haben.

Neben den Grunderfordernissen sind weitere Zusatzanforderungen in der folgenden Tabelle angeführt.

SYMBOL	ANFORDERUNGEN	EN ISO 20345:2022							
		SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Class		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Geschlossener Fersenbereich	O	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J Zehenschutzkappe	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Energieaufnahme im Fersenbereich	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Gegen Wasser resistestes Obermaterial	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Widerstand gegen Durchtritt - metallisch	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Widerstand gegen Durchtritt - nicht metallisch	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Antistatischer Schuh	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Leitendes Schuhzeug	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Kälteisolierung des Schuhs (Probe bei -17° für 30 Minuten)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Wasserdichtheit	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Mittelfußschutz	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Knöchelschutz	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Schnittfestigkeit	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Wärmebeständigkeit der Sohle (bei 300° für 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Kraftstoffbeständig	O	O	O	O	O	O	O	O
	Profilierte Laufsohle	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Hybridschuhe	O	O	O	O	O	O	O	O

- X = Anforderung muss erfüllt sein
 O = mögliche Zusatzanforderungen
 - = nicht möglich

HINWEIS: Der Innen zur Verfügung stehende Schuh kann mit einem oder mehreren Symbolen aus der Tabelle markiert sein, um die zusätzlichen Sicherheitsmerkmale neben den Grundanforderungen anzugeben. Es wird nur gegen die auf dem Schuh angezeigten Risiken garantiert. Die Verwendung von nicht vorgesehenem Zubehör kann die Widerstandseigenschaften und die Schutzfunktionen verfallens lassen. Im Einzelfall bitten wir Sie, sich mit unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen. Die Auswahl geeigneter Sicherheitsschuhe sollte auf der Analyse möglicher Sicherheitsrisiken beruhen.

PFLEGE UND WARTUNG DES PRODUKTES

Um die Lebensdauer Ihrer Sicherheitsschuhe zu verlängern, pflegen Sie diese nach jedem Gebrauch wie folgt:

- Lassen Sie die Sicherheitsschuhe in gelüfteter Umgebung und nicht in der Nähe extremer Wärmequellen stehen.
- Entfernen Sie vorsichtig alle Erdkrüden oder andere Stoffe mit einer Bürste oder einem Putzlappen bzw. einem Spachtel.
- Behandeln Sie das Oberleder regelmäßig mit geeigneten Schuhreinigungsmitteln (Schuhcreme, -ganz, -spray usw.).
- Verwenden Sie keine aggressiven Produkte (Benzin, Säure, Lösungsmittel usw.), um Qualität, Sicherheit und Dauer der persönlichen Schutzausrüstung PSA nicht zu beeinträchtigen.

Gebrauchsdauer der Schuhe

Da die Beanspruchung des Sicherheitsschuhs von der jeweiligen Nutzung abhängt, kann der Hersteller die Gebrauchsdauer und die Sicherheit nicht dauerhaft gewährleisten. Neue Schuhe aus Polyurethan, oder mit einer Laufsohle aus Polyurethan können ca. drei Jahre in einer Umgebung mit optimalen Umweltbedingungen gelagert werden.

Für alle anderen Schuhtypen ist ca. eine zehnjährige Gebrauchsdauer annehmbar.

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten.

Alterung der Schuhe

„Bitte beachten Sie, dass auch nicht benutzte Schuhe beim Lagern einem Alterungsprozess unterliegen.“

Deshalb empfehlen wir, die Schuhe innerhalb von 3 Jahren nach der Herstellung aufzubrechen. Vor jeder Verwendung sollten die Schuhe kurz durch eine Sichtkontrolle geprüft werden.

Falls dabei eine gefährliche Veränderung (Übermäßige Abnutzung der Sohle, schlechter Zustand der Nähte, Abtrennung von Sohle und Schaft, usw.) festzustellen sind, müssen sie ersetzt werden.“

Hinweise zu herausnehmbaren Sohleinelagen

Die Sicherheitsschuhe entsprechen nur im ausgelieferten Zustand der Schutzprüfung.

Ist der Sicherheitsschuh mit einer Einlegesohle ausgestattet, so benutzen Sie diesen nur mit eingelegerter Sohle. Wenn Sie eine Sohle einlagern wollen oder ersetzen wollen, verwenden Sie immer eine vom Hersteller empfohlene oder gleichartige Sohleinelage.

Antistatische Schuhe

Sicherheitsschuhe mit den Zeichen A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S7 sind der Norm nach antistatisch.

Anhang (1)

Bezüglich der antistatischen Eigenschaften müssen zusätzliche Informationen angegeben werden:

Antistatische Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der elektrischen Ladungen zu vermeiden, so dass die Gefahr der Zündung, z. B. entflammbarer Substanzen und Dämpfe durch Funken, ausgeschlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Netzspannungsanlagen am Arbeitsplatz nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Antistatische Schuhe bauen einen Widerstand zwischen Fuß und Boden auf, bieten jedoch unter Umständen keinen vollständigen Schutz. Antistatische Schuhe sind nicht geeignet für Arbeiten an spannungsführenden elektrischen Anlagen, es sollte jedoch beachtet werden, dass antistatische Schuhe keinen hinreichenden Schutz gegen einen elektrischen Schlag aufgrund statischer Entladung sicherstellen können, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und Fuß aufbauen. Die Gefahr eines elektrischen Schlags durch statische Entladung nicht völlig ausgeschlossen werden kann, sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr essenziell. Solche Maßnahmen und die nachfolgend angegebenen zusätzlichen Prüfungen sollten Teil des routinemäßigen Wartungs- und Instandhaltungsprogramms am Arbeitsplatz sein. Antistatische Schuhe bieten keinen Schutz gegen elektrischen Schlag durch Wechsel- und Gleichspannung. Wenn die Gefahr besteht, einer Wechsel- oder Gleichspannung ausgesetzt zu sein, müssen elektrische Schuhe zum Schutz gegen schwere Verletzungen benutzt werden. Der elektrische Widerstand antistatischer Schuhe kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchte beträchtlich ändern. Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion bei Tragen unter nassen Bedingungen möglicherweise nicht gerecht. Schuhe der Klasse I können Feuchte absorbieren und bei längerer Tragezeit unter feuchten und nassen Bedingungen leitfähig werden. Schuhe der Klasse II sind beständig gegenüber feuchten und nassen Bedingungen und sollten benutzt werden, wenn die Gefahr besteht, diesen Bedingungen ausgesetzt zu sein.

Wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die antistatischen Eigenschaften seiner Schuhe jedes Mal vor Betreten eines gefährlichen Bereichs überprüfen.

In Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

Es wird empfohlen, antistatische Socken zu benutzen.

Daher ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass die Kombination aus Schuhen, Trägern und deren Umgebung in der Lage ist, die vorherbestimmte Funktion der Ableitung elektrostatischer Aufladungen zu erfüllen und während seiner gesamten Gebrauchsdauer einen gewissen Schutz zu bieten. Es wird daher empfohlen, dass die Benutzer eine Vor-Ort-Prüfung des elektrischen Widerstands einrichten und diese regelmäßig in kurzen Abständen durchführen.

Um die antistatischen Eigenschaften länger zu erhalten, vermeiden Sie Folgendes:

- Verändern des Obermaterials und starkes Biegen der Sohle.
- Benutzen der Schuhe unter besonders feuchten Bedingungen.
- Einlegen von isolierenden Gegenständen zwischen Innensohle und Fuß.
- Starke Verunreinigung der Sohle.
- Schuhe der Klassifizierung 1 können durch Feuchtigkeit leitfähig werden.
- Verwenden von Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchdringung durch Feuchtigkeit unter nassen Bedingungen getragen haben.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die elektrischen Eigenschaften der Schuhe. Achten Sie darauf, dass der Bodenwiderstand der Arbeitsumgebung die Schutzfunktion des Schuhs nicht aufhebt.

Durchtrittssicherheit

Bezüglich des Widerstands gegen Durchtritt müssen zusätzliche Informationen angegeben werden:

„Der Widerstand gegen Durchtritt dieser Schuhe wurde im Labor unter Verwendung genormter Nägel und Kräfte getestet. Nägel mit kleinerem Durchmesser und höheren statischen oder dynamischen Lasten erhöhen das Risiko eines Durchtritts. Unter diesen Bedingungen sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Bei PSA-Schuhen sind derzeit drei allgemeine Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchtritt verfügbar. Dabei handelt es sich um Typen aus metallischen Werkstoffen und solche aus nichtmetallischen Werkstoffen, die auf Grundlage einer tätigkeitbezogenen Risikobeurteilung gewählt werden müssen. Alle Typen bieten Schutz vor Durchtrittsrisiken, aber jeder hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile, einschließlich der folgenden:

Metallisch (z. B. S1P5, S3): Ist weniger von der Form des scharfen Gegenstands/der Gefahr betroffen (d. h. scharfe, geometrische, scharfe), aufgrund von Verfahren der Schuhherstellung ist es jedoch unter Umständen nicht möglich, den gesamten unteren Bereich des Fußes abzudecken.

Nichtmetallisch (PS oder PL oder Kategorie z. B. S1P5, S3L): Ist möglicherweise leichter und flexibler und Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchtritt verfügbar. Durchdringung variiert möglicherweise je nach Form des scharfen Objekts/der Gefährdung mehr (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe). Zwei Typen in Bezug auf den erzielten Schutz sind verfügbar. Typ PS bietet unter Umständen einen besseren Schutz gegen Objekte mit kleinerem Durchmesser als Typ PL.“

ISP Information

" You have chosen safety footwear for occupational purpose. This product bears the "CE" label as it complies with all applicable requirements of the European standard EN ISO 20345:2022 and all applicable requirements of Regulation (EU) 2016 / 425 for personal protective equipment for foot protection. This confirms the product's safety, high level of stability, comfort and additional protection against slipping. "

You have purchased a high quality product which is a piece of personal protective equipment characterised by its special technical properties and manufactured from carefully selected, tried and tested, high-quality materials. Continual quality and production monitoring guarantees a consistently high product quality.

The term **personal protective equipment (PPE)** refers to a piece of equipment which has been designed and manufactured to be worn or carried by a person to protect against one or more risks to their health or safety.

The product bears the "CE" label as it complies with all requirements of Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment for foot protection. This confirms the product's safety, high level of stability, comfort and additional protection against slipping.

The EU DECLARATION OF CONFORMITY can be found at:
www.bevafarm.com

Notified body:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens
Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

Number of notified body: 0193

Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Slip resistance

The SR symbol is an additional requirement and does not have to be fulfilled. However, if it has been awarded, certification according to the following criteria is necessary.

The anti-slip property of the soles complies with the requirements of ISO standard EN ISO 20345:2022. New safety shoes may at first be less slip-resistant and thus only satisfy the requirements after they have been worn for a short while. The anti-slip property may change depending on the wear and tear of the sole.

Compliance with the test criteria does not guarantee the anti-slip property is guaranteed in every situation.

Following requirements must be fulfilled in case certificate has been awarded:

SYMBOL/SURFACE PROPERTIES	REQUIREMENT
Surface: ceramic Lubricant: water with sodium lauryl sulfate	Condition A: ≥ 0.31 flat surface, slippage at heel Condition B: ≥ 0.36 backward slippage at front part of shoe
SR Surface: ceramic Lubricant: glycerine	Condition A: ≥ 0.19 flat surface, slippage at heel Condition B: ≥ 0.22 backward slippage at front part of shoe

Protection equipment

This product is a safety shoe that offers the highest possible protection against mechanical risks, particularly by way of the toe cap (EN ISO 20345:2022) in the area of the toes.

- With impact of energy of 200 J on a size 42 safety shoe, the residual height beneath the toe cap at the time of the impact is 14.0 mm.
- With compressive force of 15kN (approx. 1.5t) on a size 42 safety shoe, the residual height is 14.0 mm at the moment the pressure is applied.
- The protective elements of the safety shoe protect your foot from falling, blunt and pointed objects. If an object has fallen onto your safety shoe, on no account should you continue to use it.
- Replace your safety shoes - even if they show no visible signs of damage.

In addition to the basic requirements, other additional requirements are listed in the following table.

SYMBOL	REQUIREMENTS	EN ISO 20345:2022							
			S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Class		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Enclosed heel	O	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J toe cap	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Energy absorption at the heel	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Water resistance of the upper material	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Resistance to perforation of the sole - metallic	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Resistance to perforation of the sole - non metallic	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Antistatic shoe	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Conductive shoes	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Thermal insulation of the sole complex	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Cold insulation of the shoe (test at - 17° for 30 minutes)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	water resistance	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Metatarsal protection	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Ankle protection	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Cut resistance	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Heat resistance of the sole (at 300° for 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Fuel resistant	O	O	O	O	O	O	O	O
	Profiled outsole	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Hybrid shoe	O	O	O	O	O	O	O	O

X	=	Requirement must be satisfied
O	=	possible additional requirements
-	=	not possible

NOTE: The shoe that you have here may be marked with one or more symbols from the table that indicate the additional safety features available in addition to the basic requirements. The guarantee only extends to the risks indicated on the shoe. The use of non-designated accessories may distort the resistance properties and the protective functions. If need be, we ask that you contact our service department.

The choice of appropriate safety shoes should be based on an analysis of potential safety hazards.

CARE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

In order to extend the lifetime of your safety shoes, you should take care of them as advised below after every use.

- Let the safety shoes dry out in a well-ventilated place and not near sources of extreme heat.
- Carefully remove all earth or other materials with a brush, a cleaning rag or a scraper.
- Regularly treat the leather upper with suitable shoe-cleaning material (shoe polish or spray etc.).
- In order not to adversely affect the quality, safety and lifetime of the PPE, do not use any aggressive products (petrol, acid, solvents, etc.)

Service life of the shoes

Since the wear and tear of a safety shoe depends on its use, the manufacturer cannot permanently guarantee its service life or safety.

New shoes made of polyurethane or with a polyurethane outsole may be stored for about three years in a place with the best possible environmental conditions.

For all other types of shoes, a service life of approximately ten years is reasonable.

The service life depends on the degree of wear and intensity of use in the respective areas of use.

Shoe ageing

Please note that even shoes which are not used will undergo an ageing process when put into storage.

For that reason, we recommend that you use the shoes within 3 years after they were manufactured.

The shoes should be given a brief visual inspection before use.

If you see any signs of change (excessive sole wear, seams in poor condition, vamp and sole separating, etc.) they must be replaced.

Notes on removable insoles

The safety shoes comply with protection testing only in the condition they were delivered. If the safety shoe comes with an insole, then only use it with the insole.

If you want to replace or use an insole, always use a similar insole or one recommended by the manufacturer.

Antistatic footwear

Safety shoes marked A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S7 are anti-static according to the standard.

Annex (1)

Regarding antistatic properties, additional information must be provided:

„Antistatic footwear should be used where there is a need to reduce electrostatic charge by dissipating the electrical charges so as to exclude the risk of ignition, e.g. of flammable substances and fumes, by sparks, and where the risk of electric shock from live electrical equipment in the workplace cannot be completely ruled out. Antistatic footwear creates a resistance between the foot and the floor, but may not provide complete protection. Antistatic footwear is not suitable for work on live electrical equipment. It should be noted, however, that antistatic shoes cannot ensure adequate protection against electric shock due to static discharge, as they only provide resistance between the floor and the foot. If the risk of electric shock due to static discharge cannot be completely ruled out, further measures to avoid this risk are essential. Such measures and the additional checks indicated below should be included in the maintenance programme at the workplace.“

Antistatic footwear does not provide protection against electric shock from AC and DC voltage. If there is a risk of exposure to AC or DC voltage, electrically insulating footwear must be used to protect against serious injury.

The electrical resistance of antistatic shoes can change considerably due to bending, dirt or moisture. This shoe may not work as intended when worn in wet conditions.

Class I footwear can absorb moisture and become conductive when worn for extended periods in damp and wet conditions. Class II footwear is resistant to damp and wet conditions and should be used when there is a risk of exposure to these conditions. If the footwear is worn in conditions where the sole material becomes contaminated, the user should check the antistatic properties of their footwear each time before entering a hazardous area.

In areas where antistatic footwear is worn, the floor resistance should be such that the protective function provided by the footwear is not compromised.

It is advisable to use antistatic socks.

It is therefore necessary to ensure that the combination of footwear, user and their surrounding environment is capable of fulfilling the predetermined function of dissipating electrostatic charges and providing a degree of protection throughout its period of use. It is therefore recommended that users set up an on-site electrical resistance test and carry it out regularly and at frequent intervals.

To maintain the antistatic properties for longer duration, avoid the following:

- Altering the upper material and bending the sole excessively.
- Using the shoes in very humid conditions.
- Placing insulating objects between the insole and the foot.
- Heavy soiling of the sole.
- Class I footwear can become conductive due to moisture.
- Do not use the shoes if you have worn them for a long time in damp and wet conditions.
- Check the electrical properties of the shoes before each use. Make sure that the ground resistance of the working environment does not nullify the protective function of the footwear.

Perforation resistance

Additional information must be provided regarding perforation resistance:

„The perforation resistance of these shoes has been measured in the laboratory using standardised nails and forces. Smaller diameter nails with higher static or dynamic loads increase the risk of perforation. Additional protective measures should be considered under these conditions. In PPE footwear, three general types of perforation resistance insoles are currently available. Those made of metallic materials and those made of non-metallic materials are available, which must be selected based on an activity-related risk assessment. All types provide protection against perforation risks, but each has different advantages or disadvantages, including the following.“

Metallic (e.g. S1PS, S3): Is less affected by the shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness), but due to footwear manufacturing processes it may not be possible to cover the entire lower part of the foot.

Non-metallic (PS or PL or category e.g. S1PS, S3L): May be lighter and more flexible and may cover a larger area, but resistance to perforation may vary depending on the shape of the sharp object/hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness). With regards to protection achieved, two types are available. Type PS may provide better protection against small diameter objects compared to type PL.“

IPT INFORMACIJA

„Jūs išsirinkote apsauginę avalynę, skirtą profesiniam naudojimui. Ant šio produkto yra CE etiketė, kuri nurodo, kad produktas atitinka visus Europos standarto EN ISO 20345:2022 ir reglamento (ES) 2016 / 425 dėl asmeninių apsaugos priemonių kojų apsaugai reikalavimus. Tuo patvirtinama, kad produktas yra saugus, suteikiantis stabilumą, patogus ir su papildoma apsauga nuo slydimo.“

Šis produktas yra aukštos kokybės asmeninė apsaugos priemonė, jam būdingi specialūs techniniai ypatumai ir jis buvo pagamintas iš atinkantių, išbandytų, patikrintų ir aukštos kokybės medžiagų. Nuolatine kokybės ir gamybos kontrolė užtikrina pastoviai aukštą produkto kokybę.

Asmeninė apsaugos priemonė (AAP) tai įranga, kuri sukurta ir pagaminta tam, kad ją dėvintis at turintis asmuo apsaugotų nuo vieno ar keleto jo sveikatai ir saugai gresiančių pavojų.

Šis modelis paženklinamas „CE“ sertifikavimo ženklu, todėl jis atitinka visus reglamentuojamus reikalavimus (ES) 2016/425, taikomus asmeninėms pėdų apsaugos priemonėms. Tai patvirtina produkto saugumą, aukšto lygio stabilumą, komfortą, taip pat papildomą apsaugą nuo slydimo.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJĄ rasite pateiktą:
www.bevaform.com

Notifikuotoji įstaiga:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens
Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

Notifikuotosios įstaigos numeris: 0193
Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE
www.pfi-germany.de

Atsparumas slydimui

SR ženklina visas reikalingas reikalavimas ir jo nebūtina laikytis, tačiau jei jis buvo nurodytas, būtinas sertifikavimas pagal toliau nurodytus kriterijus. Avalynės pado atsparumas slydimui atitinka standarto EN ISO 20345:2022 reikalavimus. Naujos saugiosios avalynės atsparumas slydimui pradžioje gali būti mažesnis, todėl reikalavimus atitiks tik po trumpo dėvėjimo laiko. Atsparumas slydimui gali kisti atsižvelgiant į padų nusidėvėjimą. Bandymų kriterijų atitikties negarantuojame, kad kiekvienoje situacijoje bus užtikrintas atsparumas slydimui. Atitikties reikalavimų įvykdymui turi atitikti šie kriterijai:

SYMBOLIS/PAGRINDO SAVYBĖS	REIKALAVIMAS
Pagrindas: keramika Tepimo priemonė: vanduo su natrio laurilsulfatu	A sąlyga: $\geq 0,31$ Pagrindas lygus, slydimas per kulną B sąlyga: $\geq 0,36$ Slydimas atgal ant priekinės bato dalies
SR Pagrindas: keramika Tepimo priemonė: glicerinas	C sąlyga: $\geq 0,19$ Pagrindas lygus, slydimas per kulną D sąlyga: $\geq 0,22$ Slydimas atgal ant priekinės bato dalies

Apsauginė įranga

Šis gaminytis yra saugioji avalynė, užtikrinanti didžiausią numatytąją apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, ypač apsauginę noselę (EN ISO 20345:2022) kojų prištų srityje.

- Kai smūgio energija yra 200 J, smūgio poveikio momentu 42 dydžio saugiojoje avalynėje likutinis aukštis po apsauginę noselę yra 14,0mm.
- Kai gniuždytą apkrovą yra 15 kN (apie 1,5 t), gniuždytą momentu 42 dydžio saugiojoje avalynėje likutinis aukštis po apsauginę noselę yra 14,0mm.
- Saugiosios avalynės saugos komponentai saugo jūsų pėdą nuo krintančių, bukių ir smailių daiktų. Jei ant saugiosios avalynės užkrito koks nors daiktas, avalynės toliau jokių būdų nenaudokite. Pasikeiskite saugiąją avalynę, net jei joje nėra jokių matomų pažeidimų.

Greta pagrindinių reikalavimų tolesnėje lentelėje pateikiami kiti papildomi reikalavimai.

SIMBOLIS	REIKALAVIMAI	EN ISO 20345:2022								
		S8	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S	
Klasė		I/II	I	I	I	II	II	I	I	
-	Uždara kulno sritis	O	X	X	X	X	X	X	X	
-	200 J Avalynės apsauginė noselė	X	X	X	X	X	X	X	X	
E	Energijos sugėrimas kulno srityje	O	X	X	X	X	X	X	X	
WPA	Vandeniu atsparus batviršis	O	-	-	-	X	X	X	X	
p	Atsparumas pradūrimui – metalas	O	O	O	X	O	X	O	X	
PL/PS	Atsparumas pradūrimui – ne metalas	O	O	O	X	O	X	O	X	
A	Antistatinė avalynė	O	X	X	X	X	X	X	X	
C	Laidžioji avalynė	O	-	-	-	-	-	-	-	
HI	Padų komplekso šilumos izoliacija	O	O	O	O	O	O	O	O	
CI	Avalynės šalčio izoliacija (išbandyta – 17° temperatūroje, 30 minučių)	O	O	O	O	O	O	O	O	
WR	atsparumas vandeniui	O	O	O	O	-	-	X	X	
M	Pėdos vidurinės dalies apsauga	O	O	O	O	O	O	O	O	
AN	Pėdos kulkšnies apsauga	O	O	O	O	O	O	O	O	
CR	Atsparumas įpjovimui	O	O	O	O	O	O	O	O	
HRO	Pado atsparumas šilumai (300° temperatūroje, 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O	
FO	Atsparumas degalams	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Profiluotas padas	-	-	-	X	-	X	-	X	
SBH	Hibridiniai batai	O	O	O	O	O	O	O	O	

X	=	turi atitikt reikalavimą
O	=	galimi papildomi reikalavimai
-	=	negalima

PASTABA: įsų turima avalynė gali būti paženklinta vienu ar kelių lentelėje pateiktų simbolių, taip greta pagrindinį nurodant papildomus saugos požymius. Užtikrinama tik ant avalynės nurodytos rūšies apsauga. Naudojant nenumatytus priedus, gali pablogėti atsparumo savybės ir apsauginės funkcijos. Priešius prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Tinkamą saugojimą avalynę reikėtų pasirinkti išanalizavus galimus saugai kylančius pavojus.

GAMINIO PRIEŽIŪRA

- Kad įsų saugojai avalynė tarnautų ilgiau, kas kartą panaudoję ją prižiūrėkite taip:
 - Saugojai avalynę džiovinkite vėdinamoje aplinkoje, o ne šalia aukštos temperatūros šilumos šaltinių.
 - Šepetėliu, šluoste ir (arba) mentele atsargiai pašalinkite visus žemės likučius ar kitas medžiagas.
 - Viršutinę odą reguliariai tepkite tinkamomis batų valymo priemonėmis (batų tepalu, blizgikliu, purškikliu ir t.t.).
 - Nenaudokite agresyvių gaminių (benzino, rūgšties, tirpiklių ir t.t.), kad nepablogėtų asmeninės apsaugos priemonės (AAK) kokybė, sauga ir nesutrupėtų jos naudojimo trukmė.

Avalynės naudojimo taktikė

Poveikis saugojai avalynėi priklauso nuo to, kaip ji avima, todėl gamintojas negali užtikrinti ilgalaikio naudojimo ir ilgalaikės saugos. Naujai poliuretano avalynė arba avalynė su poliuretano padu optimaliomis aplinkos sąlygomis galima sandėliuoti apie trejus metus. Visų kitų tipų avalynės galima naudojimo trukmė yra apie dešimt metų. Dėvėjimo laikas priklauso nuo nusidėvėjimo laipsnio ir naudojimo intensyvumo atitinkamose panaudojimo srityse.

Avalynės nusidėvėjimas

„Atkreipkite dėmesį, kad net ir sandėliuojant avalynę nenaudojant, vyksta senėjimo procesas. Todėl rekomenduojame, šiuos batus su dėvėti per 3 metus nuo pagaminimo. Prieš kiekvieną dėvėjimą avalynę turėtų būti vizualiai patikrinta. Jei pastebimi pakitimai (pernelyg sudėvėtas padas, prastos būklės siūlės, atsisakę padas ir batviršis ir pan.), tokius batus reikia pakeisti.“

Nurodymai dėl išimamųjų batų vidpadžių

Saugojai avalynė atitinka saugos bandymus tik pristatymo metu. Jei saugojai avalynė yra vidpadį dėklas, avėkite ją su įdėtu vidpadžiu. Jei norite įdėti kitokį arba naują vidpadį, avėkite naują naudokite gamintojo rekomenduojamą arba tokios pat rūšies vidpadį.

Antistatinė avalynė

Apsauginiai batai su simboliais A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 ir S7 pagal standartą yra antistatiniai.

Priedas (1)

Apie antistatinės savybės būtina pateikti papildomą informaciją:

„Antistatinė avalynė reikėtų dėvėti ten, kur reikia sumažinti elektrostatinę įrovą ir saugiai išskaidyti elektrostatinius krivius, kad nekiltų degių medžiagų ir garų užsidegimo pavojus dėl išorinių šaltinių kibirkščių, ir ten, kur darbo vietoje negalima visiškai atnešti elektros smūgio pavojaus dėl elektros tinko įtampos sistemoje. Antistatiniai batai sukuria pasipriešinimą tarp pėdos ir žemės, tačiau tam tikromis aplinkybėmis gali neuztikrinti visiškos apsaugos. Antistatiniai batai netinka darbu su įtampingomis elektros sistemomis. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad antistatinė avalynė negali tinkamai apsaugoti nuo elektros smūgio dėl statinės įskrovos, nes ji tik sukuria varžą tarp pėdos ir žemės. Jei elektros smūgio pavojus nėra visiškai atmetas, būtina imtis kitų šio pavojaus išvengimo saugumo priemonių. Šios priemonės bei toliau minimi papildomi bandymai turėtų būti nelaimingų atsitikimų prevencijos darbo vietoje programos dalimi. Antistatiniai batai neapsaugo nuo elektros smūgio dėl kintamosios ir nuolatinės įtampos. Jei kyla kintamosios arba nuolatinės srovės įtampos poveikio pavojus, dėvėkite elektrą izoliuojančią avalynę, kad apsisaugotumėte nuo rimtų sužalojimų. Antistatiniai batų elektrinė varža gali labai pasikeisti dėl sulenkimų, nešvarumų ar drėgnės. Numatytas apsauginis šių batų poveikis gali pakeisti devint drėgnomis sąlygomis. I klasės avalynė gali sugerti drėgnę ir ilgai dėvint drėgnomis ir šlapiomis sąlygomis tapti laidžia. II klasės avalynė yra atspari drėgmei ir drėgnei, todėl turėtų būti naudojama ten, kur kyla pavojus susidurti su tokiomis sąlygomis.

Jei batai avimi tokiomis sąlygomis, kurių metu užteršiama pado medžiaga, vartojamos, prieš įleidamas į pavojingą zoną, kiekvieną kartą turi patikrinti antistatinės batų savybes. Vietose, kur dėvimi antistatiniai batai, žemės atsparumas turi būti toks, kad nebūtų pažeista batų suteikiama apsauginė funkcija.

Rekomenduojama mūvėti antistatinės kojines.

Todėl būtina užtikrinti, kad avalynės, ją dėvinčio asmens ir jų aplinkos derinys per visą naudojimo laiką galėtų suteikti numatytą statinės elektros išskaidymo ir tam tikro laipsnio apsauginę funkciją. Todėl naudojantys reguliariai bei dažniais intervalais rekomenduojama vietoje atlikti elektros varžos bandymą.“

Kad antistatinės savybės išliktų ilgiau, venkite kaip nurodyta toliau:

- Pakeisti viršutinę medžiagą ar storį sulenkti padą.
 - Avėti avalynę labai drėgnomis sąlygomis.
 - Tarp vidpadžio ir kojos dėti izoliuojančius objektus.
 - Didelio pado autepimo.
 - I klasės batai gali tapti laidūs veikiami drėgnės.
 - Neavėkite batų, jei ilga laiką juos avėjote drėgnoje ir šlapioje aplinkoje.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite batų elektrinės savybės. Įsitikinkite, kad darbo aplinkos žemės varža nepažeidžia apsauginės batų funkcijos.

Atsparumas pradūrimui

Apie atsparumą pradūrimui turi būti pateikta papildoma informacija:

„Šių batų atsparumas pradūrimui buvo išmatuotas laboratorijoje naudojant standartinės vinis ir jėgas. Mažesnis skersmens vinys bei didesnės statinės ar dinaminės apkrovos padidina pradūrimo riziką. Esant tokioms sąlygomis, reikėtų apsvarstyti papildomus apsaugos priemonių naudojimą. Šiuo metu PSA avalynė siūlo rimtų bendrų tipų nepramušamų vidpadžių. Tai yra iš metalinių medžiagų ir iš neretintinių medžiagų pagaminti idejai, kurie turi būti pasirinkti remiantis pagal darbo veiklą susijusios rizikos vertinimu. Visi tipai suteikia apsaugą nuo pradūrimo rizikos, tačiau kiekvienas turi skirtingus papildomus pranašumus arba trūkumus, įskaitant šiuos: **Metaliniai (pvz., S1PS, S3)**; mažiau pavojaismas aštrių daiktų formos / pavojus (t. y. skersmens, geometrijos, aštrumo), tačiau dėl batų gamybos proceso gali nepavykti uždenkti visos pėdos apacio. **Netmetaliniai (PS arba PL arba PL arba kategorija, pvz., S1PS, S3AL)**; gali būti lengvesnis ir tankesnis ir gali apimti didesnę plotą, tačiau atsparumas pradūrimui gali labiau skirtis priklausomai nuo aštraus daikto/ pavojaus formos, y. skersmens, geometrijos, aštrumo). Pagal suteikiamą apsaugą galimi du tipai. PS tipas geriau apsaugos nuo mažesnio skersmens objektų nei PL tipas.

ISP INFORMÁCIÓK

„On munkavégzési célokra használható biztonsági lábbelít választott. Ez a termék „CE-jelöléssel” van ellátva, mivel megfelel az EN ISO 20345:2022 európai szabvány összes vonatkozó követelményének, valamint a lábvédő egyéni védőeszközökre vonatkozó 2016/425/EU rendelet összes vonatkozó követelményének. Ez igazolja a termék biztonságát, nagyfokú stabilitását, kényelmét és a csúszással szembeni kiegészítő védelmet.”

A jelen termék megvásárlásával az egyéni védőeszközök olyan minőségi termékeire tett szert, amelyet különleges műszaki tulajdonságok jellemzik, és amely kiváló minőségű, a gyakorlatban kipróbált és kiváló minőségű anyagokból készült. A minőség és a gyártás állandó ellenőrzése állandóan magas szintű termékminőséget biztosítanak.

Egyéni védőeszközök (EVE) olyan felszerelést jelentenek, amelyeket arra terveztek és gyártottak, hogy azokat egy személy viselje vagy tartsa egészességét vagy biztonságát fenyegető egy vagy több kockázattal szemben.

A jelen modell megkapta a „CE” jelölést, és ezzel eleget tesz a láb védelmére szolgáló egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 számú rendelet követelményeinek. Ez igazolja a termék biztonságát, a stabilitás és a kényelem magas szintjét, valamint az elcsúszással szembeni kiegészítő védelmet.

Az EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOT itt találja:

www.bevafarm.com

Bejelentett szervezet

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens

Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

A bejelentett szervezet száma: 0193

Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Csúszási ellenállás

Az SR-jelölés kiegészítő követelmény, aminek nem kötelező megfelelni. Ennek deklarálása esetén ugyanakkor a következő kritériumok alapján történő tanúsítás szükséges.

A cipőtalp csúszási ellenállása megfelel az ISO 20345:2022 szabvány követelményeinek. Az új biztonsági cipők kezdetben csekélyebb csúszási ellenállással rendelkezhetnek, így csak rövid hordási idő után felelnek meg a követelményeknek. A csúszási ellenállás a talpak kopásától függően módosulhat. A vizsgálati kritériumoknak való megfelelés nem garantálja, hogy a csúszási ellenállás minden helyzetben biztosított.

A következő követelmények az alábbiaknak kell teljesülniük:

szimbólum/A TALAJ TULAJDONSÁGA	KÖVETELMÉNY
Talajfelület: Kerámia Kenőanyag: Víz nátrium-lauryl-szulfátokkal	A állapot: $\geq 0,31$ A talajon történő egyenes csúszás a saroknál B állapot: $\geq 0,36$ Hátrafele csúszás a cipő előlő részén
SR Talajfelület: Acél Kenőanyag: Glicerín	C állapot: $\geq 0,19$ A talajon történő egyenes csúszás a saroknál D állapot: $\geq 0,22$ Hátrafele csúszás a cipő előlő részén

Védőfelszerelés

Ez a termék biztonsági cipő, amely mechanikai kockázatokkal szemben a legmagasabb tervezett védelmet nyújtja, kiváltsággal a lábujjak területén található orrbetétnek (EN ISO 24035:2022) köszönhetően.

- 200 J ütközési energia mellett az ütközés pillanatában egy 42-es méretű biztonsági cipő esetén az orrbetét alatt fennmaradó magasság 14,0 mm.
- 15 kN nyomóerő (kb. 1,5 t) mellett a nyomó hatás pillanatában egy 42-es méretű biztonsági cipő esetén az orrbetét alatt fennmaradó magasság 14,0 mm.
- A biztonsági cipő védelmet nyújtó alkotórészei megvédik a lábat a lezuhanó, tőp és hegyes tárgyakkal szemben. Ha bármilyen tárgy ráesett a biztonsági cipőre, akkor ne használja tovább. Cserélje ki a biztonsági cipőket, akkor is, ha nem mutatkozik rongálódás.

Az alapkövetelmények mellett a következő táblázatban további kiegészítő követelmények is fel vannak tüntetve.

SZIMBOLUM	KÖVETELMÉNY	EN ISO 20345:2022							
		SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Osztály		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Zárt sarokrész	O	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J biztonsági betét a cipőorron	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Energiafelvétel a sarokrészen	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Vízzel szemben ellenálló felsőrész	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Átszúrással szembeni ellenállás - fémes	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Átszúrással szembeni ellenállás - nem fémes	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Antisztatikus cipő	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Vezető lábbeli	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Hőszigetelő talpfelépítés	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Hideg ellen szigetelő cipő (A vizsgálatnál -17°C-on 30 percig)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Vízzárság	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Lábközép-védelem	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Bokavédelem	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Vágással szembeni ellenállás	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	A talp hőállósága (300°C-on 1 percig)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Üzemanyaggal szembeni ellenállás	O	O	O	O	O	O	O	O
	Profilrozott talpbetét	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Hibrid cipő	O	O	O	O	O	O	O	O

X	=	A követelménynek teljesülnie kell
O	=	Lehetséges kiegészítő követelmények
	=	Nem lehetséges

TUDNIVALÓ: Az Ön rendelkezésére álló cipő egy vagy több, a táblázatban megadott szimbólummal lehet megjelölve, amelyek az alapvető követelmények melletti kiegészítő biztonsági jellemzőket mutatják. Csak az alapvető követelmények kielégítését követően vállalkunk garanciát. Nem lehetséges a tartozékok használatára befejeződni, az ellenállásra vonatkozó tulajdonságokat és a biztonsági funkciókat. Szükség esetén kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A megfelelő biztonsági cipő javasolt a lehetséges biztonsági kockázatok elemzése alapján kiválasztani.

A TERMÉK ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

- A biztonsági cipő élettartamának meghosszabbítása érdekében használat után mindig a következőkre figyeljen:
- Szellőztetett környezetben és extrém hőforrásoktól távolig járva megvárni a biztonsági cipőt.
- Óvatosan távolítsa el minden földmaradványt vagy más anyagot egy kefével vagy egy tisztítókefével, ill. egy spatulával.
- Rendszeresen kezelje a felső bőrt megfelelő cipőtisztító szerekkel (cipőkrém, -fény, -spray stb.).
- Ne használjon agresszív termékeket (benzin, sav, oldószer stb.) annak érdekében, hogy ne befolyással járjon a cipő Ön egyéni védőeszközének minőségére, biztonságára és élettartamára.

A cipők használati időtartama

Mivel a biztonsági cipő igénybevétele az adott használattól függ, ezért a gyártó nem tudja tartósan garantálni a használati időt és a biztonságot.

Poliuretánból készült vagy poliuretán talppal rendelkező új cipők kb. három évig tarthatók egy optimális környezeti feltételekkel rendelkező környezetben.

Minden más cipőtípus esetén egy kb. tíz év időtartamú használati idő feltételezhető.

A használati idő a kopás mértékétől és a megfelelő felhasználási területeken adódó használati intenzitástól függ.

A cipők előregedése

„Kérjük, vegye figyelembe, hogy a használatnál a cipők is ki vannak téve az öregedési folyamatnak a tárolás ideje alatt.

Ezért javasolt a cipőket a gyártástól számított 3 éven belül felhasználni.

Használati idő a cipőket minden esetben szennyeződés útján ellenőrizni.

Amennyiben változások jeleit állapítja meg (a talp túlzott kopása, a varratok rossz állapota, a talp vagy a szár leválása stb.), akkor a cipőket ki kell cserélni.”

Kivétel a biztonsági vonatkozó tudnivalóktól

A biztonsági cipők csak a kiszállított állapotban felelnek meg a biztonsági vizsgálatnak.

Ha a biztonsági cipő talpbetéttel van felszerelve, akkor azt csak behelyezett talpbetéttel használja.

Ha ki szeretné cserélni vagy pótolni szeretné a talpbetétet, akkor mindig a gyártó által javasolt vagy azonos típusú talpbetétet használjon.

Antisztatikus cipők

Az A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 és S7 jelölésekkel ellátott cipők a szabványnak megfelelően antisztatikusnak tekinthetők.

Függelék (1)

Az antisztatikus tulajdonságok tekintetében további információkat kell megadni:

„Az antisztatikus lábbelivel olyan helyeken kell használni, ahol az elektromos töltések elvezetésével csökkenteni kell az elektrostatikus feltöltődést, így kizárólag a ki a gyújtás, pl. a gyűlések, anyagok és gázok szikrák következtében történő meggyulladásának veszélyét, illetve ahol a munkahelyen lévő hálózati feszültséggel működő berendezésekből származó áramútes veszélye nem zárható ki teljesen. Az antisztatikus lábbelivel ellenállást képeznek a láb és a padló között, de nem biztos, hogy teljes védelmet nyújtanak. Az antisztatikus lábbeliek nem alkalmasak feszültség alatt álló elektromos berendezéseken történő munkavégzésre. Meg kell azonban jegyezni, hogy az antisztatikus cipőkön történő ellenállás nem elegendő a statikus kisülés okozta áramútes ellen, mivel csak a padló és a lábfelület között képeznek ellenállást. Ha a statikus kisülés okozta áramútes veszélye nem teljesen, akkor a kockázatok ellenőrzése érdekében további intézkedésekre van szükség. Az ilyen intézkedésekre az alább jelzett további ellenőrzésekre a rutin jellegű munkahelyi balesetmegelőzési program részeként kell képezniük.

Az antisztatikus cipők nem nyújtanak védelmet a változó- és egyenáramú okozta áramútesekkel szemben.

A változó- és egyenáramú okozta áramútesek történő kitérés veszélye esetén, a súlyos sérülések eszenciális védelem érdekében elektromosan szigetelő lábbelivel kell használni.

Az antisztatikus cipők elektromos ellenállása meghaladja, szennyeződés vagy nedvesség hatására jelentős mértékben csökkenhet. Előfordulhat, hogy ez a lábbelivel nedves körülmények között viselve nem látja el rendeltetés szerinti funkcióját.

Az I. osztályú lábbeliek hosszabb ideig nedves és nyirkos körülmények között történő hordása során nedvességet szívtanak magukba és vezetőképessé válhatnak. A II. osztályú lábbeliek ellenállnak a nedves és nyirkos körülményeknek, és akkor kell használni őket, ha fennáll a veszélye annak, hogy Ön ilyen körülményeknek van kitéve.

Ha a lábbelivel olyan körülmények között viselik, melyek között a talp anyaga szennyeződik, a felhasználónak a veszélyes területre történő belépés előtt minden alkalommal ellenőriznie kell a lábbelivel antisztatikus tulajdonságait.

Olyan területeken, ahol antisztatikus cipőt viselnek, a padló ellenállásának akkorának kell lennie, hogy a cipő védelmi funkciója ne sérüljön.

Antisztatikus zokni használata javasolt.

Ennek érdekében fontos gondoskodni arról, hogy a lábbelivel, a viselő és a környezet kombinációja képes legyen az elektrostatikus töltést az előre meghatározott funkcióknak megfelelően elvezetni, és a használati teljes időtartama során bizonyos fokú védelmet nyújtani. Ezért ajánlott, hogy a felhasználók a helyszínen vezessenek be elektromos ellenállásvizsgálatot, és azt rendszeresen, gyakorta elvégezzék.”

Az antisztatikus tulajdonságok hosszabb ideig történő megőrzése érdekében kerülje a következőket:

- A felsőrész módosítása és a talp erős meghaladása.
- A cipő nedvesség, pára és szennyeződés között történő használata.
- Szigetelő tárgyak behelyezése a talpbetét és a lábfelület közé.
- A talp erős szennyeződése.

- Az I. osztályba sorolt cipők nedvesség hatására vezetőképessé válhatnak.

Ne használja a cipőt, ha azt hosszú ideig nedves és nyirkos körülmények között viselte.

• Minden használat előtt ellenőrizze a cipő elektromos tulajdonságait. Győződjön meg arról, hogy a munkakörnyezet taljának ellenállása nem szünteti-e meg a lábbelivel védőfunkcióját.

Az átszűrési biztonsági vonatkozóan további információkat kell megadni:

„Ezen cipő átszűrővizsgálata szembeni ellenállóságát laboratóriumban, szabványos szögek és erős használatával vizsgálta. A kisebb átmérőjű szögek nagyobb statikus vagy dinamikus terhelés esetén növelik a kockázatot, hogy a cipő elektromos tulajdonságait. Győződjön meg arról, hogy a meghoztatást kell mérlegelni. A személyes védőfelszerelés részeként használt lábbelivel jelenleg három általános típusú átszűrőbiztosítást betét áll rendelkezésre. Ezek a fém és a nem fém belső készült típusok, amelyek az átszűrőbiztosítást a cipő elektromos tulajdonságainak megfelelően kell kiválasztani. Mindegyik típus védelmet nyújt a szűrőszerszű ellen, de mindegyiknek vannak további előnyei vagy hátrányai is, többek között a következők:

Fém (pl. S1PS) és nem fém (pl. S1PS, S3L kategória): Könnyebb és rugalmasabb, és nagyobb területet fedhet le, de a szűrőszerszű szembeni ellenállás az éles tárgy alakjától (pl. átmérő, geometria, élesség) / veszélytől, de a lábbelivel gyártási folyamatok miatt előfordulhat, hogy a lábbelivel alsó részét nem lehet teljes mértékben lefedni.

Nem fém (pl. S1PS) vagy pl. S1PS, S3L kategória): Könnyebb és rugalmasabb, és nagyobb területet fedhet le, de a szűrőszerszű szembeni ellenállás az éles tárgy alakjától (pl. átmérő, geometria, élesség) / veszélytől függően nagyobb mértékben változhat. Az élel védelem szempontjából két típus áll rendelkezésre. A PS típus jobb védelmet nyújthat a kisebb átmérőjű tárgyakkal szemben, mint a PL típus.”

ISP INFORMACIJE

„Izbrali ste zaščitne čevlje za poklicno uporabo. Ta izdelek nosi oznako CE, saj izpolnjuje vse veljavne zahteve evropskega standarda EN ISO 20345:2022 in vse veljavne zahteve Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi za zaščito stopal. To potrjuje, da je izdelek varen, zelo stabilen in udoben ter zagotavlja dodatno zaščito proti zdrsom.“

S tem izdelkom ste dobili kakovosten izdelek osebne varovalne opreme, ki ga odklikujejo posebne tehnične lastnosti in je izdelan iz izbranih, na terenu preizkušenih in kakovostnih materialov. Stalen nadzor kakovosti in proizvodnje zagotavlja stalno visoko kakovost izdelka.

Osebnna varovalna oprema (OVO) je oprema, zasnovana in izdelana tako, da jo oseba nosi ali drži kot zaščito proti enim ali več tveganjem, za njeno zdravje ali varnost. Pričujoči model je prejel znak skladnosti „CE“ in tako izpolnjuje vse zahteve Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi za zaščito stopal. S tem je potrjena varnost izdelka, visoka raven stabilnosti, udobja ter dodatna zaščito proti zdrsom.

EU IZJAVE O SKLADNOSTI so na voljo na spletni strani:
www.bevafarm.com

Priglašeni urad:
Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens
Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Nemčija
Številka priglasenega urada: 0193
Priglašeni urad v skladu z zakonodajo (EU) 2016/425 PPE
www.pfi-germany.de

Protizdrsnost

Oznaka SR je dodatna zahteva in je ni treba izpolniti. Če pa je bila objavljena, je treba potrditi naslednja merila.
Protizdrsnostni podplat izpolnjuje zahteve standarda ISO 20345:2022. Nova varnostna obutev ima lahko na začetku manjšo protizdrsnost in tako izpolnjuje zahteve šele po kratkem obdobju nošenja. Protizdrsnost se lahko spremeni glede na stanje obrabe podplato. Izpolnjevanje preskusnih meril ne zagotavlja, da je protizdrsnost zagotovljena v vseh okoliščinah.

Naslednja zahteva mora biti izpolnjena ob dodelitvi:

SIMBOL/LASTNOSTI TAL	ZAHTEVA
Podlaga: keramika mazivo: voda z natrijevim lavril sulfatom	Stanje A: $\geq 0,31$ podlaga ravna, drsenje na peti Stanje B: $\geq 0,36$ vzvratno drsenje na sprednjem delu čevlja
SR Podlaga: keramika mazivo: glicerini	Stanje C: $\geq 0,19$ podlaga ravna, drsenje na peti Stanje D: $\geq 0,22$ vzvratno drsenje na sprednjem delu čevlja

Zaščitna oprema

Ta izdelek je zaščitni čevlji, ki zagotavlja najvišjo predvideno zaščito pred mehanskimi tveganji, zlasti zaradi kapice (EN ISO 20345:2022) v predelu prstov.

- Pri energiji sunka 200 J je v trenutku sunka, pri zaščitnem čevlju številka 42, ostanek višine pod kapico prstov 14,0 mm.
- Pri tlačni sili 15 kN (približno 1,5 t) v trenutku učinka pritiska, pri velikosti zaščitnega čevlja številka 42, ostanek višine pod kapico prstov 14,0 mm.
- Zaščitne komponente zaščitnega čevlja ščitijo vaše stopalo pred padajočimi, topimi in koničastimi predmeti. Če je na vaš zaščitni čevlji padel predmet, čevlja v nobenem primeru ne uporabljajte več. Zaščitne čevlje zamenjajte, tudi če na njih ni vidnih poškodb.

Poleg osnovnih zahtev so v naslednji preglednici navedene še druge dodatne zahteve.

SIMBOL	ZAHTEVE	EN ISO 20345:2022							
		SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Razred		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Zaprto območje pete	O	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J Zaščitna kapica prstov	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Sprejem energije na območju pete	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Vrhnji material, odporen proti vodi	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Odpornost proti prepustnosti- kovinska	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Odpornost proti prepustnosti- nekovinska	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Antistatični čevlji	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Prevodna oprema čevlja	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Toplotna izolacija območja podplata	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Izolacija čevlja proti mrazu (poskus pri -17 °C za 30 minut)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Vodotesnost	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Zaščita stopala	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Zaščita gležnja	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Odpornost proti urezu	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Odpornost podplata proti toploti (pri 300 °C za 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Odpornost proti gorivu	O	O	O	O	O	O	O	O
	Podplat s profilom	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Hibridni čevlji	O	O	O	O	O	O	O	O

X	=	zahteva mora biti izpolnjena
O	=	možne dodatne zahteve
-	=	ni možno

NAPOTEK: Čevlji, ki vam je na voljo, je lahko označen z enim ali več simboli iz tabele, ki poleg osnovnih zahtev označujejo dodatne zaščitne funkcije. Zagotovljena so samo proti tveganjem, ki so prikazana na čevlju. Uporaba opreme, ki ni predvidena, lahko izklopi lastnosti odpora in zaščitne funkcije. V primeru potrebe se obrnite na našo službo za pomoč strankam. Izbrisa ustrezne zaščitne obutve mora temeljiti na analizi možnih varnostnih tveganj.

NEGA IN VZDRŽEVANJE IZDELKA

Če želite podaljšati življenjsko dobo zaščitnih čevljev, jih negujte na naslednji način:

- pustite zaščitne čevlje, da se posušijo v prezračenem okolju in stran od virov ekstremne toplote
- s krtačo, krpo ali lopatico previdno odstranite morebitne ostanke blaga ali drugih snovi
- vrhnje usnje redno obdelujte z ustreznimi sredstvi za čiščenje obutve (loščilo za čevlje, loščilo za čevlje, priložilo za čevlje itd.)
- ne uporabljajte agresivnih izdelkov (bencin, kislina, topila itd.), da ne bi ogrozili kakovosti, zaščiti in trajanja osebne varovalne opreme OVO.

Čas uporabnosti čevljev

Ker je obremenitev zaščitnega čevlja odvisna od uporabe, proizvajalec ne more trajno zagotoviti trajanja uporabe in varnosti.

Nove čevlje iz polietilena ali s podplatom iz polietilena lahko v okolju z optimalnimi okoljskimi pogoji hranite približno tri leta.

Za vse druge vrste obutve je sprejemljiva življenjska doba približno deset let.

Čas uporabe je odvisen od stopnje obrabe in intenzivnosti uporabe na posameznih področjih uporabe.

Staranje čevljev

»Upoštevajte, da se tudi neuporabljeni čevlji med skladiščenjem starajo.

Zato priporočamo, da čevlje porabite v 3 letih od izdelave.

Pred vsako uporabo je treba opraviti kontrolni pregled čevljev.

Če se pojavijo znaki sprememb (prekomerna obraba podplata, slabo stanje šivov, ločevanje podplata in zgornjega dela itd.), jih je treba zamenjati.

Napotki za odstranljive vložke za čevlje

Zaščitni čevlji ustrezajo le v dobavljenem stanju zaščitnem preskusu.

Če ima zaščitni čevlj vložek za čevlje, ga uporabljajte le z vstavljenim vložkom. Če želite zamenjati ali nadomestiti vložek, vedno uporabite vložek za čevlje, ki ga priporoča proizvajalec, ali vložek istega tipa.

Antistatični čevlji

Zaščitni čevlji z oznakami A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 in S7 antistatični v skladu s standardom.

Priloga (1)

Glede antistatičnih lastnosti je treba navesti dodatne informacije:

»Antistatični obutev je treba uporabljati v primeru, ko, je treba zmanjšati elektrostatični naboj z odvajanjem električnih nabojev, da se odpravi nevarnost vžiga, npr. vnetljivih snovi in plapov zaradi iskrenja, in jih zaščiti pred poškodbo popolnoma izključiti nevarnosti električnega udara zaradi opreme z električno napetostjo na delovnem mestu. Antistatična obutev ustvarja upor med stopalom in temi, vendar ne zagotavlja popolne zaščite. Antistatična obutev ni primerna za delo na električnih napravah pod napetostjo. Vendar je treba opozoriti, da antistatična obutev ne more zagotoviti ustrezne zaščite proti električnim udarom zaradi statične razelektivitve, saj ustvarja upor le med temi in stopalom. Če nevarnosti električnega udara zaradi statične razelektivitve ni mogoče v celoti izključiti, so nujni dodatni ukrepi za preprečitev te nevarnosti. Takšni ukrepi in spodaj navedeni dodatni preskusi morajo biti del rednega programa za preprečevanje nesreč na delovnem mestu. Antistatična obutev ne zagotavlja zaščite proti električnim udarom zaradi izmenične in enosmerne napetosti. Če obstaja nevarnost izpostavljenosti izmenični ali enosmerni napetosti, je treba za zaščito pred resnimi poškodbami uporabljati električno izolirano obutev. Električna upornost antistatične obutve se lahko zaradi upogibanja, umazanje ali vlage precej spremeni. Ta obutev morda ne bo opravljala svoje predvidene funkcije, če jo boste nosili v vlažnih razmerah.

Obutev razreda I lahko absorbira vlago in postane prevodna, če jo dlje časa nosite v vlažnih in mokrih razmerah. Obutev razreda II je odprma proti vlažnim in mokrim razmeram in jo je treba uporabljati, ko obstaja nevarnost izpostavljenosti tem razmeram.

Če obutev nosite v razmerah, ko se material podplata onesaži, morate pred vsakim vstopom na nevarno območje preveriti antistatične lastnosti svoje obutve.

Na območjih, kjer se nosi antistatična obutev, morajo biti odpornost tal takšna, da se zaščitna funkcija, ki jo zagotavlja obutev, ne izniči.

Priporočljivo je uporabljati antistatične nogavice.

Zato je treba zagotoviti, da kombinacija obutve, uporabnika in njegovega okolja, opravlja vnaprej določeno funkcijo odvajanja elektrostatičnih nabojev in zagotavlja določeno stopnjo zaščite ves čas uporabe. Zato je priporočljivo, da uporabniki opravijo preskus električne upornosti na kraju samem ter ga izvajajo redno in v pogostih časovnih presledkih.

Če želite dlje časa ohraniti antistatične lastnosti, se izogibajte naslednjemu:

- spreminjanje vrhnjega materiala in močno upogibanje podplata
- uporaba čevljev v posebej vlažnih razmerah
- vstavljanje izlazijskih predmetov med vložek in stopalo
- močni onesaženosti podplata
- čevlji razreda I lahko zaradi vlage postanejo prevodni
- čevljev ne uporabljajte, če ste jih dlje časa nosili v vlažnih in mokrih razmerah
- pred vsako uporabo preverite električne lastnosti čevljev. Prepričajte se, ali ozemljitvena upornost delovnega okolja ne izniči zaščitne funkcije obutve

Zaščita proti prepuščanju

Glede upora proti prepuščanju je treba zagotoviti dodatne informacije:

»Odpornost teh čevljev proti predrtnju je bila izmerjena v laboratoriju z uporabo standardiziranih žebeljev in sil. Žebelj manjšega premera z večjimi statičnimi ali dinamičnimi obremenitvami povečajo tveganje predrtnja. V tej obliki je treba upoštevati dodatne zaščitne ukrepe. Pri obutvi za osebno varovalno opremo so trenutno na voljo tri splošne vrste vložkov za odpornost proti predrtnju. To so vrste iz kovinskih materialov in vrste iz nekovinskih materialov, ki jih je treba izbrati na podlagi ocene tveganja, povezanega z dejavnostjo. Vse vrste zagotavljajo zaščito pred tveganjem vboda, vendar ima vsaka od njih različne dodatne prednosti ali slabosti, vključno z naslednjimi:

Kovinski (npr. S1PS, S3): Oblika ostrega predmeta/nevarnosti (tj. premer, geometrija, ostrina) nima vpliva nanj, vendar zaradi postopkov izdelave čevljev morda ni mogoče pokriti celotnega spodnjega dela stopala.

Nekovinski (PS ali PL ali kategoriji npr. S1PS, S3L): Lahko je lažji in prožnejši ter pokriva večjo površino, vendar se lahko odpornost proti predrtnju bolj razlikuje glede na obliko ostrega predmeta/nevarnosti (tj. premer, geometrija, ostrina).

Na voljo sta dve vrsti glede na doseženo zaščito. Tip PS lahko zagotavlja boljšo zaščito proti predmetom z manjšim premerom kot tip PL.

INFORMAÇÕES - ISP

"Escolheu calçado de segurança para utilização em ambiente profissional. Este produto tem a marca CE visto que cumpre com todos os requisitos aplicáveis da norma europeia EN ISO 20345:2022 e com todos os requisitos aplicáveis do regulamento (UE) 2016/425 relativo a equipamentos de proteção individual para proteção dos pés. Esta marca confirma a segurança do produto, o alto grau de estabilidade, conforto e proteção adicional contra o escorregamento."

Ao adquirir este produto de qualidade, está a adquirir um equipamento de proteção individual caracterizado por propriedades técnicas especiais e fabricado a partir de materiais selecionados, testados em campo e de alta qualidade. A constante monitorização da qualidade e da produção garantem uma qualidade de produto consistentemente elevada.

Equipamento de Proteção Individual (EPI) é um equipamento projetado e fabricado para ser utilizado ou mantido por uma pessoa como proteção contra um ou mais riscos à sua saúde ou segurança.

O presente modelo possui a marca „CE“ e, portanto, cumpre todos os requisitos do VO (UE) 2016/425 no que diz respeito a equipamento de proteção individual para proteção dos pés. Tal confirma a segurança do produto, um elevado nível de estabilidade, conforto, bem como proteção adicional para não escorregar.

A DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE está disponível em:
www.bevafom.com

Organismo notificado:

Instituto de Testes de Pirmasens

Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

Número de organismo notificado: 0193

Organismo notificado EU segundo regulamento (UE) 2016/425 EPI

www.pti-germany.de

Sola anti-derrapante

A marcação SR é uma exigência suplementar que não é necessário ser cumprida. No entanto, se tiver sido mencionada, é necessária uma certificação para os seguintes critérios.

O revestimento antiderrapante das solas corresponde aos requisitos da norma ISO 20345:2022. Calçado de proteção novo pode inicialmente ter menor resistência à derrapagem e, por isso, só após um breve período de utilização, corresponde às exigências. A resistência à derrapagem pode sofrer alterações de acordo com o nível de desgaste das solas. O facto de serem cumpridos os critérios de verificação não é garantia de que a resistência à derrapagem seja assegurada em todas as situações. As seguintes exigências devem ser cumpridas na marcação:

SÍMBOLO/CARACTERÍSTICAS DO SOLO	REQUISITO
Base: Cerâmica Lubrificante: Água com sulfatos de sódio Laurel	Estado A: $\geq 0,31$ Escorregar a base reta no calcanhar Estado B: $\geq 0,36$ Escorregar para trás na ponta do sapato
SR Base: Cerâmica Lubrificante: Glicerina	Estado C: $\geq 0,19$ Escorregar a base reta no calcanhar Estado D: $\geq 0,22$ Escorregar para trás na ponta do sapato

Equipamento de proteção

Este produto trata-se de calçado de proteção que oferece a maior proteção prevista contra riscos mecânicos, especialmente através da biqueira (EN ISO 20345:2022) na zona dos dedos.

- Com uma energia de impacto de 200 J, no momento do impacto num sapato do tamanho 42, a altura sob a biqueira é de 14,0 mm.
- Com uma força de compressão de 15 kN (aprox. 1,5 t), no momento da pressão num sapato do tamanho 42, a altura sob a biqueira é de 14,0 mm.
- Os componentes protectores deste calçado protegem o seu pé contra a queda de objectos afiados ou pesados. Quando cai um objecto sobre o calçado de proteção, nunca deve continuar a utilizar este. Substitua o calçado de proteção mesmo se não apresentar danos visíveis.

A par dos requisitos básicos, na tabela seguinte estão listados requisitos adicionais.

SÍMBOLO	REQUISITOS	EN ISO 20345:2022							
		SB	S1	S2	S3/ S31/ S35	S4	S5/ S51/ S55	S6	S7/ S71/ S75
Classe		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Zona do calcanhar fechada	O	X	X	X	X	X	X	X
-	Biqueira de protecção 200 J	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Absorção de energia na área do calcanhar	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Revestimento resistente à água	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Resistência contra a penetração - de metal	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Resistência contra a penetração - não metálico	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Sapato anti-estático	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Calçado condutor	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Sola com isolamento térmico contra o calor	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Isolamento do sapato contra o frio (ensaio a -17 ° durante 30 minutos)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Impermeabilidade à água	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Proteção do metatarso	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Proteção dos tornozelos	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Resistência ao corte	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Isolamento da sola contra o calor (a 300 ° durante 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Resistência a combustíveis	O	O	O	O	O	O	O	O
	Sola perfurada	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Sapatos híbridos	O	O	O	O	O	O	O	O

X	=	O requisito tem de ser cumprido
O	=	Possíveis requisitos suplementares
-	=	não possível

AVISO: O calçado à sua disposição pode estar marcado com um ou mais símbolos da tabela, de forma a indicar as características adicionais de segurança, a par dos requisitos básicos. A garantia é oferecida apenas contra os riscos indicados no sapato. A utilização de acessórios não previstos pode adulterar as propriedades de resistência e as funções de proteção. Se necessário, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente.

A seleção de um calçado de segurança apropriado deve ser baseada na análise de possíveis riscos de segurança.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Para aumentar a durabilidade do seu calçado de proteção conserve este da seguinte forma após cada utilização:

- Deixe o calçado de proteção num local ventilado e não permita que este seque na proximidade de fontes de calor externo.
- Remova cuidadosamente todos os resíduos de terra ou outras substâncias, utilizando uma escova, um pano ou uma esponja.
- Trate o revestimento em pele regularmente com um produto de limpeza adequado a sapatos (graxa, spray etc.).
- Não utilize produtos agressivos (benzina, ácido, solventes etc.), para não influenciar a qualidade, segurança e durabilidade do equipamento de proteção pessoal PSA.

Durabilidade do calçado

Visito o esforço a que o calçado de proteção é submetido depende da respetiva utilização, o fabricante não pode garantir permanentemente a durabilidade e segurança do mesmo.

Calçado novo em polietileno ou com uma sola em polietileno pode ser armazenado durante aprox. três anos num ambiente com as condições ambientais ideais.

Para todos os outros tipos de calçado é aceitável uma durabilidade aproximada de dez anos.

O tempo de vida útil depende do grau de desgaste e da intensidade de utilização nos respetivos campos de aplicação.

Envelhecimento do calçado

„Tenha em atenção que até mesmo o calçado não utilizado está sujeito ao processo de envelhecimento aquando armazenamento.

Por isso, recomenda-se que o calçado seja utilizado no espaço de 3 anos após o seu fabrico.

Antes de ser utilizado, o calçado deve ser sujeito a um controlo visual.

Caso sejam observadas alterações (desgaste excessivo da sola, mau estado das costuras,

desprendimento da sola e da gáspêa, etc.), o mesmo deve ser substituído.”

Indicações sobre palmilhas removíveis

Apenas no estado de fornecimento o calçado de proteção corresponde à verificação de proteção.

Se o calçado de proteção estiver equipado com uma palmilha, utilize este apenas com a palmilha colocada. Se substituir uma palmilha ou pretender aplicar uma, utilize sempre uma recomendada pelo fabricante ou de propriedades semelhantes.

Sapatos anti-estáticos

O calçado de proteção com os símbolos A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7 é, de acordo com a norma, anti-estático.

Anexo (1)

Relativamente às características anti-estáticas é necessário indicar informações suplementares:

«Os sapatos anti-estáticos devem ser utilizados quando existe a necessidade de evitar o carregamento eletroestático por derivação das cargas elétricas, de tal modo que o perigo de ignição por faíscas, por exemplo, de substâncias inflamáveis e vapores, possa ser excluído quando o perigo de um choque elétrico devido a equipamentos de tensão de rede no local de trabalho não possa ser totalmente excluído. Os sapatos anti-estáticos formam uma resistência entre o pé e o chão, não o contrário, qualquer proteção completa em algumas circunstâncias. Os sapatos anti-estáticos não são adequados para trabalhos em equipamentos eletrônicos condutores de eletricidade, dado que, se levarem a cabo, que os sapatos anti-estáticos não podem assegurar proteção suficiente contra um choque elétrico devido ao descarregamento estático, pois somente formam uma resistência entre o chão e o pé. Quando não é possível excluir totalmente o perigo de um choque elétrico por descarregamento estático são fundamentais medidas para evitar este perigo. Tais medidas e os seguintes passos suplementares indicados devem fazer parte do programa de prevenção de acidentes no local de trabalho.

Os sapatos anti-estáticos não devem ser utilizados quando existe o perigo de um choque elétrico por tensão alternada nem contínua. Caso exista o perigo de ficar sujeito a tensão alternada ou contínua, devem ser utilizados sapatos eletricamente isolantes para proteção contra ferimentos graves.

A resistência elétrica dos sapatos anti-estáticos pode ser prejudicada e alterar-se por flexão, sujidade ou humidade. Este sapato possivelmente não cumprirá a sua função previamente definida ao ser utilizado no molhado.

Os sapatos da classe I podem absorver humidade e ser condutores no caso de períodos prolongados de utilização em condições de humidade e no molhado. Os sapatos da classe II são resistentes a condições de humidade e no molhado, devendo ser utilizados quando existe o perigo de estar sujeito a tais condições.

Caso o sapato seja utilizado sob condições que possam contaminar a sola, o utilizador deve, de cada vez, verificar as características anti-estáticas dos seus sapatos, antes de entrar numa área de risco.

Em áreas, nas quais sejam utilizados sapatos anti-estáticos, a resistência do solo deve ser tal, que a função de proteção oferecida pelo sapato não seja comprometida.

Recomenda-se, a utilização de meias anti-estáticas.

Por esse motivo, é necessário assegurar que a combinação de sapatos, suportes e o seu ambiente está em condições de cumprir a função previamente definida relativamente à derivação de cargas anti-estáticas e de oferecer uma determinada proteção durante o seu tempo completo de utilização.

Recomenda-se, que o utilizador configure um teste de resistência elétrica no local e o execute regularmente em intervalos regulares.»

Para manter as propriedades anti-estáticas o mais possível, evite o seguinte:

- alterar o revestimento e dobrar fortemente a sola.
- utilizar os sapatos sob condições de grande humidade.
- colocar objetos isolantes entre a sola interna e o pé.
- forte sujidade da sola.
- Sapatos da classificação 1 podem tornar-se condutores devido à humidade.
- Não utilize os sapatos se estes tiverem sido utilizados durante um longo período de tempo em condições húmidas e molhadas.
- Verifique as características elétricas dos sapatos, antes de qualquer utilização. Certifique-se de que a resistência do chão do ambiente de trabalho não comprometa a função de proteção do sapato.

Resistência da sola à perfuração

Relativamente à proteção contra perfuração, devem ser indicadas informações suplementares:

«A resistência destes sapatos contra a perfuração foi medida no laboratório sob utilização de pregos e forças normalizadas. Pregos com um diâmetro mais pequeno e cargas estáticas ou dinâmicas superiores aumentam o risco de perfuração. Sob estas condições, devem ser consideradas medidas de proteção suplementares. Nos sapatos de EPI estão atualmente disponíveis três tipos gerais de palmilha com resistência contra perfuração. Neste caso, trata-se de tipos em materiais metálicos e outros em materiais não metálicos que devem ser escolhidos tendo como base uma avaliação de risco associada à atividade. Todos os tipos oferecem proteção contra riscos de perfuração, apresentando, no entanto, todos eles, diferentes vantagens ou desvantagens suplementares, incluindo as seguintes:

Metálico (p. ex. S1PS, S3): É menos afetado pela forma do objeto pontiagudo/ do perigo (ou seja, diâmetro, geometria, contorno afiado), devido a riscos de fabrico dos sapatos, no entanto, em algumas circunstâncias, não é possível cobrir toda a área inferior do pé.

Não metálico (PS ou PL ou categoria, p. ex., S1PS, S3L): Possivelmente é mais leve e flexível, em algumas circunstâncias, oferece uma melhor proteção, mas a resistência contra a perfuração pode variar mais consoante a forma do objeto pontiagudo/ do perigo (ou seja, diâmetro, geometria, contorno afiado). Estão disponíveis dois tipos em termos de proteção obtida. O tipo PS, em algumas circunstâncias, oferece uma melhor proteção contra objetos com diâmetro mais pequeno do que o tipo PL.»

INFORMACIÓN EPI

"Ha adquirido calzado de seguridad para fines profesionales. Este producto lleva la etiqueta «CE», dado que cumple con todos los requisitos aplicables a la protección de pies de la Norma europea EN ISO 20345:2022 del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. De este modo, se confirma la seguridad del producto, un alto nivel de estabilidad, comodidad y protección adicional contra eventuales resbalamientos."

Con este artículo ha adquirido para su protección individual un producto de calidad, caracterizado por sus magníficas características técnicas y fabricado con materiales seleccionados de eficacia probada y gran calidad. Los constantes controles de calidad y producción garantizan una calidad del producto constante.

El equipo de protección individual (EPI) es un equipo diseñado y desarrollado para mantener a la persona protegida frente a uno o más riesgos que afecten a su salud o su seguridad.

El presente modelo dispone de la marca de certificación «CE» y cumple así con los requisitos del reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual para calzado. De esta forma se garantiza la seguridad del producto, un mayor nivel de estabilidad, comodidad y una protección adicional frente a deslizamientos.

La DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE está disponible en:

www.bevafarm.com

Organismo de notificación:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens

Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

Número del organismo de notificación: 0193

Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Resistencia al deslizamiento

La etiqueta SR es un requisito adicional y no es obligatorio cumplirla. Sin embargo, si se ha concedido, es necesaria la certificación de acuerdo con los siguientes criterios.

La resistencia al deslizamiento de la suela del calzado cumple con los requisitos de la norma ISO EN ISO 20345:2022. Unos zapatos de seguridad nuevos pueden deslizar ligeramente al principio por lo que cumplirán con los requisitos tras llevarlos puestos un tiempo. La resistencia al deslizamiento puede variar según el estado del desgaste de las suelas. El cumplimiento de los criterios de selección no garantiza la resistencia al deslizamiento en todas las situaciones.

Debe cumplirse el siguiente requisito en la argumentación comercial:

SÍMBOLO/PROPIEDADES DEL SUELO	EXIGENCIA
Suelo: cerámico Engrase: agua con lauril sulfato de sodio	Estado A: $\geq 0,31$ suelo recto deslizamiento en talón Estado B $\geq 0,36$ deslizamiento hacia atrás en parte delantera zapato
SR Suelo: cerámico Engrase: glicerina	Estado C: $\geq 0,19$ suelo recto deslizamiento en talón Estado D $\geq 0,22$ deslizamiento hacia atrás en parte delantera zapato

Equipo de protección

Este producto es un zapato de seguridad que ofrece la máxima protección prevista contra riesgos mecánicos, especialmente gracias a la puntera (EN ISO 20345:2022) de la zona de los dedos.

- Con una energía de choque de 200 J, la altura restante bajo la puntera será de 14,0mm considerando el efecto de un choque breve en un zapato de seguridad de la talla 42.
- Con una fuerza compresiva de 15 kN (aprox. 1,5 t), la altura restante bajo la puntera será de 14,0mm considerando el efecto de una presión breve en un zapato de seguridad de la talla 42.
- Los componentes de protección del calzado de seguridad protegen sus pies de objetos que caigan, ya sean sin punta o afilados. No vuelva a utilizar el zapato de seguridad si se le cae algún objeto sobre el zapato. Sustituya el calzado incluso aunque no muestre daños visibles.

Además de los requisitos fundamentales, en la siguiente tabla se citan exigencias adicionales.

SÍMBOLO		EN ISO 20345:2022							
		SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Clase		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Zona del talón cerrada	O	X	X	X	X	X	X	X
-	Tapa de protección 200 J	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Absorción de energía en zona del talón	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Material superficial resistente al agua	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Resistencia contra penetración - metálico	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Resistencia contra penetración - no metálico	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Calzado antiestático	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Calzado conductor	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Aislamiento térmico del conjunto de la suela	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Aislamiento del frío del calzado (prueba a -17° durante 30 minutos)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Estandaridad al agua	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Protección de la zona central del pie	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Protección del tobillo	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Resistencia a cortes	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Resistencia al calor de la suela (a 300° durante 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Resistente al combustible	O	O	O	O	O	O	O	O
	Suela perfilada	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Calzado híbrido	O	O	O	O	O	O	O	O

X	=	debe cumplir este requisito
O	=	requisitos adicionales posibles
-	=	no es posible

NOTA: El zapato que ha adquirido puede estar marcado con uno o varios símbolos de la tabla para indicar así las características y los requisitos fundamentales con los que cumple. Se le garantiza la protección contra los riesgos indicados en el zapato. El uso de accesorios no previstos puede distorsionar las características de resistencia y las funciones de protección. En caso necesario, le rogamos utilizar productos agresivos (bencinas, ácidos, disolventes, etc.), para no mermar la calidad, seguridad y durabilidad de equipo de protección individual EPI.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DEL PRODUCTO

Para alargar la vida útil de su calzado de seguridad, cuídelo después de cada uso del siguiente modo:

- Deje que el zapato de seguridad se seque en un ambiente ventilado y evite que quede cerca de fuentes de calor extremas.
- Retire con cuidado los restos de tierra y demás sustancias con un cepillo, un trapo o con una espátula.
- Trate periódicamente el cuero superficial con un producto de limpieza para calzado adecuado (crema de zapato, abrillantador, spray, etc.).
- Nunca utilice productos agresivos (bencinas, ácidos, disolventes, etc.), para no mermar la calidad, seguridad y durabilidad de equipo de protección individual EPI.

Duración de uso del calzado

Como el desgaste del calzado de seguridad depende del uso que se realice, el fabricante no puede garantizar la duración de uso y la seguridad de forma permanente. Los zapatos nuevos de poliuretano o con suela de poliuretano pueden utilizarse durante unos tres años aproximadamente con condiciones ambientales óptimas.

En el caso de otros tipos de zapato, el tiempo de uso se puede alargar hasta unos diez años. El tiempo de vida útil depende del grado de desgaste y de la intensidad de uso en cada campo de aplicación.

Envejecimiento de los zapatos

“Tenga en cuenta que aunque los zapatos estén guardados sin usarse estarán sometidos a un proceso de envejecimiento.

Por esta razón recomendamos utilizar los zapatos en un plazo de 3 años desde su fabricación. Antes de cada uso deberá realizar un breve control visual de los zapatos.

En caso de detectar signos de alteración (desgaste excesivo de la suela, mal estado de las costuras, separación de la suela y la caña del zapato, etc.) deberá reemplazarlos.”

Advertencias sobre las plantillas extraíbles

El calzado de seguridad cumple con los requisitos de seguridad únicamente en el estado entregado. Si el calzado de seguridad dispone de plantilla, utilice solo la plantilla suministrada. Si desea cambiar o sustituir una plantilla, utilice siempre una plantilla recomendada por el fabricante o del mismo tipo indicado.

Calzado antiestático

Los zapatos de seguridad marcados con A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7 son del tipo antiestático.

Anexo (1)

En relación con las propiedades antiestáticas se tiene que facilitar información adicional:

“Se deberá calzar el zapato antiestático allí donde exista la necesidad de minimizar una carga electrostática mediante la derivación de las cargas eléctricas de manera que se excluya el peligro de ignición, por ejemplo, por sustancias y vapores inflamables debido a la formación de chispas y donde no se debe totalmente el peligro de una descarga eléctrica mediante equipos de tensión de red en el puesto de trabajo. El calzado antiestático no puede garantizar una protección completa en determinadas circunstancias ya que solo incorpora una resistencia entre el pie y el suelo. El calzado antiestático no es adecuado para trabajar con equipos eléctricos bajo tensión. No obstante, debe tenerse en cuenta que el calzado antiestático no puede garantizar una protección suficiente contra las descargas eléctricas debidas a la electricidad estática, ya que sólo crea una resistencia y el pie. Siempre que no se pueda excluir completamente el peligro de un golpe eléctrico mediante descarga estática, es indispensable tomar otras medidas para evitar dicho peligro. Estas medidas, así como las pruebas citadas a continuación, deberían formar parte del programa de prevención de accidentes del lugar de trabajo. El calzado antiestático no ofrece protección contra las descargas eléctricas provocadas por la tensión alterna o continua. Si existe riesgo de exposición a tensión alterna o continua, deberá utilizarse calzado aislante de la electricidad para protegerse de lesiones graves.

La resistencia eléctrica del calzado antiestático puede verse afectada considerablemente por sobriamente, suciedad o humedad. Al llevar este calzado en ambientes húmedos es posible que no satisfaga su función prevista.

Los zapatos de la clase I pueden absorber humedad después de utilizarse durante mucho tiempo y pueden volverse conductores en entornos húmedos y mojados. Los zapatos de la clase II son resistentes a condiciones de humedad y entornos mojados y deberían utilizarse cuando exista riesgo de exposición a estas condiciones.

Si el zapato se lleva en condiciones en las que el material de la suela se contamine, el usuario debería verificar las propiedades antiestáticas de sus zapatos cada vez que entre en un área peligrosa. En las zonas en las que se utilice calzado antiestático, la resistencia del suelo debería ser tal que no anule la función protectora proporcionada por el calzado. Se recomienda utilizar calcetines antiestáticos.

Por ello es necesario garantizar que la combinación de calzado, usuario y su entorno sea capaz de realizar la función predeterminada de desviar las cargas electrostáticas y proporcionar un cierto grado de protección durante todo su período de uso. Por eso se recomienda que los usuarios establezcan una verificación de la resistencia eléctrica in situ y la lleven a cabo con regularidad y a intervalos frecuentes.”

Para mantener las características antiestáticas durante mucho tiempo, evite lo siguiente:

- Modificar el material superficial y doblar en exceso la suela.
- Utilizar el zapato bajo condiciones de gran humedad.
- Colocar objetos aislantes entre la suela interna y el pie.
- Ensuciar mucho la suela.
- Los zapatos de la clase I pueden conducir la electricidad en entornos húmedos.
- No utilice los zapatos si los ha llevado durante mucho tiempo en condiciones húmedas o mojadas.
- Compruebe las propiedades eléctricas de los zapatos antes de cada uso. Asegúrese de que la resistencia del suelo del entorno de trabajo no anula la función protectora del calzado.

Seguridad de perforación

En cuanto a la resistencia a la perforación, deberá indicarse información adicional:

“La resistencia a la perforación de estos zapatos se ha medido en el laboratorio utilizando clavos y fuerzas normalizadas. Los clavos de menor diámetro y mayores cargas estáticas o dinámicas aumentan el riesgo de perforación. En estas condiciones deberían considerarse medidas de protección adicionales. En el calzado para EPI se dispone actualmente de tres tipos generales de plantillas con resistencia a la perforación. Se trata de tipos fabricados con materiales metálicos y los fabricados con materiales no metálicos, que deberán elegirse en función de una evaluación de riesgos basada en la actividad. Todos los tipos proporcionan protección contra los riesgos de perforación, pero cada uno de ellos presenta diferentes ventajas o desventajas adicionales, incluyendo las siguientes:

Metálico (p. ej., S1PS, S3): Se ve menos afectado por la forma del objeto punzante/el peligro (es decir, diámetro, geometría, poder cortante), pero debido a los procesos de fabricación del calzado puede que no sea posible cubrir toda la parte inferior del pie.

No metálico (PS o PL o categoría, p. ej., S1PS, S3L): Puede ser más ligero y flexible y cubrir una superficie mayor, pero la resistencia a la perforación puede variar más en función de la forma del objeto/peligro (es decir, diámetro, poder cortante), de una evaluación de riesgos basada en la protección alcanzada. En determinadas circunstancias, el tipo PS puede ofrecer un mejor protección contra objetos de menor diámetro que el tipo PL.”

ISP-INFORMATIE

"U heeft gekozen voor veiligheidschoeisel voor professioneel gebruik. Dit product is voorzien van het CE-label, wat getuigt van de aanwezigheid van alle toepasselijke eisen van de Europese norm EN ISO 20345:2022 en aan alle toepasselijke eisen van verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen voor voetbescherming. Hiermee worden de veiligheid van het product, de hoge mate van stabiliteit, het comfort en de extra bescherming tegen uitglijden bevestigd." Met dit product hebt u een kwaliteitsproduct voor persoonlijke bescherming aangeschaft, dat wordt gekenmerkt door bijzondere technische eigenschappen en is gemaakt van zorgvuldig geselecteerde, praktijk-beproefde en kwalitatief hoogwaardige materialen. Oortdurende kwaliteits- en productcontrole staan garant voor een gelijkblijvende, hoge productkwaliteit. **Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)** worden ontworpen en gemaakt om door een persoon te worden gedragen of te worden vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid en zijn veiligheid kunnen vormen. Dit model heeft het keurmerk „CE“ gekregen en voldoet daarmee aan alle eisen van de (EU) verordening 2016/425 m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen voor bescherming van de voet. Daardoor wordt de veiligheid van het product, een hoge mate van stabiliteit, comfort alsmede de extra bescherming tegen uitglijden bevestigd. De EU-CONFORMITEITSVERKLARINGEN vindt u op: www.bevafarm.com

Aangemelde instantie:
Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens
Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany
Nummer van de aangemelde instantie: 0193
Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE
www.pfi-germany.de

Antislip-eigenschappen

De SR-markering is een aanvullende vereiste waaraan niet hoeft te worden voldaan. Als er echter reclame voor is gemaakt, is certificering op basis van de volgende criteria noodzakelijk. De antislip-werking van de schoenzool voldoet aan de vereisten van de ISO-norm EN ISO 20345:2022. Nieuwe veiligheidschoenen kunnen in het begin een geringe antislip-werking hebben en pas na een korte draagtijd voldoen aan de eisen. De antislip-werking is eveneens afhankelijk van de slijtage van de zool. Het voldoen aan de testcriteria garandeert niet dat de antislip-werking in elke situatie gewaarborgd is.

Voor de toekenning moet aan de volgende eisen worden voldaan:

SYMBOOL/BODEM-EIGENSCHAPPEN	VEREISTE
Ondergrond: keramiek Smeermiddel: water met natriumlaurylsulfaat	Toestand A: $\geq 0,31$ ondergrond recht glijden op hak Toestand B: $\geq 0,36$ achteruit glijden op schoen voorkant
SR Ondergrond: keramiek Smeermiddel: glycerine	Toestand C: $\geq 0,19$ ondergrond recht glijden op hak Toestand D: $\geq 0,22$ achteruit glijden op schoen voorkant

Uitvoering

Dit product is een veiligheidschoen die het hoogste niveau van bescherming biedt tegen mechanische gevaren, met name door de veiligheidsneus (EN ISO 20345:2022) in het teengedeelte.

- Bij een stootenergie van 200 J bedraagt op het moment van impact bij een veiligheidschoen met maat 42 de resterende hoogte onder de veiligheidsneus 14,0mm.
- Bij een druk van 15 kN (ca. 1,5 t) bedraagt op het moment van impact bij een veiligheidschoen met maat 42 de resterende hoogte onder de veiligheidsneus 14,0mm.
- De beschermende componenten van de veiligheidschoenen beschermen uw voet tegen vallende stomp en scherpe voorwerpen. Als er een voorwerp op uw veiligheidschoenen is gevallen, gebruik deze dan in geen geval verder. Vervang de veiligheidschoenen, zelfs als ze geen zichtbare schade hebben.

Naast de basisvoorwaarden zijn verdere aanvullende vereisten in de volgende tabel vermeld.

		EN ISO 20345:2022								
SYMBOOL	EISEN	SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S	
Class		I/II	I	I	I	II	II	I	I	
-	Gesloten hiel	O	X	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J veiligheidsneus	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Energieabsorptie in de hiel	O	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Bovenmateriaal water-resistent	O	-	-	-	X	X	X	X	X
P	Weerstand tegen penetratie – van metaal	O	O	O	X	O	X	O	X	X
PL/PS	Weerstand tegen penetratie – niet van metaal	O	O	O	X	O	X	O	X	X
A	Antistatische schoen	O	X	X	X	X	X	X	X	X
C	Geleidend schoenmateriaal	O	-	-	-	-	-	-	-	-
HI	Warmte-isolatie van de samengestelde zool	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Koude-isolatie van de schoen (getest bij -17° gedurende 30 minuten)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Waterdichtheid	O	O	O	O	-	-	X	X	X
M	Middenvoet-bescherming	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Enkelbescherming	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Snijbestendigheid	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Hittebestendigheid van de zool (bij 300° gedurende 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Brandstof-bestendigheid	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Geprofileerde loopzool	-	-	-	X	-	X	-	X	X
SBH	Hybride schoenen	O	O	O	O	O	O	O	O	O

X = aan de eis moet worden voldaan
 O = eventuele aanvullende vereisten
 = niet mogelijk

OPMERKING: Uw schoen kan gemarkeerd zijn met een of meer symbolen uit de tabel om de extra veiligheidskenmerken naast de basisvereisten aan te geven. Alleen de risico's die op de schoen zijn aangegeven worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires van invloed zijn op de eigenschappen en beschermende functie van de schoen. Neem indien nodig hiervoor contact op met onze klantenservice.

De keuze voor de veiligheidschoenen moet worden gebaseerd op de analyse van de mogelijke veiligheidsrisico's.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

Om de levensduur van uw veiligheidschoenen te verlengen, dient u deze na elk gebruik als volgt te behandelen:

- Laat de veiligheidschoenen op een geventileerde plaats en uit de buurt van extreme warmtebronnen drogen.
- Verwijder zorgvuldig alle restanten van aarde of andere stoffen met een borstel of een poetslap resp. een spatel.
- Behandel het bovenleer regelmatig met geschikte schoen-reinigingsmiddelen (schoencrème, -glans, -spray, enz.).
- Gebruik geen agressieve producten (benzine, zuren, oplosmiddel enz.) om de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van het persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) niet te beïnvloeden.

Gebruiksduur van de schoenen

Omdat de slijtage van de veiligheidschoenen afhangt van het betreffende gebruik, kan de fabrikant de gebruiksduur en de veiligheid niet onbeperkt waarborgen.

Nieuwe schoenen van polyurethaan, of met een loopzool van polyurethaan, kunnen ca. drie jaar worden bewaard in een omgeving met optimale milieumomstandigheden.

Voor alle andere type schoenen is een gebruiksduur van ca. tien jaar aanneemlijk.

De levensduur hangt af van de mate van slijtage en intensiteit van het gebruik in de respectievelijke toepassingsgebieden.

Veroudering van de schoenen

„Houd er rekening mee dat ook niet gebruikte schoenen tijdens de opslag onderworpen zijn aan een verouderingsproces.“

Daarom adviseren wij de schoenen binnen 3 jaar na productie op te gebruiken.

Voor elk gebruik moeten de schoenen kort d.m.v. een visuele inspectie worden gecontroleerd.

Als er daarbij tekenen van verandering (overmatige slijtage van de zool, slechte toestand van de naden, loslaten van de zool en schacht, enz.) worden vastgesteld, moeten ze worden vervangen.“

Opmerkingen over de uitteneerbare inlegzolen

De veiligheidschoenen voldoen alleen in geleverde toestand aan de veiligheidscontrole.

Als de veiligheidszool is uitgerust met een inlegzool, gebruik deze dan alleen met de ingelegde zool. Als u een inlegzool wilt omwisselen of vervangen, gebruik dan altijd een door de fabrikant aanbevolen of gelijkwaardige inlegzool.

Antistatische schoenen

Veiligheidschoenen met het kenmerk A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 en S7 zijn volgens de norm antistatisch.

Bijlage (1)

Met betrekking tot de antistatische eigenschappen moet aanvullende informatie worden gegeven:

„Antistatisch schoeisel moet worden gedragen daar waar de noodzaak bestaat om elektrostatische opslating middels het afvoeren van de elektrische ladingen te verminderen, zodat het risico van ontsteking, bij het aanraken van brandbare stoffen en vloeistoffen, wordt tot een minimum beperkt, wanneer het risico van elektrische schokken door netspanningsapparatuur op de werkplek niet volledig kan worden uitgesloten. Antistatisch schoeisel bouwt weerstand op tussen de voet en de vloer, maar het is mogelijk om volledige bescherming te verkrijgen. Antistatisch schoeisel is niet geschikt voor werkzaamheden aan onder spanning staande elektrische apparatuur. Er moet echter worden opgemerkt dat antistatische schoenen niet voldoende bescherming kunnen bieden tegen elektrische schokken als statische ontlading, omdat ze alleen weerstand opbouwen tussen de voet en de vloer en de voet. Als het risico van een elektrische schok door statische ontlading niet volledig kan worden uitgesloten, zijn verdere maatregelen om dit risico te vermijden essentieel. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit aanvullende controles moeten deel uitmaken van het routinematige ongevalpreventieprogramma op de werkplek.“

Antistatisch schoeisel biedt geen bescherming tegen elektrische schokken door wissel- en gelijkspanning toeleverende systemen, maar kan wel een wissel- of gelijkspanning toeleverend systeem elektrisch isoleren. Antistatisch schoeisel wordt gebruikt als bescherming tegen ernstig letsel. De elektrische weerstand van antistatische schoenen kan aanzienlijk veranderen door buigen, vuil of vocht. Het is mogelijk dat deze schoen zijn beoogde functie niet vervult als hij onder natte omstandigheden wordt gedragen.

Schoeisel van klasse I kan vocht absorberen en geleidend worden bij langdurig gebruik in vochtige en natte omstandigheden. Schoeisel van klasse II is bestand tegen vochtige en natte omstandigheden en dient te worden gebruikt als er een risico op blootstelling aan deze omstandigheden bestaat. Als de schoen wordt gedragen in omstandigheden waar het zoommateriaal verontreinigd raakt, moet de gebruiker de antistatische eigenschappen van zijn schoeisel elke keer controleren voordat hij een gevaarlijke omgeving betreedt.

In omgevingen waar antistatische schoenen worden gedragen, moet de vloerweerstand zodanig zijn dat de beschermende functie van de schoen niet wordt aangetast.

Het gebruik van antistatische sokken wordt aanbevolen.

Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de combinatie van schoeisel, drager en omgeving in staat is om de vooraf bepaalde functie van het afvoeren van elektrostatische ladingen te vervullen en een zekere mate van bescherming te bieden tijdens de gehele gebruiksperiode. Het wordt daarom aanbevolen dat gebruikers een elektrische weerstandstoet op locatie opzetten en deze regelmatig en frequent uitvoeren.“

Vermijd het volgende om de antistatische eigenschappen langer te behouden:

- Veranderen van het bovenmateriaal en sterk buigen van de zool.
- Gebruiken van de schoenen in zeer vochtige omstandigheden.
- Inleggen van geleidende voorwerpen tussen binnenzool en voet.
- Sterke verontreiniging van de zool.
- Schoenen met classificatie 1 kunnen geleidend worden door vocht.
- Gebruik de schoenen niet als u deze gedurende langere tijd onder vochtige en natte omstandigheden hebt gedragen.
- Controleer voor elk gebruik de elektrische eigenschappen van de schoenen. Zorg ervoor dat de vloerweerstand van de werkomgeving de beschermende functie van de schoen niet tenietdoet.

Penetratiebestendigheid

Er moet aanvullende informatie worden verstrekt over de weerstand tegen perforatie:

„De perforatieweerstand van deze schoenen werd gemeten in het laboratorium met gestandaardiseerde spijkers en vrachten. Spijkers met een kleinere diameter en hogere statische of dynamische vrachten verhogen het risico op perforaties. Onder deze omstandigheden moeten extra beschermende maatregelen worden overwogen. In PBM-schoeisel zijn er momenteel drie algemene types inlegzolen die bestand zijn tegen perforaties. Dit zijn types gemaakt van metalen materialen die worden gemaakt van niet-metalen materialen, die moeten worden geselecteerd op basis van een activiteitsgerelateerde risicobeoordeling. Alle types bieden bescherming tegen perforatiesrisico's, maar elk heeft verschillende extra voor- of nadelen, waaronder de volgende:“

Van metaal (bijv. S1P5, S3): Wordt minder beïnvloed door de vorm van het scherpe voorwerp/gevaar (d.w.z. diameter, geometrie, scherpte), maar vanwege het fabricageproces van de schoen kan het zijn dat niet het hele onderste deel van de voet wordt bedekt.

Niet van metaal (P5 of PL of categorie bijv. S1P5, S3, S4): Kan lichter en flexibeler zijn en een groter oppervlak bedekken, maar de perforatieweerstand kan meer variëren afhankelijk van de vorm van het scherpe voorwerp/gevaar (d.w.z. diameter, geometrie, scherpte). Er zijn twee types met betrekking tot de gebouwen beschikbaar. Type P5 biedt mogelijk betere bescherming tegen voorwerpen met een kleinere diameter dan type PL.“

ISP-INFORMATION

„Du har valgt sikkerhedsfodtøj til erhvervsmæssigt brug. Dette produkt er forsynet med „CE“-mærket, da det overholder alle gældende krav i den europæiske standard EN ISO 20345:2022 og alle gældende krav i forordningen (EU) 2016 / 425 for personligt beskyttelsesudstyr til fodbeskyttelse. Dette bekræfter produktets sikkerhed, høje stabilitetsniveau, komfort og yderligere beskyttelse mod at kunne glide.“

Med dette produkt har du købt et kvalitetsprodukt inden for personligt beskyttelsesudstyr, som udmærker sig gennem særlige tekniske egenskaber, og som er fremstillet af udvalgte, afprøvede, førsteklasses materialer. Vedvarende kvalitets- og produktionskontroller sikrer en permanent høj produktkvalitet.

Personligt beskyttelsesudstyr er udstyr, der er designet og fremstillet til at blive båret eller holdt af en person med henblik på at beskytte denne mod en eller flere helbreds- eller sikkerhedsmæssige risici.

Den nærværende model er blevet tildelt godkendelsesmærket „CE“ og opfylder dermed alle krav i forordning (EU) 2016/425 om personligt fodbeskyttelsesudstyr. Dette bekræfter produktets sikkerhed, et højt stabilitetsniveau, komfort og ekstra beskyttelse mod skrid.

EU-overensstemmelseserklæringen finder du på:

www.befaform.com

Bemyndiget organ:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens

Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

Det bemyndigede organs nummer: 0193

Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Skridsikkert

SR-mærket er et ekstra krav og behøver ikke at være opfyldt. Men hvis det er blevet annonceret, er certificering i henhold til følgende kriterier nødvendig.

Skosåleens skridsikring svarer til kravene af I ISO 20345:2022. I starten kan nye sikkerhedssko have en mindre skridsikkerhed og dermed først efter kort bærretid opfylde kravene. Skridsikkerheden kan, alt efter sålens slidtæthedsstand, ændre sig. Prøvekriterierne garanterer ikke, at skridsikkerheden er garanteret i enhver situation.

Følgende krav skal være opfyldt på tidspunktet for udstedelse:

Sikkerhedsudstyr

Dette produkt er en sikkerhedssko, som giver den bedst forestede beskyttelse imod mekaniske risici; især igennem tåkkappen.

SYMBOL-/GULVEGENSKABER	KRAV
SRA Undergrund: Keramik Smøremiddel: Vand med sodium lauryl sulfater	Betingelse A: $\geq 0,31$ undergrund lige glidning Betingelse B: $\geq 0,36$ baglæns glidning på den forreste del af skoen
SRB Undergrund: keramik Smøremiddel: glycerin	Betingelse C: $\geq 0,19$ undergrund lige glidning ved hælen Betingelse D: $\geq 0,22$ baglæns glidning på den forreste del af skoen

(EN ISO 20345:2022) i tåområde.

- Ved en stødenærgi på 200 J, så er for tiden ved stødvirkningen ved en sikkerhedssko, i størrelse 42, resthøjen under tåkkappen 14,0 mm.
- Ved en trykkraft på 15 kN (ca. 1,5 t), så er for tiden trykvirkningen ved en sikkerhedssko, i størrelse 42, resthøjen under tåkkappen 14,0 mm.
- Sikkerhedsskoene beskytter deres fodder mod nedfaldende, sløve og spidse genstande. Når en genstand er faldet ned på deres sikkerhedssko, så anvend under ingen omstændighed denne fortsat. Udskift sikkerhedsskoene, også når disse ikke har nogen synlige skader.

Ud over grundkravene er yderligere tillægskrav anført i den følgende tabel.

		EN ISO 20345:2022							
SYMBOL	KRAV	SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Klasse		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Lukket hælmråde	O	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J Tåbeskyttelseskappe	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Energilabsorbering i hælmrådet	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Vandresistent ydermateriale	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Udtrædelsessikkerhed - metallisk	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Udtrædelsessikkerhed - ikke-metallisk	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Antistatisk sko	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Ledende skotøj	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Varmeisolering i sålekomplekset	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Skoens kuldeisolering (prøve ved - 17° i 30 minutter)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Vandtæthed	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Beskyttelse af mellemfoden	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Ankelbeskyttelse	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Skærestyrke	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Sålens varmebestandighed (ved 300° i 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Brændstofbestandig	O	O	O	O	O	O	O	O
	Profilert ydersål	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Hybridsko	O	O	O	O	O	O	O	O

X	=	Krav skal være opfyldt
O	=	Eventuelle yderligere krav
-	=	ikke muligt

HENVISNING: Den, til Dem, til rådighed stående sko, kan være markeret med et eller flere symboler fra tabellen, for at angive de yderligere sikkerhedskendetegn ud over grundkravene. Der garanteres kun for de risikofaktorer angivet på skoene. Anvendelsen af ikke bærsgnet tilbehør, kan forårsake modstandsegenskaberne og beskyttelsesfunktionerne. I behovstilfælde beder vi Dem om at kontakte kundeservicen.

Udvalget af egnede sikkerhedssko, bør bære på analysen af mulige sikkerhedsrisici.

PRODUKTETS PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

For at forlænge deres sikkerhedsskos levetid, skal De pleje disse

- efter hver brug, som følger:
- Lad sikkerhedsskoene tørre i ventileret omgivelse og ikke i nærheden af ekstreme værmødelider.
- Fjern forsigtigt alle jordrester eller andre stoffer med en børste eller en puskedul, henholdsvis en spatel.
- Behandl yderlæderet regelmæssigt med egnede skorensmedler (skocreme, -glans, -spray osv.).
- Brug ikke aggressive produkter (benzin, syre, opløsningsmidler osv.), for ikke at påvirke kvalitet, sikkerhed og levetid for det personlige sikkerhedsudstyr PSA.

Skoenes brugstid

Da sikkerhedsskosne slid afhænger af hver enkel brug, så kan producenten ikke garantere for brugstiden og sikkerheden for evigt.

Nye sko af polyurethan, eller med en løbesål af polyurethan kan opbevares ca. tre år i en omgivelse med optimale miljøbetingelser.

For alle andre skotyper er en brugstid på 10 år acceptabel.

Levetiden afhænger af graden af slid og anvendelsesintensiteten i de pågældende anvendelsesområder.

Forældelse af skoene

"Bemærk venligst, at også sko, som ikke anvendes, undergår en forældelsesproces ved opbevaring.

Derfor anbefales vi, at skoene opbevares inden for 3 år efter fremstillingen.

Skoene skal kort kontrolleres ved en visuel inspektion for hver brugtagnig.

Såfremt der kan konstateres tegn på forandringer (uforholdsmæssigt slidte såler, at syningerne er i dårlig stand,

At sålerne har løsnet sig fra skaffet osv.), skal skoene udskiftes."

Henvisninger til udtagelige skindlæg

Sikkerhedsskoene svarer kun i udleveret tilstand til sikringsgodkendelsen.

Er sikkerhedsskoens udstyret med en indlæggssål, så brug denne kun med indlagt sål. Når De vil udskifte eller erstatte et skindlæg, så anvend altid et af producenten afbedende eller lignende skindlæg.

Antistatisk sko

Sikkerhedssko med tegnet A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 og S7 er iht. normen antistatisk.

Tillæg (1)

Med hensyn til antistatiske egenskaber skal der gives yderligere oplysninger:

"Antistatisk fodtøj bør anvendes, hvor der er behov for at reducere elektrostatisk opladning ved at sprede de elektriske ladninger for at eliminere risikoen for elektrisk stød fra netspændingsudstyr på arbejdspladsen ikke kan elimineres fuldstændigt. Antistatiske sko opbygger en modstand mellem foden og gulvet, men kan ikke yde fuldstændig beskyttelse. Antistatiske sko er ikke egnede til arbejde med spændingsførende elektrisk udstyr. Det skal dog bemærkes, at antistatiske sko ikke kan yde tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød på grund af statisk afladning, da de kun opbygger en modstand mellem foden og gulvet og ikke en ledning. Hvis risikoen for elektrisk stød på grund af statisk afladning ikke helt kan udelukkes, er det nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger for at undgå denne risiko. Sådanne foranstaltninger og de yderligere kontroller, der er anført nedenfor, bør være en del af det rutinemæssige program til forebyggelse af arbejdsulykker.

Antistatiske sko giver ikke beskyttelse mod elektrisk stød fra veksel- og jævnspænding. Hvis der er risiko for at blive udsat for veksel- eller jævnspænding, skal der bæres elektrisk isolerende fodtøj for at beskytte mod alvorlige skader. Den elektriske modstand i antistatiske sko kan ændre sig betydeligt på grund af bøjning, snavs eller fugt. Disse sko opfylder muligvis ikke deres tilsigtede funktion, når de bæres under våde forhold. Klasse I-sko kan absorbere fugt og blive ledende, når de bæres i længere perioder under fugtige og våde forhold. Klasse II-fodtøj er modstandsdygtigt over for fugtige og våde forhold og bør bæres, når der er risiko for at blive udsat for disse forhold.

Hvis skoene bæres under forhold, hvor sålmaterialet bliver snavset, bør brugeren kontrollere skoens antistatiske egenskaber, hver gang han/hun går ind i et farligt område.

I områder, hvor der bruges antistatisk fodtøj, skal jordmodstanden være sådan, at fodtøjets beskyttende funktion ikke opheves.

Det anbefales at bruge antistatiske sokker.

Det er derfor nødvendigt at sikre, at kombinationen af fodtøj, bærere og deres omgivelser kan opnå den forudbestemte funktion med at bortlede elektrostatiske ladninger og give en vis grad af beskyttelse i hele brugsperioden. Det anbefales derfor, at brugeren udfører en elektrisk modstandstest på stedet og udfører den regelmæssigt og med hyppige intervaller."

For at bevare de antistatiske egenskaber længere skal du undgå følgende:

- Udskiftning af overdelens materiale og kraftige bøjninger af sålen.
- Brug skoene under særligt fugtige forhold.
- At placere isolerende genstande mellem indersålen og foden.
- Kraftigt tilsmudsning af sålen.
- Klasse 1-sko kan blive ledende på grund af fugt.
- Brug ikke skoene, hvis du har brugt dem i lang tid under fugtige og våde forhold.
- Kontroller skoens elektriske egenskaber for hver brug. Sørg for, at jordmodstanden i arbejdsmiljøet ikke ophever skoens beskyttelsesfunktion.

Udtrædelsesrisikohed

Der skal gives yderligere oplysninger om penetrationsmodstand:

"Disse skos penetrationsmodstand er blevet målt i laboratoriet ved hjælp af standardiserede stifter og kræfter. Stifter med mindre diameter og højere statiske eller dynamiske belastninger øger risikoen for punktering. Yderligere beskyttelsesforanstaltninger bør overvejes under disse forhold. I PPE-fodtøj findes der i øjeblikket tre generelle typer af punkteringsbeskyttende indsatser. Det er typer fremstillet af metaliske materialer og typer fremstillet af ikke-metallicke materialer, som skal vælges på baggrund af en aktivtatsrelateret risikovurdering. Alle typer giver beskyttelse mod punkteringsrisici, men hver type har forskellige supplerende fordele eller ulemper, herunder følgende:

Metallisk (f.eks. S1PS, S3): Mindre påvirket af formen på den skarpe genstand/fare (dvs. diameter, form, skarphed), men på grund af skoens fremstillingsproces er det måske ikke muligt at dække den nederste del af foden.

Ikke-metallic (PS eller PL eller kategori, f.eks. S1PS, S3L): Kan være lettere og mere fleksibel og kan dække et større område, men punkteringsmodstanden kan variere mere afhængigt af formen på den skarpe genstand/risiko (dvs. diameter, form, skarphed). Der findes to typer af beskyttelse. Type PS kan give bedre beskyttelse mod genstande med mindre diameter end type PL."

ISP INFORMACIJE

„Odabrali ste radnu sigurnosnu obuću. Ovaj proizvod ima oznaku „CE“ jer je u skladu sa svim važećim zahtjevima europske norme EN ISO 20345:2022 i svim važećim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 za osobnu zaštitnu opremu za zaštitu nogu. Time se potvrđuje sigurnost proizvoda, visoka razina stabilnosti i udobnosti i dodatna zaštita od klizanja.“

Odabrali ste kvalitetan proizvod opreme osobne zaštite koji se odlikuje posebnim tehničkim osobinama i koji je izrađen od odabranih, praktično testiranih i visokokvalitetnih materijala. Stalna kontrola kvalitete i proizvodnje osigurava visoku kvalitetu proizvoda.

Osobna zaštitna oprema (OZO) je oprema koja je koncipirana i proizvedena da je osoba nosi ili drži u svrhu zaštite od jedne ili više opasnosti po njezino zdravlje ili za njezinu sigurnost. Priloženi model ima kontrolni znak „CE“ i time ispunjava sve zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 za osobnu zaštitnu opremu za zaštitu stopala. Time se potvrđuje sigurnost proizvoda, visoka razina stabilnosti, udobnost i dodatna zaštita od klizavanja.

EU-IZJAVU O SUKLADNOSTI ćete naći na:

www.bevalform.com

Prijavljeno tijelo:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens
Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

Broj prijavljenog tijela: 0193

Prijavljeno tijelo u skladu s Uredbom: (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Sprečavanje klizanja

Oznaka SR predstavlja dodatni zahtjev koji se ne mora ispuniti. Ako je ipak zatražena, potrebno je certificirati kriterije navedene u nastavku.

Sprečavanje klizanja potplata odgovara zahtjevima norme ISO 20345:2022. Nove sigurnosne cipele mogu u početku imati manju otpornost na klizanje i zbog toga odgovarati zahtjevima tek nakon kratkog vremena nošenja. Protuklizna svojstva mogu varirati ovisno o trošenju potplata. Ispunjavanje kriterija ne jamči da su protuklizna svojstva zajamčena u svakoj situaciji.

Slijedeći zahtjevi moraju biti ispunjeni u trenutku podnošenja zahtjeva:

SIMBOL/SVOJSTVA TLA	ZAHTEJEV
Podloga: keramika Mazivo: voda s natrijevim lauril sulfatom	Stanje A: $\geq 0,31$ ravna podloga, klizanje na peti Stanje B: $\geq 0,36$ klizanje unatrag na prednjem dijelu cipele
SR Podloga: keramika Mazivo: glicerol	Stanje C: $\geq 0,19$ ravna podloga, klizanje na peti Stanje D: $\geq 0,22$ klizanje unatrag na prednjem dijelu cipele

Oprema za zaštitu

Ovaj proizvod je sigurnosna cipela, koja nudi najveću predviđenu zaštitu od mehaničkih rizika,

posebno zbog kapice na prstu

(EN ISO 20345:2022) u predjelu prstiju.

- U slučaju udarne energije od 200 J u trenutku djelovanja udara u slučaju sigurnosnih cipela veličine 42 preostala visina ispod kapice na prstima je 14,0 mm.
- U slučaju sile pritiska od 15 kN (cca. 1,5 t) u trenutku djelovanja pritiska u slučaju sigurnosnih cipela veličine 42 preostala visina ispod kapice na prstima je 14,0 mm.
- Zaštitne komponente sigurnosnih cipela štite noge od padajućih predmeta, tupih i oštih predmeta. Ako vam je na sigurnosnu cipelu pao neki predmet, ni u kojem slučaju nemojte više upotrebljavati cipelu. Zamijenite sigurnosne cipele, čak i ako one nemaju vidljivih oštećenja.

Osim osnovnih zahtjeva, navedeni su i dodatni zahtjevi u sljedećoj tablici.

SIMBOL	ZAHTEJEVI	EN ISO 20345:2022							
		SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Class		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Zatvoreno područje pete	O	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J Zaštitna kapica za nožne prste	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Apsorbiranje energije u području pete	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Gornji materijal otporan na vodu	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Otpornost na probijanje – metal	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Otpornost na probijanje – nemetal	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Antistatička cipela	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Provodljiva obuća	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Toplinska izolacija kompleksa potplata	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Izolacija cipele protiv hladnoće (proba na -17° 30 minuta)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Otpornost na vodu	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Zaštita srednjeg dijela stopala	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Zaštita skočnog zgloba	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Otpornost na rezanje	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Potplat otporan na toplinu (na 300° 1 min)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Otporno na gorivo	O	O	O	O	O	O	O	O
	Profilirani potplat	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Hibridne cipele	O	O	O	O	O	O	O	O

X	=	zahtjev mora biti ispunjen
O	=	moćući dodatni zahtjevi
-	=	nije moguće

NAPOMENA: Cipele koje su vam dostupne mogu biti označene jednim ili s više simbola iz tablice za označavanje dodatnih sigurnosnih osobina, pored osnovnih zahtjeva. To jamči zaštitu samo od rizika koji je naznačen na cipelu. Uporaba neodobrene opreme može narušiti svojstva otpornosti i funkciju zaštite. Ako je potrebno, molimo vas da se obratite našoj službi za korisnike. Izbor prikladnih sigurnosnih cipela treba se temeljiti na analizi mogućih sigurnosnih rizika.

NUŽGA I ODRŽAVANJE PROIZVODA

Kako bi se produljio vijek trajanja sigurnosnih cipela, održavajte ih nakon svake uporabe na sljedeći način:

- ostavite sigurnosnu obuću u prozračnom prostoru, a ne u blizini izvora ekstremne topline
- pažljivo uklonite sve ostatke zemlje ili druge tvari četkom ili krpom odn. lopaticom
- redovito obrađujte gornju kožu odgovarajućim sredstvima za čišćenje cipela (krema za cipele, pasta za cipele, sprej itd.)
- ne upotrebljavajte agresivne proizvode (benzin, kiseline, otapala itd.) kako ne bi negativno utjecali na kvalitetu, sigurnost i trajanje osobne zaštitne opreme OZO.

Vijek trajanja cipela

Budući da opterećenje sigurnosnih cipela ovisi o pojedinoj uporabi, proizvođač ne može trajno garantirati trajnost i sigurnost.

Nove cipele od polietilena ili s polietilenskim potplatom mogu biti oko tri godine pohranjene u okolini s optimalnim uvjetima.

Za sve ostale vrste cipela je prihvatljivo razdoblje od oko deset godina uporabe.

Trajnost uporabe je ovisna o stupnju trošenja i intenzitetu uporabe u određenom području uporabe.

Starenje cipela

„Molimo da uzmete u obzir da i nekoristene cipele podliježu procesu starenja prilikom skladištenja. Stoga vam preporučujemo da cipele iskoristite u roku od 3 godine nakon proizvodnje.

Prije svake uporabe cipele se moraju nakratko kontrolirati vizualnim pregledom.

Ako se pritom ustanove znakovi promjene (prekomjerna istrošenost potplata, loše stanje šavova, odvojenost potplata od gornjeg dijela cipele itd.), moraju se zamijeniti.“

Napomene o izmjenjivim ulošcima

Sigurnosne cipele odgovaraju testu zaštite samo u stanju u kojem su isporučene.

Ako je sigurnosna cipela opremljena uloškom, upotrebljavajte je samo s umetnutim uloškom. Ako želite promijeniti uložak za cipele ili ga zamijeniti, uvijek upotrebljavajte uloške koje preporučuje proizvođač ili jednakovrijedne uloške.

Antistatičke cipele

Sigurnosne cipele s oznakom A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 i S7 su prema Direktivi antistatičke.

Prilog (1)

S obzirom na antistatička svojstva potrebno je navesti dodatne informacije:

„Antistatička obuća treba se nositi tamo gdje je elektrostatički naboj minimiran i gdje se elektrostatički naboj sigurno moraju odvoditi, tako da se izbjegne rizik od vanjskog zapaljenja zapaljivih materijala i para zbog iskre, i gdje rizik od strujnog udara zbog električnih uređaja na radnom mjestu nije moguće potpuno isključiti. Antistatičke cipele nisu prikladne za radove na električnim postrojenjima koja potpuno napajaju. Međutim, potrebno je napomenuti da antistatička obuća ne može jamčiti odgovarajuću zaštitu od strujnog udara jer je samo umetnuti otpor između stopala i tla. Ako rizik od strujnog udara nije u potpunosti eliminiran, bitno je poduzeti daljnje mjere. Te mjere i u nastavku navedeni dodatni testovi trebali bi biti dio programa za prevenciju ozljeda na radu.

Antistatičke cipele ne pružaju zaštitu od strujnog udara uslijed izmjenične i istosmjernje struje. Ako postoji opasnost od izloženosti izmjeničnoj ili istosmjernjoj struji, potrebno je upotrebljavati cipele za električnu izolaciju za zaštitu od teških ozljeda.

Električni otpor ove vrste obuće može se značajno mijenjati zbog savijanja, prijavštine i vlage. U slučaju nošenja u vlažnoj okolini ona možda ne može ispuniti svoju namijenjenu funkciju.

Sigurnosne cipele I. klase mogu u slučaju dužeg nošenja apsorbirati vlagu i postaju vodljive u mokrim i vlažnim područjima. Cipele II. klase otporne su na vlagu i mokru okolinu i moraju se nositi kad postoji opasnost od izloženosti takvim uvjetima.

Ako se potplati cipela tijekom nošenja zaprljaju, nositelj mora uvijek provjeriti antistatička svojstva cipela prije ulaska u opasnu zonu. Ako se nosi antistatička obuća, otpor poda ne smije ukinuti zaštitu koju pružaju cipele.

Preporučuje se uporaba antistatičkih čarapa.

Pritom je potrebno paziti na to da kombinacija cipela, korisnika i okoline omogućuje cipelama da ispunje predviđenu funkciju odvođenja elektrostatičkog naboja i da nude određenu razinu zaštite tijekom cjelokupnog vijeka trajanja. Zbog toga se preporučuje da korisnici organiziraju provjeru električnog otpora na licu mjesta i da je provode redovito u kratkim intervalima.“

Kako bi se duže sačuvala antistatička svojstva, izbjegavajte sljedeće:

- promjenu gornjeg materijala i pretjerano savijanje potplata
- uporabu cipela u vrlo vlažnim uvjetima
- umetanje izolacijskih predmeta između tabanice i stopala
- jako oreživanje potplata.
- Cipele klase I mogu postati vodljive zbog vlage. Ne upotrebljavajte cipele ako ste ih dulje vrijeme nosili u vlažnim i mokrim uvjetima.
- Prije svake uporabe provjerite električna svojstva cipela. Pazite na to da otpor poda ne ugrožava zaštitnu funkciju cipela.

Sigurnost od prodiranja

S obzirom na otpor na probijanje potrebno je navesti dodatne informacije:

„Otpor tih cipela na probijanje se mjerio u laboratoriju pomoću normiranih čavala i sila. Čavli s manjim promjerom i većim statičkim ili dinamičkim opterećenjima povećavaju rizik od probijanja.

U tim uvjetima potrebno je provesti dodatne zaštitne mjere. Za OZO cipele trenutno su dostupna tri općenita tipa cipela otpornih na probijanje. Pritom je riječ o tipovima od metalnih materijala i nemetalnih materijala koje je potrebno odabrati na temelju procjene rizika povezane s primjenom. Svi tipovi nude zaštitu od probijanja, ali svaki ima različite dodatne prednosti ili nedostatke, uključujući sljedeće:

Metalni (npr. S1PS, S3): manje osjetljiv na oblik oštrog predmeta / opasnost (tj. promjer, geometrija, oštrina), ali na temelju postupka proizvodnje cipela možda neće biti moguće prekriti cjelokupni otvoreni dio stopala.

Nemetalni (PS ili PL ili kategorija npr. S1PS, S3L): možda je lakši i fleksibilniji i možda pokriva veću površinu, ali otpornost na probijanje može više varirati ovisno o obliku oštrog predmeta / opasnosti (tj. promjer, geometrija, oštrina). Dostupna su dva tipa ovisno o željenoj zaštiti. Tip PS u određenim uvjetima nudi bolju zaštitu od objekata s manjim promjerom u usporedbi s tipom PL.“

ΠΑΡΗΦΟΡΙΞΕΣ ISP

«Επιπλέον, τα παπούτσια ασφαλείας για επαγγελματική χρήση. Αυτό το προϊόν φέρει σήμανση CE, καθώς συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 20345:2022 και όλες τις εδαφικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016 / 425 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, και συγκεκριμένα σχετικά με τα προστατευτικά παπούτσια. Βεβαιώνεται η ασφάλεια του προϊόντος, το υψηλό επίπεδο σταθερότητας, η άνεση και η πρόσθετη αντιολισθητική προστασία». Με αυτή την επιλογή σας αγοράσατε ένα τσιοτικό προϊόν των μέσων ατομικής προστασίας, το οποίο είναι σχεδιασμένο με ιδιαίτερες τεχνικές ιδιότητες και κατασκευασμένο από επιλεγμένα, υψηλής αξίας υλικά, δοκιμασμένα στην πράξη. Η συνεχής επιβλέψη ποιότητας και παραγωγής εξασφαλίζει μια σταθερά υψηλή ποιότητα παραγωγής.

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) είναι ένας ερμηνείας, ο οποίος είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος για να φοριέται ή να κρατάται από ένα άτομο ως προστασία ενάντια σε έναν ή περισσότερους κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλειά τους.

Το παρόν μοντέλο έλαβε το σήμα ελέγχου «CE» και πληρεί έτσι όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για τα μέσα ατομικής προστασίας για προστασία ποδιού. Με αυτό επιβεβαιώνεται η ασφάλεια του προϊόντος, ένα υψηλό επίπεδο σταθερότητας, άνεσης καθώς και η πρόσθετη προστασία από ολίσθηση.

Μπορείτε να βρείτε τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ στην ιστοσελίδα:

www.bevafarm.com

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Prüf und Forschungsanstalt Pirmasens

Marie-Curie-Strasse 19, 69653 Pirmasens, Germany

Αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού: 0193

Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Αποτροπή ολίσθησης

Η σήμανση SR είναι μια συμπληρωματική απαίτηση και δεν είναι απαραίτητη η εκπλήρωσή της. Εάν ωστόσο είναι απαραίτητη, απαιτείται μια πιστοποίηση με τα κατώτερου κριτήρια.

Η αποτροπή ολίσθησης της σόλας παπουτσιού πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 20345:

2022. Καυνούργια παπουτσιού ασφαλείας μπορεί να έχουν στην αρχή μειωμένη αποτροπή ολίσθησης και έτσι πληρούν τις απαιτήσεις μετά από σύντομο χρονικό διάστημα αφού αρχίσουν να τα φοράτε. Η

αποτροπή ολίσθησης μπορεί να μην καταστέλλει αμέσως την κατάσταση φθοράς της σόλας. Η εκπλήρωση

των κριτηρίων ελέγχου δεν εγγυάται ότι εξασφαλίζεται η αποτροπή ολίσθησης σε κάθε κατάσταση.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την υποκρούση επεξηγούνται είναι:

ΣΥΜΒΟΛΟ/ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Δάπεδο: Κεραμικό Λιπαντικό: Νερό με λαυρυλοθειικό νάτριο	Κατάσταση A: $\geq 0,31$ ίσιο δάπεδο ολίσθησης στην φτέρνα Κατάσταση B: $\geq 0,36$ ολίσθηση προς τα πίσω στο μπροστινό τμήμα του υποδημάτου
SR Δάπεδο: Κεραμικό Λιπαντικό: Γλυκερίνη	Κατάσταση C: $\geq 0,19$ ίσιο δάπεδο ολίσθησης στην φτέρνα Κατάσταση D: $\geq 0,22$ ολίσθηση προς τα πίσω στο μπροστινό τμήμα του υποδημάτου

Μέσα προστασίας

Αυτό το προϊόν είναι ένα παπούτσι ασφαλείας, το οποίο προσφέρει την ψήστη προβλεπόμενη προστασία ενάντια σε μηχανικούς κινδύνους, ιδιαίτερα μέσω του καλύμματος δαχτύλων (EN ISO 20345: 2022) στην περιοχή δαχτύλων.

• Σε μια ενέργεια πρόσκρουσης των 200 J κυμαίνεται κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης σε ένα παπούτσι ασφαλείας μεγέθους 42 το υπολειπόμενο ύψος κάτω από το καλύμμα δαχτύλων στα 14,0xλ.

• Σε μια δύναμη πίεσης των 15 kN (περ. 1,5 τόνος) κυμαίνεται κατά τη στιγμή της πίεσης σε ένα παπούτσι ασφαλείας μεγέθους 42 το υπολειπόμενο ύψος κάτω από το καλύμμα δαχτύλων στα 14,0xλ.

• Τα στατιστικά μέρη του παπουτσιού ασφαλείας προστατεύουν το πόδι σας από πτώσεις αντικείμενων, αβήματα και αχρήμα αντικείμενα. Αν πέσει ένα αντικείμενο πάνω στο παπούτσι σας ασφαλείας, μη αντιστέκεται να το χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση. Αντικαταστήστε τα παπούτσια ασφαλείας ακόμη και αν δεν έχουν ορατές ζημιές.

Μαζί με τις βασικές απαιτήσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και οι παρακάτω πρόσθετες απαιτήσεις.

14,0x1.

Τα συστατικά μέρη του παπουτσιού ασφαλείας προστατεύουν το πόδι σας από πτώσεις, αντικείμενων, αιχμές και αιχμηρά αντικείμενα. Αν πέσει ένα αντικείμενο πάνω στο παπούτσι σας ασφαλείας, μη συνεχίσετε το χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση. Αντικαταστήστε τα παπούτσια ασφαλείας ακόμη και αν δεν έχουν ορατές ζημιές.

Μαζί με τις βασικές απαιτήσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και οι παρακάτω πρόσθετες απαιτήσεις.

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	EN ISO 20345:2022									
		SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S		
Κατηγορία		I/II	I	I	I	II	II	I	I		
-	Κλειστή περιοχή φτέρνας	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
-	200 J κάλυμμα προστασίας δαχτύλων	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E	Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή φτέρνας	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
WPA	Εξωτερικό υλικό ανθεκτικό ενάντια σε νερό	O	-	-	-	X	X	X	X	X	
P	Αντοχή έναντι διάτρησης - μεταλλική	O	O	O	X	O	X	O	X		
PL/PS	Αντοχή έναντι διάτρησης - μη μεταλλική	O	O	O	X	O	X	O	X		
A	Αντιστατικό παπούτσι	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
C	Αγώγιμο παπούτσι	O	-	-	-	-	-	-	-	-	
HI	Θερμομόνωση του συμπλεγματος σόλας	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
CI	Μόνωση ενάντια στο ψύχος του παπουτσιού (Δοκιμή στους - 17° για 30 λεπτά)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
WR	Αντοχή στο νερό	O	O	O	O	-	-	X	X		
M	Προστασία μέσου ποδιού	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
AN	Προστασία αστραγάλου	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
CR	Αντοχή σε κοπή	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
HRO	Θερμική αντοχή της σόλας (στους 300° για 1 λεπτό)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
FO	Ανθεκτικό σε καύσιμα	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Εξωτερική σόλα με προφίλ	-	-	-	X	-	X	-	X		
SBH	Υβριδικά παπούτσια	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

X	=	η απαίτηση πρέπει να πληρείται
O	=	πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις
=	=	δεν είναι δυνατό

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το διαβέβαιο σε εσάς πατατούσι μπορεί να είναι σημειωμένο με ένα ή περισσότερα σύμβολα για να υποδείξει τα πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας δίπλα στις βασικές απαιτήσεις. Παρέχεται εγγύηση μόνο ενάντια στους κινδύνους που εμφανίζονται πάνω στο πατατούσι. Η χρήση μη-προβλεπόμενων εξαρτημάτων μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες αντίστασης και τις λειτουργικές προσαρμογές. Η περίπτωση ανάγκης παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Η επιλογή των κατάλληλων πατατούσιων ασφαλείας πρέπει να υποκαταστή την ανάλυση των πιθανών κινδύνων ασφαλείας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΣ

Για να επεκταίνεται η διάρκεια ζωής των πατατούσιων σας ασφαλείας,

φροντίστε τα μετά από κάθε χρήση όπως ακολουθεί:

- Αφαιρέστε τα προϊόντα ασφαλείας σας σε αεριζόμενο περιβάλλον και μην τα στεγνώνετε κοντά σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας.
- Απομακρύνετε καλά τα υπολείμματα χυμάτων ή άλλες ουσίες με μια βούρτσα ή ένα πανί καθαρισμού ή μια σπάτουλα.
- Φροντίστε το εξωτερικό δέρμα τακτικά με κατάλληλα καθαριστικά μέσα καθαρισμού πατατούσιων (κρέμα, γυαλιστικό, σπρίνι πατατούσιων κτλ.)
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά προϊόντα (βενζίνη, οξεία, διαλυτικά κτλ.) για να μη μειώσετε την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διάρκεια του μέσου ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

Διάρκεια χρήσης των πατατούσιων

Δα διε Βεβαίωση η καταπόνηση του πατατούσιου ασφαλείας εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εξασφαλίσει νόμιμα τη διάρκεια χρήσης και την ασφάλεια.

Καινούρια πατατούσια από πολυουρεθάνη ή με μια σόλα από πολυουρεθάνη μπορεί να αποθηκεύονται για περ. τρία έτη σε ένα περιβάλλον με υγιεινές συνθήκες περιβάλλοντος. Για όλους τους άλλους τύπους πατατούσιων μπορεί να γίνει αποδεκτή μια διάρκεια χρήσης περ. δέκα ετών. Η διάρκεια χρήσης εξαρτάται από τον βαθμό φθοράς και την ένταση χρήσης στους εκάστοτε τομείς εφαρμογής.

Γήρανση των πατατούσιων

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι ακόμη και πατατούσια που δε χρησιμοποιούνται υπόκεινται κατά την αποθήκευσή σε μια διαδικασία γήρανσης. Για αυτό τον λόγο συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα πατατούσια εντός 3 ετών μετά την κατασκευή τους. Πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχονται τα πατατούσια σύμφωνα με τον σχετικό έλεγχο. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σημεία αλλαγής (υπερβολική φθορά της σόλας, κακή κατάσταση των ραφών, διαχωρισμός της σόλας και της κνήμης, κτλ.), πρέπει να αντικαθίστανται.»

Υποδείξεις για αποσπομένους πάτους

Τα πατατούσια ασφαλείας ανταποκρίνονται στον έλεγχο ασφαλείας μόνο στην κατάσταση παραδόσης.

Αν το πατατούσι ασφαλείας είναι εξοπλισμένο με έναν πάτο, τότε χρησιμοποιήστε το μόνο με τον ενδεδίο πάτο. Αν το πατατούσι ασφαλείας είναι εξοπλισμένο με έναν πάτο, χρησιμοποιήστε πάντα έναν πάτο που προτείνεται από τον κατασκευαστή ή ομοίου τύπου.

Αντιστατικά πατατούσια

Πατατούσια ασφαλείας με τα σήματα A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 και S7 είναι αντιστατικά σύμφωνα με το πρότυπο.

Παράρτημα (1)

Ανταρκορικά με τις αντιστατικές ιδιότητες πρέπει να επισημανθούν επιπρόσθετες πληροφορίες:

«Αντιστατικότητα πρέπει να φορούνται όταν πρέπει να εμποδίσουν ηλεκτροστατική φόρτιση μέσω διαχέουσων των ηλεκτρικών φορτίων έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναφλέξης ή τ.χ. ερρεκτικών ουσιών 3 ετών πριν μέσω σπινθηρών και όταν δεν μπορεί να αποκαταστεί εντελώς ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μέσω εγκαταστάσεων τήξης ή τήξης στον χώρο εργασίας. Τα αντιστατικά πατατούσια δημιουργούν μια αντίσταση μεταξύ ποδιού και εδάφους, ωστόσο ενδεδίαι να μην παρέχουν πλήρη προστασία από ηλεκτρικές ραυτικές που ενδεδίαι να μην ερρεκτικές εγκαταστάσεις που φέρουν τάση. Πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη ότι τα αντιστατικά πατατούσια δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας λόγω στατικής εκφόρτισης διότι δημιουργούν ένα μόνο μικρό διατόμο μεταξύ ποδιού και εδάφους. Επεί δεν είναι εντελώς εντέλως ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μέσω στατικής εκφόρτισης, παίζουν ουσιαστικό ρόλο περαιτέρω μέτρα: αποφυγή αυτού του κινδύνου. Τέτοια μέτρα και οι καλύτεροι αναφερόμενοι επιπρόσθετοι κίνδυνοι προέλευσης κινδύνου για την προέλευση της προστασίας που προλαμβάνονται στο χώρο εργασίας.

Τα αντιστατικά πατατούσια δεν παρέχουν προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από εναλλασσόμενη και συνεχή τάση. Εάν υφίσταται κίνδυνος έκθεσης σε εναλλασσόμενη ή συνεχή τάση, πρέπει να χρησιμοποιούνται μονωτικά πατατούσια ηλεκτρολόγου για την προστασία έναντι σοβάρων ρευμάτων.

Η ηλεκτρική αντίσταση των αντιστατικών υποδημάτων μπορεί να αλλάξει σημαντικά μέσω λυγισμού, ρυθμών ή υγρασίας. Αυτό το πατατούσι ενδεδίαι να μην ανταποκρίνεται στην προκαθορισμένη τη λειτουργία σε περίπτωση χρήσης ή μπορεί να απορροφάνε υγρασία και σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια χρήσης από υγρές και βρεγμένες συνθήκες ενδεδίαι να γίνουν αγγυμία. Πατατούσια της κατηγορίας II διαβέβαιον αντοχή έναντι υγρών και βρεγμένων συνθηκών και πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υφίσταται κίνδυνος έκθεσης σε αυτές τις συνθήκες.

Εάν το πατατούσι χρησιμοποιείται σε συνθήκες στις οποίες μολύνεται το υλικό της σόλας, πρέπει ο χρήστης να ελέγχει τις αντιστατικές ιδιότητες των υποδημάτων του κάθε φορά πριν την είσοδο σε τούτα κινδύνου.

Σε τούτα στους οποίους χρησιμοποιούνται αντιστατικά πατατούσια, πρέπει η αντίσταση διαβέβαιον να είναι τέτοια ώστε να μην εξαλείφεται η παρεχόμενη λειτουργία προστασίας από το πατατούσι. Συνιστάται η χρήση αντιστατικών καλτσών.

Για το λόγο αυτό πρέπει να φροντίζετε ώστε ο συνδυασμός υποδημάτων, χρήστη και περιβάλλοντος χρήσης να ανταποκρίνεται στην προκαθορισμένη λειτουργία διαχείτευσης των ηλεκτρικών φορτίων και κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρέχεται η κακομένη προστασία. Για το σκοπό αυτό συνιστάται οι χρήστες να διαβέβαιον έναν έλεγχο επί τόπου της ηλεκτρικής αντίστασης των υποδημάτων και να ελέγξουν αυτό τον έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.»

Για τη διατήρηση των αντιστατικών ιδιοτήτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αποφεύγετε τα εξής:

Αλλαγές στο υλικό επικάλυψης και δυνατό λυγίσια της σόλας.

- Χρήση των υποδημάτων υπό ιδιαίτερα υγρές συνθήκες.
- Τοποθέτηση μονωτικών αντικειμένων μεταξύ εξωτερικής σόλας και ποδιού.
- Ισχυροί ρυθμοί στην σόλα.
- Τα πατατούσια της κατηγορίας 1 ενδεδίαι να γίνουν αγγυμία από την υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τα πατατούσια εάν τα έχετε φορέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε υγρές και βρεγμένες συνθήκες.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων. Προσέχετε ώστε η αντίσταση του διαβέβαιον στο περιβάλλον εργασίας να μην εξαλείφει τη λειτουργία προστασίας του υποδημάτων.

Ασφάλεια διατήρησης

Ανταρκορικά με την αντοχή έναντι διατήρησης πρέπει να επισημανθούν επιπρόσθετες πληροφορίες:

«Η αντοχή έναντι διατήρησης μετρήθηκε στο εργαστήριο με μικρότερη μέτρηση, λόγω της χρήσης τυποποιημένων καρφών και δυνάμεων. Καρφά με μικρότερη διάμετρο και υψηλότερη στατική ή δυναμική φορτία αυξάνουν τον κίνδυνο διατήρησης. Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπρόσθετοι κίνδυνοι ασφαλείας διατήρησης. Τα πατατούσια ασφαλείας διαβέβαιον αντοχή έναντι τριών γενικά είδη πιάτων με αντοχή έναντι διατήρησης. Πρόκειται για είδη από μεταλλικά υλικά και μη μεταλλικά υλικά τα οποία πρέπει να επιλέγονται με βάση μια αξιολόγηση κινδύνου αντίστοιχη της δραστηριότητας που εκτελείται. Τα πατατούσια ασφαλείας από κινδύνους διατήρησης αλλά κάθε ένα διαβέβαιον διαφορετική επιπρόσθετα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων των κατέρω:

Μεταλλικά (π.χ. S1 PS, S3): Επιπλέον αντοχή από το σχήμα του αχιρνού αντικειμένων/ του κινδύνου (ήτοι διατήρησης, γεωμετρικά, αχιρνότητα, λόγω των διαδοχικών κατασκευών του υποδημάτων ενδεδίαι να μην είναι δυνατή καλή ολόκληρη του κάτω τμήμα ποδιού.»

Μη μεταλλικά (π.χ. S1 PS, S3): Είναι πιθανόν να μην είναι δυνατή καλή ολόκληρη του κάτω τμήμα ποδιού. Η καλή ολόκληρη ενδοχόμενης επιφάνειας αλλά η αντοχή έναντι διατήρησης ποικίλει πιθανώς περισσότερο αναλόγως του σχήματος του αχιρνού αντικειμένων/ του κινδύνου (ήτοι διατήρησης, γεωμετρικά, αχιρνότητα, λόγω των διαδοχικών κατασκευών του υποδημάτων ενδεδίαι να μην είναι δυνατή καλή ολόκληρη του κάτω τμήμα ποδιού.»

Το είδος PS παρείχει ενδοχόμενης καλύτερη προστασία έναντι αντικειμένων με μικρότερη διάμετρο σε σχέση με το είδος PL.»

INFORMAȚII ISP

„Ați ales încălțăminte de protecție pentru utilizare în domeniul profesional. Acest produs poartă marcajul CE și respectă cerințele aplicabile ale standardului european EN ISO 20345:2022 și toate cerințele aplicabile ale Regulamentului (UE) 2016 / 425 privind echipamentul individual de protecție pentru protecția picioarelor. Aceste norme garantează siguranța produsului, gradul mare de stabilitate, confortul și o protecție suplimentară împotriva alunecării.”
Prin achiziționarea acestui produs, dumneavoastră aveți un produs de calitate pentru echipamentul de protecție personal, care se caracterizează prin proprietăți tehnice, speciale și care este fabricat din materiale de calitate, selectate și testate în practică. Controlul permanent al calității și producției asigură o calitate ridicată a produsului, constantă.

Echipamentul de protecție personal (EPP) este un echipament, care a fost creat și fabricat, pentru a fi purtat sau ținut de către o persoană ca protecție împotriva unuia sau mai multor riscuri, pentru sănătate sau siguranța acestuia.

Modelul prezent poartă simbolul de testare „CE” și îndeplinește astfel, toate cerințele Directivei (EU) 2016/425 privind echipamentul de protecție personal pentru protecția picioarelor. Astfel sunt confirmate siguranța produsului, nivelul ridicat de stabilitate, confortul, precum și protecția suplimentară împotriva alunecării.

DECLARAȚIILE DE CONFORMITATE UE le găsiți la:
www.bevaform.com

Organism de notificare:

Institutul de Cercetare și Testare Pirmasens
Marie-Curie-Strasse 19, 6953 Pirmasens, Germany
Număr autoritate notificată: 0193
Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE
www.pti-germany.de

Rezistența la alunecare

Marcajul SR este o cerință suplimentară și nu trebuie îndeplinită. Cu toate acestea, în cazul în care a fost adusă la cunoștință, este necesară certificarea pe baza următoarelor criterii.
Rezistența la alunecare a tălpii pantofului corespunde cerințelor normei ISO EN ISO 20345:2022 (Cerințele SRC, vedeți tabelul următor). Pantofii de siguranță nouă pot avea la început o rezistență scăzută la alunecare și astfel, aceștia pot corespunde cerințelor, numai după un timp scurt de purtare.
Rezistența la alunecare poate fi modificată în funcție de mărimea de uzură a tălpii. Îndeplinirea criteriilor de testare nu garantează că rezistența la alunecare este asigurată în fiecare situație.
Următoarele cerințe trebuie îndeplinite pentru aducerea la cunoștință:

SIMBOL/CARACTERISTICI DE TEREN	CERINȚĂ
Fundament: ceramică Lubrifiant: apă cu Sodium Lauryl Sulfate	Condiția A: $\geq 0,31$ alunecarea solului drept la călcâi Condiția B: $\geq 0,36$ alunecarea înapoi pe partea din față a pantofului
SR Fundament: ceramică Lubrifiant: glicerină	Condiția C: $\geq 0,19$ alunecarea solului drept la călcâi Condiția D: $\geq 0,22$ alunecarea înapoi pe partea din față a pantofului

Dotarea de protecție

Acest produs este un pantof de siguranță, care oferă cea mai înaltă protecție prevăzută împotriva riscurilor mecanice, în tabelul următor.

- La o energie de impact de 200 J, în momentul acțiunii impactului la un pantof de siguranță, mărimea 42, înălțimea rămasă sub bombou este de 14,0 mm.
- La o forță de presiune de 15 kN (cca. 1,5 t) în momentul acțiunii presiunii la un pantof de siguranță, mărimea 42, înălțimea rămasă sub bombou este de 14,0 mm.
- Componentele ale acestui pantof de siguranță vă protejează piciorul de obiectele care cad, contondente și ascuțite. Dacă un obiect cade pe pantoful dumneavoastră de siguranță, nu mai îl folosiți. Schimbați-vă pantofii de siguranță, chiar și atunci când aceștia nu prezintă deteriorări vizibile.

În afara de cerințele de bază sunt prezentate în tabelul următor și alte cerințe suplimentare.

SIMBOL	CERINȚE	EN ISO 20345:2022							
		SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Clasă		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Regiune închisă la degete	O	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J Bombou de protecție	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Absorbție de energie în regiunea călcâiului	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Material exterior rezistent la apă	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Rezistență la pătrundere - metalică	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Rezistență la pătrundere - nemetalică	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Pantof antistatic	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Pantof conductor	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Izolația termică a structurii tălpii	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Izolare împotriva frigului a pantofului (testare la - 17° pentru 30 minute)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Impermeabilitate	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Protecție la metatars	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Protecție la gleznă	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Rezistență la tăiere	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Rezistență la căldură a tălpii (la 300° pentru 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Rezistent la combustibil	O	O	O	O	O	O	O	O
	Talpă exterioară profilată	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Pantof hibrid	O	O	O	O	O	O	O	O

X	=	cerința trebuie îndeplinită
O	=	posibile cerințe suplimentare
-	=	nu este posibil

INDICAȚIE: Pantofii care vă stă la dispoziție poate fi marcat cu unul sau mai multe simboluri din tabel, pentru a indica caracteristicile de siguranță suplimentare pe lângă cerințele de bază. Se garantează numai în privința riscurilor care sunt indicate pe pantof. Utilizarea de accesorii, care nu au fost prevăzute poate falsifica caracteristicile de rezistență și funcțiunile de protecție. În caz de necesitate, vă rugăm să luați legătură cu serviciul nostru de asistență pentru clienți.

Alegerea pantofilor de siguranță adecvați trebuie să se bazeze pe analiza riscurilor de siguranță posibile.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNȚEȚINEREA PRODUSULUI

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor dumneavoastră de siguranță, îngrijiiți-i după fiecare utilizare, în modul următor:

- Lăsați pantofii de siguranță în mediu aerisit și nu în apropierea surselor de căldură extreme.
- Îndepărtați cu grijă toate resturile de pământ sau alte materiale, cu o perie sau o lavetă de curățare, cu respectiv cu un câștig de înălțime.
- Tratați pielea din exterior, periodic, cu un produs adecvat pentru curățarea pantofilor (cremă, luciu, spray de pantofi, etc.).
- Nu folosiți produse agresive (benzină, acizi, diluanți etc.), pentru a nu influența calitatea, siguranța și durata echipamentului de protecție personală EPP.

Durata de utilizare a pantofilor

Deoarece solicitarea pantofului de siguranță depinde de utilizarea respectivă, producătorul nu poate să garanteze în mod permanent durata de utilizare și siguranța.

Pantofii noi din poliuretan, sau cu o talpă din poliuretan pot fi depozitați pentru circa. trei ani într-un mediu cu condiții de mediu ambiental optime.

Pentru toate celelalte tipuri de pantofi se presupune o durată de utilizare de aproximativ zece ani.

Durata de utilizare depinde de gradul de uzură și de intensitatea utilizării în domeniile de utilizare respective.

Învechirea pantofilor

Vă rugăm să văați în considerare că și pantofii care nu sunt purtați, sunt supuși unui proces de învechire în timpul depozitării.

Din această cauză vă recomandăm să folosiți pantofii într-un interval de timp de 3 ani de la fabricare.

Înainte de fiecare utilizare, pantofii trebuie să fie verificați printr-un control vizual.

În cazul în care, dumneavoastră identificați semne de modificare (uzură excesivă a tălpii, starea precară a cusăturilor, separarea tălpii de carămb, etc.) aceștia trebuie înlocuiți."

Indicații privind branțurile detașabile

Pantofii de siguranță trebuie utilizați atunci când este necesară reducerea acumulării electrostatice prin dispararea sarcinilor electrice, astfel încât riscul de aprindere, de ex. a substanelor inflamabile și vaporilor de la scântei, să fie exclus, și atunci când nu poate fi exclus complet riscul de electrocutare din cauza de tensiunile de la locul de muncă.

Pantofii antistatici creează rezistență între picior și sol, dar este posibil să nu ofere protecție completă. Pantofii antistatici nu sunt potriviți pentru lucrul la sisteme electrice sub tensiune. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că pantofii antistatici pot oferi o protecție împotriva șocurilor electrice cauzate de descărcări statice, deoarece creează doar rezistență între podea și picior. Dacă nu poate fi exclus complet riscul unui șoc electric din cauza descărcării statice, sunt esențiale măsuri suplimentare pentru a evita acest risc. Astfel de măsuri și verificările suplimentare identificate mai jos ar trebui să facă parte din programul de rutină de prevenire a accidentelor la locul de muncă.

Pantofii antistatici nu oferă protecție împotriva șocurilor electrice cauzate de tensiunile de curent alternativ și continuu. Dacă există riscul de expunere la tensiune de curent alternativ sau continuu, trebuie folosită încălțăminte izolatoare electric pentru a proteja împotriva rănilor grave.

Rezistența electrică a pantofilor antistatici se poate modifica semnificativ din cauza îndoirii, murdăriei sau umezeții. Este posibil ca acest pantof să nu îndeplinească funcția prevăzută atunci când este purtat în condiții de umiditate.

Pantofii de clasă I pot absorbi umezeala și pot deveni conductivi după purtare prelungită în condiții de umiditate și umezeală. Pantofii de clasă a II-a sunt rezistenți la condițiile de umiditate și umezeală și trebuie utilizați acolo unde există riscul de expunere la aceste condiții.

Dacă pantoful este purtat în condiții în care materialul tălpii va fi contaminat, utilizatorul trebuie să verifice proprietățile antistatice ale pantofilor de fiecare dată înainte de a intra într-o zonă periculoasă.

În zonele în care se poartă pantofi antistatici, rezistența la sol trebuie să fie astfel încât funcția de protecție oferită de pantof să nu fie compromisă.

Se recomandă folosirea ciorărilor antistatice.

Prin urmare, este necesar să se asigure că pantofii, cel care îl poartă și mediul din jur trebuie să îndeplinească funcția prevăzută de fiecare dată înainte de a intra într-o zonă periculoasă.

Prin urmare, se recomandă ca utilizatorii să stabilească un test de rezistență electrică la fața locului și să îl efectueze în mod regulat și la intervale scurte de timp."

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

Pentru a păstra mai mult timp caracteristicile antistatice, evitați următoarele:

- Modificarea materialului exterior și îndoirea puternică a tălpii.
- Utilizarea pantofilor în condiții deosebit de umede.
- Introducerea de obiecte izolante între talpa interioară și picior.
- Murdărirea puternică a tălpii.
- Pantofii de clasă I pot deveni conductori prin umezeală. Nu utilizați pantofii pe care i-ați purtat timp îndelungat în condiții de umiditate și umezeală pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați proprietățile electrice ale pantofilor. Asigurați-vă că rezistența la sol a mediului de lucru nu anulează funcția de protecție a pantofului.

INFORMACE ISP

"Vybrali jste si bezpečnostní obuv pro pracovní účely. Tento výrobek nese CE označení, protože splňuje všechny příslušné požadavky evropské normy EN ISO 20345:2022 a všechny příslušné požadavky nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích pro ochranu nohou. To potvrzuje bezpečnost výrobku, vysokou úroveň stability, pohodlí a doplňkovou ochranu proti uklouznutí.

Zákoupením tohoto výrobku jste získali kvalitní osobní ochranné vybavení, které se vyznačuje mimořádnými technickými vlastnostmi a je vyrobeno z vybraných kvalitních materiálů ověřených praktickým využitím. Neustálá kontrola kvality a výroby konstantní vysokou kvalitou výrobků. Pod pojmem osobní ochranné pomůcky (OOP) rozumíme vybavení, které bylo navrženo a vyrobeno k nošení nebo držení osobou z důvodu ochrany před jednotlivými nebo několika riziky pro její zdraví nebo bezpečnost.

Tento model je označen kontrolním symbolem „CE“ a splňuje tak všechny požadavky nařízení (EU) 2016/425 na osobní ochranné vybavení k ochraně nohou. Tím je potvrzena bezpečnost výrobku, vysoká úroveň stability, pohodlí a doplňující ochrany před uklouznutím.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ naleznete na stránkách:

www.bevaform.com

Notifikovaný orgán:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens

Marie-Curie-Strasse 19, 69693 Pirmasens, Germany

Číslo notifikovaného orgánu: 0193

Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Odolnost proti uklouznutí

Označení SR je dodatečným požadavkem a ten nemusí být splněn. Pokud však bylo uděleno, je nutná certifikace podle následujících kritérií.

Odolnost proti uklouznutí podrážky obuvi odpovídá požadavkům normy ISO 20345:2022. Nová bezpečnostní teprově pro krátké době nošení. Odolnost proti uklouznutí a odpovídá tak uvedeným požadavkům. Splnění zkušebních kritérií nezaručuje, že je odolnost proti uklouznutí zaručena v každé situaci.

Při udělení musí být splněny následující požadavky:

SYMBOL / VLASTNOSTI PODLAHY	POŽADAVEK
Podklad: Keramika Mazivo: Voda s laurylsulfátem sodným	Stav A: $\geq 0,31$ Rovný podklad skluz na patě Stav B: $\geq 0,36$ Skluz dozadu na přední části boty
SR Podklad: Keramika Mazivo: Glycerin	Stav C: $\geq 0,19$ Rovný podklad skluz na patě Stav D: $\geq 0,22$ Skluz dozadu na přední části boty

Ochranné vybavení

Tento produkt je bezpečnostní obuv, poskytující nejvyšší možnou předpokládanou ochranu vůči mechanickým rizikům, a to zvláště díky výztuže pro ochranu prstů (EN ISO 20345:2022).

- Při rázové energii 200 J zbyvá v okamžiku působení nárazu na bezpečnostní obuv velikosti 42 mezera 14,0 mm pod výztuhou prstů.
- Při tlakové síle 15 kN (cca 1,5 t) zbyvá v okamžiku působení tlaku na bezpečnostní obuv velikosti 42 mezera 14,0 mm pod výztuhou prstů.
- Ochranné prvky bezpečnostní obuvi chrání Vaši nohu před padajícími, tupými a ostrými předměty. Pokud Vám spadl nějaký předmět na bezpečnostní obuv, nepoužívejte ji v žádném případě dále. Bezpečnostní obuv vyměňte, i když nevykazuje žádné viditelné poškození.

Kromě základních požadavků jsou v následující tabulce uvedeny další dodatečné požadavky.

SYMBOL	POŽADAVKY	EN ISO 20345:2022							
		SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Trída		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Uzavřená oblast paty	O	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J Bezpečnostní ochranný návlak s tužinkou	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Absorpce energie v oblasti paty	O	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Odolnost svršku obuvi proti průniku vody	O	-	-	-	X	X	X	X
P	Odolnost podrážky proti propíchnutí (kovová stélka)	O	O	O	X	O	X	O	X
PL/PS	Odolnost podrážky proti propíchnutí (nekovová stélka)	O	O	O	X	O	X	O	X
A	Antistatická obuv	O	X	X	X	X	X	X	X
C	Vodivá obuv	O	-	-	-	-	-	-	-
HI	Tepečná izolace podešvéového komplexu	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Obuv izolovaná vůči chladu (vzorek při - 17° na 30 minut)	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Vodotěsnost	O	O	O	O	-	-	X	X
M	Ochrana střední části boty	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Ochrana kotníků	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Odolnost svršku proti prořezu	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Odolnost podrážky proti kontaktnímu teplu (při 300 °C na 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Odolnost proti palivům	O	O	O	O	O	O	O	O
	Profilovaná podrážka	-	-	-	X	-	X	-	X
SBH	Hybridní obuv	O	O	O	O	O	O	O	O

X	=	požadavek musí být splněn
O	=	možné dodatečné požadavky
-	=	není možné

UPOZORNĚNÍ: Obuv, kterou máte k dispozici, může být označena jedním nebo více symboly z tabulky k uvedení dodatečných bezpečnostních klasifikací podle základních požadavků. Garance platí jen vůči rizikům uvedeným na obuvi. Používání jiného příslušenství obuvi může poškodit vlastnosti odolnosti a bezpečnostní funkci. V případě nutnosti prosíme o kontaktování našeho oddělení služby zákazníkům.

Výběr vhodné bezpečnostní obuvi by měl spočívat na analýze možných bezpečnostních rizik.

K OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA VÝROBKU

K prodloužení životnosti vaší bezpečnostní obuvi doporučujeme ji ošetřovat po každém použití následujícími:

- Uložte Vaši bezpečnostní obuv ve větraném prostředí a nešustě ji blízkosti extrémních zdrojů tepla.
- Odstraňte opatrně všechny nečistoty nebo jiné látky z podrážky kartáčem nebo hadrem, příp. špacíli.
- Ošetřujte pravidelně svršek obuvi vhodnými prostředky k ošetřování obuvi (krém na obuv, leštící prostředky, spreje na obuv apod.).
- Nepoužívejte žádné agresivní prostředky (benzín, kyseliny, rozpouštědla atd.), abyste neomezili kvalitu, bezpečnost a životnost této osobní ochranné pracovní pomůcky.

Životnost obuvi

Protože namáhání bezpečnostní obuvi závisí na druhu užívání, nemůže výrobce trvale zaručit dobu životnosti a bezpečnost obuvi.

Nová obuv z polyuretanu nebo s podrážkou z polyuretanu může být skladována cca tři roky v prostředí s optimálními podmínkami.

Pro všechny ostatní typy obuvi se předpokládá cca desetiletá doba životnosti.

Doba použitelnosti je závislá na míře opotřebení a na intenzitě použití v příslušných oblastech využití.

Stárnutí obuvi

„Pamatujte prosím, že i nepoužívaná obuv podléhá při skladování procesu stárnutí.

Proto doporučujeme obuv do 3 let po výrobě začít do použití.

Před každým použitím musíte obuv krátce vizuálně zkontrolovat.

Pokud během kontroly zjistíte změny (nadměrné opotřebení podešve, špatný stav švů, oddělení podešve od svršku atd.), musíte obuv vyměnit.“

Pokyny k vyjmatelným vložkám obuvi

Bezpečnostní obuv odpovídá kontrole týkající se ochranné funkce obuvi jen ve stavu při expedici. Je-li bezpečnostní obuv vybavena vkládací stélkou, použijte ji pouze s touto vložkou. Pokud chcete vyměnit nebo nahradit vložku obuvi, použijte vždy vložku obuvi doporučenou výrobcem nebo stejného druhu.

Antistatická obuv

Bezpečnostní obuv s označením A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 a S7 je podle normy antistatická.

Dodatek (1)

Pokud jde o antistatické vlastnosti, platí následující další informace:

„Antistatická bezpečnostní obuv je určena k nošení v prostředí, kde je nutno minimalizovat elektrostatické nabití a bezpečně svést elektrostatické náboje, aby se vyloučilo riziko vznícení, např. hořlavých látek a par jiskrami, a tam, kde na pracovišti nelze zcela vyloučit riziko úrazu elektrickým proudem u zařízení pod napětím. Antistatická obuv vytváří odpor mezi chodidlem a podlahou, aby nemusel poskytovat úplnou ochranu. Antistatická obuv není vhodná pro práci na elektrických zařízeních pod napětím. Je však třeba poznamenat, že antistatická obuv nemůže zajistit dostatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem, protože vytváří odpor pouze mezi chodidlem a podlahou. Pokud nelze riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku statického výboje zcela vyloučit, je nezbytné přijmout další opatření, která tomuto riziku zabrání. Tato opatření a níže uvedené doplňkové testy by měly být součástí běžného programu prevence úrazů na pracovišti. Antistatická obuv neposkytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem ze střídavého a stejnosměrného napětí. Pokud existuje riziko vystavení střídavému nebo stejnosměrnému napětí, je třeba používat elektrický izolační obuv, která chrání před vážným zraněním.

Elektrický odpor antistatické obuvi se může vlivem ohybání, znečištění nebo vlhkosti značně měnit.

Tato obuv nemusí při nošení ve vlhkém prostředí plnit svou určenou funkci.

Obuv třídy I může absorbovat vlhkost a stát se vodivou, pokud je nošena delší dobu ve vlhkých a mokrych podmínkách. Obuv třídy II je odolná vůči vlhkým a mokrym podmínkám a měla by se používat, pokud existuje riziko vystavení těmto podmínkám.

Pokud je obuv nošena v podmínkách, kdy dochází ke znečištění materiálu podrážky, měl by uživatel před každým vstupem do nebezpečného prostoru zkontrolovat antistatické vlastnosti své obuvi. V prostorách, kde se antistatická obuv nosí, by měl být odpor podlahy takový, aby nedošlo ke znehodnocení ochranné funkce, kterou obuv poskytuje.

Doporučuje se používat antistatické ponožky.

Je proto nutné zajistit, aby kombinace obuvi, uživatele a jeho prostředí byla schopna plnit předem stanovenou funkci odvádění elektrostatických nábojů a poskytovat určitý stupeň ochrany po celou dobu jejího používání. Uživatelům se proto doporučuje, aby si na místě záplůk zkoušku elektrického odporu a prováděli ji pravidelně a v častých intervalech.“

Pro dlouhodobé zachování antistatických vlastností zamezte prosím následujícímu:

- změně svršku obuvi a silnému ohybání podrážky
- užívání obuvi ve zvláště vlhkém prostředí
- vkládání izolačních prvků mezi vnitřní podrážku boty a nohu
- silnému znečištění podrážky.
- Obuv klasifikace I se může stát vlivem vlhkosti vodivou.
- Nepoužívejte obuv, pokud jste ji nosili delší dobu ve vlhkém a mokřem prostředí.

Ověřte před každým použitím celou spodní část chodidla.

Dejte pozor, aby odpor podlahy pracovního prostředí nepoškodil ochrannou funkci obuvi.

Odolnost proti propíchnutí

Pokud jde o odolnost proti propíchnutí, platí následující další informace:

„Odolnost této obuvi proti propíchnutí byla měřena v laboratoři pomocí standardizovaných hřebíků a sil. Hřebíky s menším průměrem a vyšším statickým nebo dynamickým zatížením zvyšují riziko propíchnutí. Za těchto podmínek je třeba zavázat ochranná opatření. V obuvi pro osobní ochranné prostředky jsou v současné době k dispozici tři obecní typy vložek odolných proti propíchnutí. Jedná se o typy vyrobené z kovových materiálů a typy vyrobené z nekovových materiálů, které je třeba vybrat na základě posouzení rizik souvisejících s činností. Všechny typy poskytují ochranu proti riziku propíchnutí ale každý z nich má jiné další výhody nebo nevýhody, včetně následujících:

Kovové provedení (např. S1PS, S3): Odolnost proti propíchnutí je méně ovlivněna tvarem ostrého předmětu/nebezpečí (tj. průměrem, geometrií, ostrostí), ale vzhledem k výrobním postupům obuvi nemusí být méně pokryt celou spodní část chodidla.

Nekovové provedení (PS nebo PL nebo kategorie např. S1PS, S3L): Mohou být lehčí a pružnější a mohou pokrýt větší plochu, ale odolnost proti propíchnutí se může více lišit v závislosti na tvaru ostrého předmětu/nebezpečí (tj. průměr, geometrie, ostrost), k dispozici jsou dva typy z hlediska dosažené ochrany. Typ PS může poskytovat lepší ochranu proti předmětům o menším průměru než typ PL.“

INFORMATIONS ISP

« Vous avez choisi des chaussures de sécurité à des fins professionnelles. Ce produit porte le marquage « CE » car il est conforme à toutes les exigences applicables de la norme européenne EN ISO 20345:2022 et à toutes les exigences applicables du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle pour la protection des pieds. Ce marquage confirme la sécurité du produit, son haut niveau de stabilité, son confort et sa protection supplémentaire contre le risque de glissade. »

Avec ce produit, vous avez acquis un produit d'équipement de protection individuelle de qualité qui se caractérise par des propriétés techniques particulières et est constitué de matériaux choisis, éprouvés et de qualité. Une surveillance constante de la production et de la qualité garantissent une qualité de produit constamment élevée.

Un équipement de protection individuelle (EPI) est un équipement qui est conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne comme protection contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité.

Le modèle présent a reçu le marquage « CE » et remplit ainsi toutes les exigences de la VO (EU) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle des pieds. Ainsi sont confirmés la sécurité du produit, un haut niveau de stabilité, un confort ainsi qu'une protection supplémentaire contre le risque de glissade.

Vous trouverez les **DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ EU** sous:
www.bevaform.com

Organisme notifié:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens

Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

Numéro de l'organisme notifié: 0193

Organisme notifié selon la réglementation (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Effet antidérapant

Le symbole SR est une exigence supplémentaire et ne doit pas être respecté. Mais s'il a été annoncé, une certification est nécessaire selon les critères suivants.

L'effet antidérapant de la semelle répond aux exigences de la norme ISO 20345:2022. Des chaussures de sécurité ne peuvent avoir au départ un effet antidérapant plus faible et par conséquent ne répondent aux exigences qu'après un court temps d'utilisation. L'effet antidérapant peut se modifier suivant l'état d'usure des semelles. La conformité aux critères de test ne garantit pas que l'effet antidérapant soit garanti dans toutes les situations. Les exigences suivantes doivent être remplies lors de la promotion:

SYMBÔLE / PROPRIÉTÉS DU SOL	EXIGENCE
Support : Céramique Lubrifiant : Eau contenant du sodium lauryl sulfate	État A : $\geq 0,31$ Sol glissant droit au talon État B : $\geq 0,36$ Glisser en arrière sur partie avant de la chaussure
SR Support : Céramique Lubrifiant : Glycérine	État C : $\geq 0,19$ Sol glissant droit au talon État D : $\geq 0,22$ Glisser en arrière sur partie avant de la chaussure

Équipement de protection

Ce produit est une chaussure de sécurité qui offre la protection prévue la plus élevée contre les risques mécaniques, en particulier via la coque de protection (EN ISO 20345:2022) au niveau des doigts de pied.

- Dans le cas d'un coup d'une énergie de 200 J, la hauteur résiduelle sous la coque de protection est, au regard de l'effet du coup, de 14,0mm pour une chaussure de sécurité de taille 42.
- Dans le cas d'une force de pression de 15 kN (env. 1,5 t), la hauteur résiduelle sous la coque de protection est, au regard de l'effet de la pression, de 14,0mm pour une chaussure de sécurité de taille 42.
- Les constituants de sécurité de la chaussure de sécurité protègent votre pied contre les chutes d'objets contondants et pointus. Si l'objet est tombé sur votre chaussure de sécurité, ne continuez en aucun cas à l'utiliser. Changez les chaussures de sécurité, même lorsqu'elles n'ont aucun dommage visible.

Outre les exigences de base, d'autres exigences supplémentaires sont citées dans le tableau suivant.

SYMBÔLE	EXIGENCES	EN ISO 20345:2022							
		S8	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6	S7/ S7L/ S7S
Classe		I/II	I	I	I	II	II	I	I
-	Zone fermée au niveau du talon	o	x	x	x	x	x	x	x
-	Coquille de protection 200 J	x	x	x	x	x	x	x	x
E	Absorption d'énergie au niveau du talon	o	x	x	x	x	x	x	x
WPA	Matériau extérieur résistant à l'eau	o	-	-	-	x	x	x	x
P	Résistance à la pénétration - métallique	o	o	o	x	o	x	o	x
PL/PS	Résistance à la pénétration - non métallique	o	o	o	x	o	x	o	x
A	Chaussure antistatique	o	x	x	x	x	x	x	x
C	Chaussure conductrice	o	-	-	-	-	-	-	-
HI	Isolation thermique du complexe de la semelle	o	o	o	o	o	o	o	o
CI	Isolation de la chaussure contre le froid (test à - 17° pendant 30 minutes)	o	o	o	o	o	o	o	o
WR	Étanchéité à l'eau	o	o	o	o	-	-	x	x
M	Protection du milieu du pied	o	o	o	o	o	o	o	o
AN	Protection de la cheville	o	o	o	o	o	o	o	o
CR	Tenue de cisaillement	o	o	o	o	o	o	o	o
HRO	Résistance à la chaleur de la semelle (à 300° pendant 1 min.)	o	o	o	o	o	o	o	o
FO	Résistance au carburant	o	o	o	o	o	o	o	o
	Semelle extérieure profilée	-	-	-	x	-	x	-	x
SBH	Chaussure hybride	o	o	o	o	o	o	o	o

- X = l'exigence doit être remplie
O = exigences supplémentaires possibles

INDICATION: La chaussure à votre disposition peut être marquée avec un ou plusieurs symboles du tableau afin d'indiquer les caractéristiques de sécurité supplémentaires en plus des exigences de base. La marque s'applique que pour les risques indiqués sur la chaussure. L'utilisation d'un accessoire non prévu peut altérer les propriétés de résistance et les fonctions de protection. En cas de besoin, il est préférable de vous adresser à notre service client.

Le choix de chaussures de sécurité adaptées devrait reposer sur l'analyse des risques possibles de sécurité.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU PRODUIT

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures de sécurité, entretenir-les après chaque utilisation comme indiqué ci-dessous:

- Laissez sécher vos chaussures de sécurité dans un endroit aéré et non à proximité de sources de chaleur extrêmes.
- Enlevez avec précaution tous les résidus de terre ou les autres substances avec une brosse ou un chiffon de nettoyage ou une spatule.
- Traitez régulièrement l'empeigne avec des produits de nettoyage adaptés pour chaussures (cirage, brillant ou spray à chaussures etc.).
- N'utilisez aucun produit agressif (essence, acide, solvant, etc.) afin de ne pas altérer la qualité, la sécurité et la durée de l'équipement de protection individuelle EPI.

Durée d'utilisation des chaussures

Puisque la sollicitation de la chaussure de sécurité dépend de l'utilisation correspondante, le fabricant ne peut garantir sur le long terme la durée d'utilisation et la sécurité.

Les nouvelles chaussures en polyuréthane, ou avec une semelle en polyuréthane, peuvent être stockées environ trois ans dans un environnement avec des conditions environnementales optimales. Pour tous les autres types de chaussures, une durée d'utilisation d'environ dix ans est acceptable. La durée d'utilisation dépend du degré d'usure et de l'intensité d'utilisation des domaines d'utilisation correspondants.

Viellissement des chaussures

Prenez en compte que les chaussures subissent un processus de vieillissement même lorsqu'elles ne sont pas utilisées et sont stockées.

C'est pour cela que nous recommandons d'utiliser totalement les chaussures durant les 3 ans qui suivent leur fabrication.

Il est recommandé d'effectuer un contrôle visuel rapide des chaussures avant chaque utilisation.

Si des signes de modifications sont observés (usure excessive de la semelle, mauvais état des coutures, séparation de la semelle et de la tige, etc.), elles doivent être remplacées. »

Indications concernant les semelles intérieures amovibles

Les chaussures de sécurité sont conformes au test de protection uniquement à l'état livré.

Si la chaussure de sécurité est équipée d'une semelle intérieure, dans ce cas utiliser la uniquement avec une semelle intérieure. Si vous changez ou remplacez une semelle intérieure, utilisez toujours une semelle intérieure du même type ou recommandée par le fabricant.

Chaussures antistatiques

Les chaussures de sécurité avec les symboles A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7 répondent à la norme antistatique.

Annexe (1)

En ce qui concerne les propriétés antistatiques, des informations supplémentaires doivent être fournies:

« Les chaussures antistatiques doivent être utilisées lorsqu'il est nécessaire de réduire l'accumulation de charges électrostatiques en dissipant les charges électriques, de sorte que le risque d'inflammation, p. ex. de substances et de vapeurs inflammables par des étincelles, soit exclu, et lorsque le risque d'électrocution par des installations sous tension de réseau sur le lieu de travail ne peut pas être totalement exclu. Les chaussures antistatiques créent une résistance entre le pied et le sol, mais ne peuvent pas offrir une protection complète. Les chaussures antistatiques conviennent pas pour travailler sur des installations électriques sous tension. Il faut cependant noter que les chaussures antistatiques ne peuvent pas assurer une protection suffisante contre un choc électrique dû à une décharge d'électricité statique, car elles ne font qu'établir une résistance entre le sol et le pied. Si le risque de choc électrique dû à une décharge d'électricité statique ne peut pas être totalement exclu, d'autres mesures sont essentielles pour éviter ce risque. De telles mesures et les tests de résistance indiqués ci-dessous doivent faire partie du programme de routine de prévention des accidents sur le lieu de travail.

Les chaussures antistatiques ne offrent pas de protection contre les chocs électriques dus aux tensions alternatives continues. S'il y a un risque d'être exposé à une tension alternative ou continue, il faut utiliser des chaussures isolantes électriquement pour se protéger contre les blessures graves.

La résistance électrique des chaussures antistatiques peut être considérablement modifiée par la flexion, la saleté ou l'humidité. Cette chaussure peut ne pas remplir sa fonction prédéterminée si elle est portée dans des conditions humides.

Les chaussures de classe I peuvent absorber l'humidité et devenir conductrices si elles sont portées pendant une longue période dans des conditions humides et mouillées. Les chaussures de classe II sont résistantes aux conditions humides et mouillées et doivent être utilisées lorsqu'il y a un risque d'être exposé à ces conditions.

Si la chaussure est portée dans des conditions où le matériau de la semelle est contaminé,

l'utilisateur doit vérifier les propriétés antistatiques de ses chaussures chaque fois qu'il pénètre dans une zone dangereuse.

Dans les zones où les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle que la fonction de protection offerte par la chaussure ne soit pas supprimée.

Il est recommandé d'utiliser des chaussettes antistatiques.

Il est donc nécessaire de s'assurer que la combinaison des chaussures, du porteur et de son environnement est capable de remplir la fonction prédéterminée de dissipation des charges électrostatiques et d'offrir une certaine protection pendant toute sa durée d'utilisation. Il est donc recommandé aux utilisateurs de mettre en place un contrôle de la résistance électrique sur place et de le faire régulièrement et à intervalles rapprochés. »

Évitez ce qui suit pour conserver plus longtemps les propriétés antistatiques:

- Modifications de type et flexion importantes de la semelle.
- Utiliser les chaussures dans des conditions particulièrement humides.
- Insérer des objets isolants entre la semelle intérieure et le pied.
- Forte contamination de la semelle.
- Les chaussures de la classification I peuvent devenir conductrices en présence d'humidité.
- N'utilisez pas les chaussures si vous les avez portées pendant une longue période dans des conditions humides et mouillées.
- Vérifiez les propriétés électriques des chaussures avant chaque utilisation. Veillez à ce que la résistance du sol de l'environnement de travail n'annule pas la fonction de protection de la chaussure.

Sécurité contre la pénétration

Des informations supplémentaires doivent être fournies en ce qui concerne la résistance à la pénétration

« La résistance à la pénétration de ces chaussures a été mesurée en laboratoire en utilisant des clous et des forces normalisées. Les clous de plus petit diamètre et les charges statiques ou dynamiques plus élevées augmentent le risque de pénétration. Dans ces conditions, des mesures de protection supplémentaires doivent être envisagées. Trois types généraux d'inserts résistants à la perforation sont actuellement disponibles pour les chaussures de sécurité: il s'agit de types de matériaux métalliques et non métalliques qui doivent être choisis sur la base d'une évaluation des risques liés à l'activité. Tous les types offrent une protection contre les risques de pénétration, mais chacun présente des avantages et des inconvénients, notamment les suivants:

Métallique (par ex. SIPS, S3): Est moins affecté par la forme de l'objet tranchant / du danger (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, le tranchant), mais en raison des procédés de fabrication des chaussures, il ne peut pas être possible de couvrir toute la partie inférieure du pied.

Non-métallique (PS ou PL ou catégorie, par exemple SIPS, S3L): peut être plus léger et plus flexible et peut couvrir une plus grande surface, mais la résistance à la pénétration peut varier davantage de la forme de l'objet tranchant et de la menace (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, le tranchant). Deux types en rapport avec la protection ciblée sont disponibles. Le type PS peut offrir une meilleure protection contre les objets de plus petit diamètre que le type PL. »

INFORMACJE ISP

„Wybrałeś obuwie bezpieczne przeznaczone do stosowania w miejscu pracy. Na niniejszym produkcie umieszczono oznaczenie CE, które potwierdza zgodność produktu ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami europejskiej normy EN ISO 20345:2022 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej dotyczących ochrony stóp. Poświadczają one tym samym, że produkt jest bezpieczny, bardzo stabilny, wygodny i stancja dodatkowego zabezpieczenia przed poślizgnięciem”. Dzięki temu produktowi zakupił Państwo osobiste wyposażenie ochronne, które wyróżnia się szczególnymi właściwościami technicznymi i zostało wyprodukowane z wybranych, wyprobowanych w praktyce i wysokiej jakości materiałów. Ciągły nadzór nad jakością i produkcją gwarantuje stałą jakość produktu.

Osobiste wyposażenie ochronne (OWO) to wyposażenie, które jest projektowane i produkowane, aby było zakładane lub trzymane przez osoby jako ochrona przed zagrożeniami lub niebezpieczeństwami wpływającymi na zdrowie lub bezpieczeństwo. Posiadający model otrzymał znak jakości „CE” i spełnia tym samym wszystkie wymagania rozporządzenia VO (UE) 2016/425 dotyczącego osobistego wyposażenia ochronnego na stopy. Przez to potwierdzone jest bezpieczeństwo produktu, wysoki poziom stabilności, wygodny oraz dodatkowa ochrona przed poślizgnięciem się.

DEKLARACJE ZGODNOŚCI UE znajdują się na:

www.bevaform.com

Jednostka notyfikowana:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens

Marie-Curie-Strasse 19, 66553 Pirmasens, Germany

Numer jednostki notyfikowanej: 0193

Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Ochrona antypoślizgowa

Oznaczenie SR jest wymogiem dodatkowym i nie musi być spełniany. Jeśli jednak jest etykietowane, konieczna jest certyfikacja poniższych kryteriów. Ochrona antypoślizgowa podeszwy butów odpowiada wymogom normy ISO EN ISO 20345:2022 (wymogi SRC, patrz poniższa tabela). Nowe buty ochronne mogą początkowo mieć mniejszą ochronę antypoślizgową i w ten sposób odpowiadać wymogom dopiero po krótkim okresie noszenia. Ochrona antypoślizgowa może zmienić się w zależności od stanu zużycia podeszwy. Spełnienie kryteriów próby nie gwarantuje, że ochrona antypoślizgowa będzie zagwarantowana w każdej sytuacji. Poniższe wymagania muszą być spełniane przy etykietowaniu:

SYMBOL / WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA	WYMÓG
Podłoże: ceramika Środek smarujący: woda z laurylosiarczanem sodu	Stan A: $\geq 0,31$ podłoże proste poślizg na pięcie Stan B: $\geq 0,36$ poślizg wstecz na przedniej części buta
SR Podłoże: ceramika Środek smarujący: gliceryna	Stan C: $\geq 0,19$ podłoże proste poślizg na pięcie Stan D: $\geq 0,22$ poślizg wstecz na przedniej części buta

Wyposażenie ochronne

Produkt ten to obuwie ochronne, które oferuje najwyższą przewidywalną ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, szczególnie osłony palców (EN ISO 20345:2022) w zakresie palców.

- Przy energii uderzenia 200 J w chwili działania uderzenia przy bucie ochronnym rozmiaru 42 pozostała wysokość pod osłoną palców wynosi 14,0 mm.
- Przy sile nacisku 15 kN (ok. 1,5 t) w chwili działania siły nacisku przy bucie ochronnym rozmiaru 42 pozostała wysokość pod osłoną palców wynosi 14,0 mm.
- Elementy ochronne butów ochronnych chronią swoją nogę przed spadającymi, tępymi i ostrymi przedmiotami. Jeśli na but ochronny spadnie przedmiot, w żadnym wypadku nie należy go dłużej używać. Należy wymienić buty ochronne, nawet jeśli nie ma widocznych uszkodzeń.

Obok podstawowych wymogów w następującej tabeli podano inne dodatkowe wymagania.

SYMBOL	WYMAGANIA	EN ISO 20345:2022								
		SB	S1	S2	S3/ S3L/ S3S	S4	S5/ S5L/ S5S	S6		
Klasa		I/II	I	I	I	II	II	I	I	
-	Zamknięty zakres pięty	O	X	X	X	X	X	X	X	
-	200 J osłona palców	X	X	X	X	X	X	X	X	
E	Absorbcja energii w zakresie pięty	O	X	X	X	X	X	X	X	
WPA	Odporny na wodę materiał przyszwyy	O	-	-	-	X	X	X	X	
P	Odporność na zderzanie - metalowy	O	O	O	X	O	X	O	X	
PL/PS	Odporność na zderzanie - nie-metalowy	O	O	O	X	O	X	O	X	
A	But antystatyczny	O	X	X	X	X	X	X	X	
C	Obuwie przewodzące	O	-	-	-	-	-	-	-	
HI	Izolacja ciepła podeszwy	O	O	O	O	O	O	O	O	
GI	Izolacja buta przed zimnem (próba przy - 17° przez 30 minut)	O	O	O	O	O	O	O	O	
WR	But odporny na wodę	O	O	O	O	-	-	X	X	
M	Ochrona śródstopia	O	O	O	O	O	O	O	O	
AN	Ochrona kostki	O	O	O	O	O	O	O	O	
CR	Odporność na przecięcie	O	O	O	O	O	O	O	O	
HRO	Odporność podeszwy na działanie ciepła (przy 300°C przez 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O	
FO	Wytrzymałość na paliwo	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Profilowana podszwa	-	-	-	X	-	X	-	X	
SBH	Obuwie hybrydowe	O	O	O	O	O	O	O	O	

X	=	Wymóg musi zostać spełniony
O	=	Możliwe wymagania dodatkowe
-	=	Nieemożliwe

WSKAZÓWKI: Niniejszy but może być oznaczony w tabeli jednym lub kilkoma symbolami, w celu podania dodatkowych cech ochronnych obok podstawowych wymogów. Gwarancja ochrony występuje tylko wobec wskazanych na butcie zagrożeń. Użycie nieprzewidzianego wyposażenia może fałszować właściwości oporu i funkcje ochronne. W przypadku zapotrzebowania prosimy skontaktować się z nami, aby uzyskać dodatkową pomoc. Wybór odpowiednich butów ochronnych powinno opierać się na analizie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa.

PIELEGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU

Aby przedłużyć okres trwałości butów ochronnych, po każdym użyciu należy pielegnować je w następujący sposób:

- Należy pozostawiać buty do wyschnięcia w wentylowanym otoczeniu i nie w pobliżu ekstremalnych źródeł światła.
- Ostrożnie usunąć wszelkie resztki ziemi lub innych materiałów za pomocą szczotki, szmatki czyszczącej lub szpachelki.
- Przyszysze regularnie czyścić odpowiednimi środkami czyszczącymi do butów (pasta do butów, polisk, spray itp.).
- Nie należy używać żadnych agresywnych produktów (benzyna, kwas, rozpuszczalnik itp.), aby nie zaszkodzić jakości, ochronie i trwałości osobistego wyposażenia ochronnego PŚA.

Czas użytkowania butów

Ponieważ obciążenie butów ochronnych zależy od danego użycia, producent nie może na stałe zagwarantować czasu użytkowania butów i ochrony.

Nowe buty z poliuretanu lub z podeszwą z poliuretanu mogą być magazynowane ok. trzech lat w otoczeniu z optymalnymi warunkami.

Dla innych typów butów przyjmuje się ok. dziesięcioletni okres użytkowania.

Czas użycia zależy od stopnia zużycia i intensywności stosowania w danym obszarze zastosowania.

Zużywanie się obuwia

„Prosimy zwrócić uwagę na to, że również nieużywane obuwie podczas przechowywania podlega procesowi zużycia.

Dlatego zalecamy wykorzystanie obuwie w przeciągu 3 lat od daty produkcji.

Przed każdym obuwie zastosowaniem należy sprawdzić wizualnie.

Jeśli zauważy się przy tym zmiany nieregularne zużycie podeszwy, zły stan szwów, oddzielenie się podeszwy lub cholewki itd.), to należy wymienić obuwie.”

Wskazówki odnośnie wyjmowanych wkładek do butów

Buty ochronne odpowiadają kontroli ochrony tylko w dostarczonym stanie.

Jeśli obuwie ochronne wyposażone jest we wkładki, należy używać go tylko w wkładki. Jeśli chcesz wymienić lub uzupełnić wkładkę, używaj zawsze zalecanej przez producenta lub takiej samej wkładki.

Buty antystatyczne

Buty ochronne ze znakami A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 i S7 są według normy antystatyczne.

Załącznik (1)

Odnosnie do właściwości antystatycznych muszą być podawane informacje dodatkowe:

„Obuwie antystatyczne należy używać wtedy, gdy istnieje potrzeba zmniejszenia elektryzowania się przez oddziaływanie ładunków elektrycznych, aby uniknąć wykluczyć ryzyko zapalenia, np. palnych substancji i oparów przez iskry, oraz jeżeli nie da się całkowicie wykluczyć zagrożenia porażeniem elektrycznym przez urządzenia o napięciu sieciowym w miejscu pracy. Obuwie antystatyczne wprowadza redukcję napięcia i podłożem, jednakże w określonych okolicznościach nie zapewnia pełnej ochrony. Obuwie antystatyczne nie nadaje się do prac przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem. Należy wszakże pamiętać o tym, że obuwie antystatyczne nie może zapewnić ochrony przed porażeniem elektrycznym w związku z wyładowaniem elektrostatycznym, gdyż wytwarza tylko pewną rezystancję między podłożem i stopą. Jeżeli ryzyko porażenia elektrycznego wskutek wyładowania elektrostatycznego nie da się całkowicie wykluczyć, istotne są dodatkowe środki unikania takiego ryzyka. Takie środki i podane w dalszym ciągu badania dodatkowe winny stanowić część rutynowego programu ochrony przed niebezpiecznymi wypadkami w miejscu pracy.

Obuwie antystatyczne nie daje ochrony przed porażeniem elektrycznym wskutek napięcia przemienne i stałego. Jeżeli istnieje ryzyko narażenia na działanie napięcia prądu przemiennego lub stałego, do ochrony przed poważnymi obrażeniami musi być używane obuwie elektrycznie izolujące. Rezystancja obuwia antystatycznego może znacząco zmienić się wskutek wyginania, zabrudzenia lub zawilgocenia. Takie obuwie może nie sprostać przewidzianej dla niego funkcji w razie noszenia w warunkach wilgotnych.

Obuwie Klasy I może, w razie długotrwałego noszenia w warunkach wilgotnych lub mokrych, chłoniąc wilgoć i stać się elektrycznie przewodzące. Obuwie Klasy II jest natomiast odporne na warunki wilgotne i mokre i należy je używać, jeżeli istnieje ryzyko narażenia na takie warunki.

Jeżeli obuwie jest noszone w warunkach, w których materiał podeszwy zostaje zanieczyszczony, użytkownik powinien sprawdzać właściwości antystatyczne swoich butów za pomocą razem przed wejściem w miejsce niebezpieczne.

W miejscach, w których noszone jest obuwie antystatyczne, rezystancja podłoża powinna być taka, by nie niwelowała danej funkcji ochronnej.

Zaleca się korzystanie ze skarpet antystatycznych.

Dlatego konieczna jest dbałość o to, by kombinacja obuwia, nośników i ich otoczenia była w stanie spełniać wyznaczoną funkcję odprowadzania ładunków statycznych bając pod uwagę całego okresu użytkowania pewną ochronę. Dlatego zaleca się, by użytkownik organizował na miejscu kontrolę rezystancji i przeprowadzał ją regularnie, w krótkich odstępach czasu.”

Aby dłużej zachować właściwości antystatyczne, unikaj następujących:

- Modyfikacji przyszywy i silne zginanie podeszwy.
- Używanie obuwia w warunkach szczególnej wilgotności.
- Wkładanie przedmiotów izolujących między podeszwę wewnętrzną i stopę.
- Silne zanieczyszczenie podeszwy.
- Obuwie Kategorii 1 może stać się przewodzące wskutek wilgoci.
- Nie używaj butów, jeżeli noszone były dłużej czas w warunkach wilgotnych lub mokrych.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj właściwości elektryczne obuwia. Zważaj na to, by oporność podłoża nie niwelowała działania ochronnego butów.

Bezpieczeństwo wobec zderzenia

Odnosnie do odporności na zderzenia muszą być podawane następujące informacje:

Odporność na zderzenia tego obuwia została zmierzona w laboratorium przy użyciu produkcji z normalizowanych igieł i sił. Igieł o mniejszej średnicy i wyższych obciążeniach statycznym lub dynamicznym zwiększają ryzyko zderzenia. W tych warunkach należy sięgnąć po dodatkowe środki ochrony. W przypadku butów PŚA są obecnie dostępne trzy poważniejsze typy wkładek o odporności na przekucie. Chodzi przy tym o typy z materiałami metalowymi oraz nie-metalowymi, które należy wybrać na podstawie oceny ryzyka w oparciu o czynności. Wszystkie typy zapewniają ochronę przed zagrożeniem przedkucia, ale każdy z nich ma swoje dodatkowe zalety lub wady, łącznie z następującymi:

Metalowe (np. S1PS, S3): W mniejszym stopniu wiąże się to z formą ostrego przedmiotu/ zagrożeniem na zderzenia tego obuwia została zmierzona w laboratorium przy użyciu produkcji w określonych warunkach może nie być możliwe przykręcenie całej stopy.

Nie-metalowe (PS lub PL lub kategoria np. S1PS, S3L): Może być lżejsze i bardziej elastyczne i zależnie od zakrycia większą powierzchnię, ale odporność na przedkucie typy wkładek bardziej zmieniać się, zależnie od kształtu ostrego przedmiotu/ zagrożenia (np. średnica, geometria, ostryść). Dostępne są dwa typy w odniesieniu do zamierzonej ochrony. Typ PS zapewnia, zależnie od sytuacji, lepszą ochronę przed przedmiotami o mniejszej średnicy niż typ PL.”

INFORMÁCIE ISP

„Zvolili ste si bezpečnostnú obuv na pracovné účely. Tento výrobok je označený štítkom „CE“, keďže vyhovuje všetkým požiadavkám európskej normy EN ISO 20345:2022 a všetkým platným požiadavkám nariadenia 2016/425 (EU) o osobných ochranných prostriedkoch na ochranu nôh. Potvrdzuje bezpečnosť výrobku, vysokú mieru stability, komfort a dodatočnú ochranu pred poškodením.“

S týmto produktom ste získali kvalitný výrobok osobných ochranných prostriedkov, ktorý sa vyznačuje mimoriadnymi technickými vlastnosťami a je vyrobený z vybraných, testovaných a vysokokvalitných materiálov. Neustála kontrola kvality a produkcie zaručuje konštantne vysokú kvalitu výrobkov.

Osobné ochranné prostriedky (OOP) sú prostriedky, ktoré sú navrhnuté a vyrobené, aby ich nosenie alebo držanie poskytovalo osobu ochranu pred jedným alebo viacerými rizikami ohrozujúcimi jej zdravie alebo bezpečnosť.

Súčasnemu modelu bola udelená značka „CE“ a tým spĺňa všetky požiadavky Nariadenia (EU) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch na ochranu chodidiel. Toto potvrdzuje bezpečnosť výrobku, vysokú úroveň stability, pohodlnosť ako aj dodatočnú ochranu pred poškodením.

EU KONFORMITNÉ VYHLÁSENIA nájdete na:

www.bevaform.com

Notifikované miesto:

Prüf und Forschungsinstitut Pirmasens
Marie-Curie-Strasse 19, 66953 Pirmasens, Germany

Číslo notifikovaného miesta: 0193

Notified body according to Regulation (EU) 2016/425 PPE

www.pfi-germany.de

Odolnosť proti pošmyknutiu

Označenie SR je dodatočná požiadavka a nemusí sa splniť. Ak sa však udelila, vyžaduje certifikácia podľa nasledujúcich kritérií.

Odolnosť proti pošmyknutiu podrážky zodpovedá požiadavkám normy ISO 20345:2022 (požiadavky SRC, pozri nižšie uvedenú tabuľku). Nová pracovná obuv môže mať spočiatku nižšiu odolnosť proti pošmyknutiu ako obuv, ktorú používate. Odolnosť proti pošmyknutiu sa môže zmeniť vždy v závislosti od stavu opotrebovania podrážky. Splnenie skúšobných kritérií nezaručuje odolnosť proti pošmyknutiu v každej situácii.

Musi byť splnená jedna z požiadaviek:

SYMBOL/VLASTNOSTI PODLAHY	POŽIADAVKA
Podklad: keramický Mazivo: voda s s laurylsulfátom sodným	Stav A: $\geq 0,31$ podklad sa šmyká priamo na päte Stav B: $\geq 0,36$ spätné šmykanie na topánke v prednej časti
SR Podklad: keramický Mazivo: glycerín	Stav C: $\geq 0,19$ podklad sa šmyká priamo na päte Stav D: $\geq 0,22$ spätné šmykanie na topánke v prednej časti

Ochranné vybavenie

Tento produkt je pracovná obuv a poskytuje najväčšiu možnú predpokladanú ochranu proti mechanickým rizikám, a to najmä vďaka výstuhe pre ochranu prstov (EN ISO 20345:2022).

- Pri rázovej energii 200 J ostáva v okamihu pôsobenia nárazu na pracovnú obuv veľkosti 42 medzera 14,0 mm pod výstuhou prstov.
- Pri tlakovej sile 15 kN (cca 1,5 t) ostáva v okamihu pôsobenia tlaku na pracovnú obuv veľkosti 42 medzera 14,0 mm pod výstuhou prstov.
- Ochranné prvky pracovnej obuvi chránia vašu nohu pred padajúcimi, tupými a ostrými predmetmi. Ak vám spadol nejaký predmet na pracovnú obuv, v žiadnom prípade ju nepoužívajte ďalej. Vymeňte pracovnú obuv, aj keď nevykazuje žiadne viditeľné poškodenie.

Okrem základných požiadaviek sú v nasledujúcej tabuľke uvedené ďalšie dodatočné požiadavky.

SYMBOL	POŽIADAVKY	EN ISO 20345:2022								
		SB	S1	S2	S3/ S3S	S4	S5/ S5S	S6	S7/ S7S	S7S
Trieda		I/II	I	I	I	II	II	I	I	
-	Uzavretá oblasť päty	O	X	X	X	X	X	X	X	X
-	200 J Ochranný kryt pre prsty chodidla	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Absorpcia energie v oblasti päty	O	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Odolnosť zvršku obuvi proti prieniku vody	O	-	-	-	X	X	X	X	X
P	Odolnosť podrážky proti prepichnutiu (kov)	O	O	O	X	O	X	O	X	X
PL/PS	Odolnosť podrážky proti prepichnutiu (nie kov)	O	O	O	X	O	X	O	X	X
A	Antistatická obuv	O	X	X	X	X	X	X	X	X
C	Vodivá obuv	O	-	-	-	-	-	-	-	-
HI	Teplná izolácia podrážkového komplexu	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Obuv izolovaná proti chladu (test pri -17° na 30 minút)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Vodovzdorná obuv	O	O	O	O	-	-	X	X	X
M	Ochrana priehlavku	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Ochrana členka	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Odolnosť zvršku proti prerezaníu	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	Odolnosť podrážky proti kontaktnému teplu (pri 300° na 1 min.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Odolnosť voči olejom a motorovým palivám	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Profilovaná podrážka	-	-	-	X	-	X	-	X	X
SBH	Hybridná obuv	O	O	O	O	O	O	O	O	O

X = požiadavka musí byť splnená
O = možná dodatočná požiadavka
nie je možné

UPOZORNENIE: Obuv, ktorú máte k dispozícii, môže byť označená jedným alebo viacerými symbolmi z tabuľky na uvedenie dodatočnej bezpečnostnej klasifikácie popri základných požiadavkách týkajúcich sa použitia obuvi. Používanie iných ako dodávaných príslušenstiev obuvi môže poškodiť jej vlastnosti odolnosti a bezpečnostné funkcie. V prípade nutnosti kontaktujte, prosím, naše oddelenie služieb zákazníkom.

Výber vhodnej obuvi by mal spočívať na analýze možných bezpečnostných rizík.

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA VÝROBKU

Na predĺženie životnosti vašej pracovnej obuvi odporúčame ošetrovať ju v každom použití nasledujúcimi spôsobmi:

- Nechávajte vašu pracovnú obuv vo vetranom prostredí a nesúste ju v blízkosti extrémnych zdrojov tepla.
- Odstráňte opätne všetky nečistoty alebo iné látky z podrážky kefkou alebo hadrou, príp. šachtlou.
- Ošetrte pravidelne zvršok obuvi vhodnými prostriedkami na ošetrovanie obuvi (krém na obuv, leštiace prostriedky, spreje na obuv a pod.).
- Nepoužívajte agresívne prostriedky (benzín, kyseliny, rozpúšťadlá atď.), aby ste neobmedzili kvalitu, bezpečnosť a životnosť tejto osobnej ochrannej pracovnej pomôcky.

Životnosť obuvi

Kedže namáhanie pracovnej obuvi závisí od druhu použitia, nemôže výrobca zaručiť dobu životnosti a bezpečnosť obuvi.

Nová obuv z polyuretánu alebo s podrážkou z polyuretánu môže byť skladovaná cca tri roky v prostredí s optimálnymi podmienkami.

Pre všetky ostatné typy obuvi sa predpokladá životnosť cca desať rokov.

Životnosť závisí od stupňa opotrebovania a intenzity používania v príslušných oblastiach nasadenia.

Starnutie obuvi

Myslite prosím na to, že aj nepoužívaná obuv podlieha pri skladovaní procesu starnutia.

Preto odporúčame používať topánky v priebehu 3 rokov od výroby.

Pred každým použitím by ste mali topánky krátko vizuálne skontrolovať.

Ak pri tom zbadáte príznaky zmeny (nadmerné opotrebovanie podrážky, zlý stav švov, oddelenie podrážky od zvršku, atď.) je potrebné vymeniť obuv."

Pokyny pre vyberateľné vložky obuvi

Pracovná obuv zodpovedá kontrole týkajúcej sa ochranných funkcií obuvi iba pri expedovaní.

Ak je pracovná obuv vybavená vkladateľnou stielkou, používajte ju iba s touto vložkou. Ak ju chcete vymeniť alebo nahradiť, používajte vždy vložku obuvi odporúčanú výrobcou alebo vložku rovnakého druhu.

Antistatická obuv

Pracovná obuv s označením A, S1, S2, S3, S4, S5, S6 a S7 je podľa normy antistatická.

Dodatok (1)

Pokiaľ ide o antistatické vlastnosti, je nevyhnutné uviesť dodatočné informácie:

Antistatická pracovná obuv je určená na nosenie v prostredí, kde je nutné minimalizovať elektrostatické nabitie a bezpečne zvliesť elektrostatické náboje rozptýlením elektrických nábojov, aby sa zabránilo riziku vznietenia, napr. horľavých látok a pár vyvolaného iskrením, a kde nie je možné úplne vylúčiť nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom z elektrických prístrojov alebo vodivých častí na pracovisku. Antistatická obuv vytvára odpor medzi chodidlom a podlahou, ale nemusí poskytovať úplnú ochranu. Antistatická obuv nie je vhodná na prácu na elektrických zariadeniach pod napätím. Je nutné však mať na zreteli, že antistatická obuv nemôže zaručiť dostatočnú ochranu pred zasiahnutím prúdom, pretože vytvára iba odpor medzi nohou a podlahou. Ak nie je možné úplne vylúčiť riziko zasiahnutia elektrickým prúdom v dôsledku statického výboja, je nevyhnuté urobiť ďalšie bezpečnostné opatrenia na zabránenie vzniku rizika. Preto opatrenia a ďalšie aj dodatočné kontroly uvedené nižšie by mali tvoriť časť programu na predchádzanie úrazom na pracovisku.

Antistatická obuv neposkytuje ochranu úrazom elektrickým prúdom zo striedavého a jednosmerného napätia. Keď existuje riziko vystavenia striedavému alebo jednosmernému napätiu, na ochranu pred vážnym poranením sa musí používať elektroizolačná obuv.

Elektrický odpor antistatickej obuvi sa môže zmeniť vo výraznej miere ako následok ohýbania, znečistenia alebo vlhkosti. Táto obuv nemusí plniť svoju danú funkciu, ak sa používa vo vlhkých podmienkach.

Obuv triedy I môže absorbovať vlhkosť a počas nosenia počas dlhšej doby vo vlhkých a mokrych podmienkach sa môže stať vodivou. Obuv triedy II je odolná proti vlhkým a mokrym podmienkam a mala by sa používať, ak existuje riziko vystavenia týmto podmienkam.

Ak sa obuv nosí v podmienkach, pri ktorých sa znečisťuje materiál podrážky, používateľ by mal pred každým vstupom do nebezpečnej oblasti skontrolovať antistatické vlastnosti obuvi. V oblastiach, kde sa nosí antistatická obuv, by mal byť odpor podlahy taký, aby sa nezrušila ochranná funkcia poskytovaná obuvou.

Odporúča sa používať antistatické ponožky.

Z tohto dôvodu je potrebné zaistiť, aby kombinácia obuvi, používateľa a jeho prostredia dokázala plniť vopred stanovenú funkciu odvádzania elektrostatických nábojov a poskytovať istý stupeň ochrany počas celej doby používania. Používateľom sa preto odporúča, aby si na mieste výkonal skúšku elektrického odporu a realizovali ju pravidelne a v krátkych intervaloch."

Pre dlhé zachovanie antistatických vlastností zabráňte, prosím, nasledujúcemu:

- zmenu zvršku obuvi a nadmernému ohýbaniu podrážky
- používaniu obuvi v obzvlášť vlhkom prostredí
- vkladaniu izolujúcich prvkov medzi vnútornú podrážku topánky a nohu
- silnému znečisteniu podrážky.
- Obuvi klasifikácie I sa môže stať pod vplyvom vlhkosti vodivou.
- Nepoužívajte obuv, ak ste ju nosili dlhšiu dobu vo vlhkom a mokrom prostredí.
- Overté pred každým použitím elektrické vlastnosti obuvi.
- Majte na pamäti, aby odpor podlahy pracovného prostredia nepoškodil ochrannú funkciu obuvi.

Odolnosť proti prepichnutiu

Je potrebné uviesť ďalšie informácie vo vzťahu k odolnosti proti prepichnutiu:

"Odolnosť tejto obuvi proti prepichnutiu sa merala v laboratóriu prostredníctvom normovaných klincov a sil. Menšie priemery klinčov s vyšším statickým alebo dynamickým zaťažením zvyšujú riziko prepichnutia. Pri týchto podmienkach je potrebné zvažovať dodatočné ochranné opatrenia. V obuvi OOP sú momentálne dostupné tri všeobecné typy vložiek odolných proti prepichnutiu. Prítom ide o typy vyrobené z kovových materiálov, ktoré sú typy vyrobené z nekovových materiálov, ktoré sa musia vybrať na základe posúdenia rizika súvisiaceho s činnosťou. Všetky typy poskytujú ochranu proti riziku prepichnutia, ale každý z nich má rozličné ďalšie výhody alebo nevýhody vrátane nasledujúcich:

Kovová (napr. S1PS, S3): je menej ovplyvnená tvarom ostrého predmetu/nebezpečenstva (t. j. priemerom, konštrukciou, ostrosťou), ale vzhľadom na výrobné postupy obuvi nemusí byť možné pokryť celú spodnú časť chodidla.

Nekovová (PS alebo PL alebo kategória napr. S1PS, S3L): môže byť ľahšia a pružnejšia a môže: pokrývať väčšiu časť chodidla, ale odolnosť voči prepichnutiu sa môže výrazne líšiť v závislosti od tvaru ostrého predmetu/nebezpečenstva (t. j. priemer, geometria, ostrosť). K dispozícii sú dva typy z hľadiska dosiahnutej ochrany. Typ PS môže poskytovať lepšiu ochranu proti predmetom s menším priemerom ako typ PL."

DE

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z.B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.
- Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen



und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456_7890 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

Service

Name: Bevaform Service und Handels GmbH

Telefon: +43-662-855033

E-Mail: mail@bevaform.com

Sitz: Österreich

EN

In order to ensure that your request is processed quickly, please follow the following instructions:

- For all enquiries, please have the receipt and the article number (e.g. IAN 123456_7890) ready as proof of purchase.
- The article number can be found on the type plate on the product, an engraving on the product, the title page of your manual (bottom left) or the sticker on the back or bottom of the product.
- If functional faults or other defects occur, please contact the service department named below by telephone or email first.
- You can then send a product recorded as defective to the service address provided to you free of charge, enclosing the proof of purchase (receipt) and stating what the defect is and when it occurred.
- You can view and download these and many other manuals at parkside-diy.com.



This QR code will take you directly to parkside-diy.com. Select your country and use the search mask to look for the operating instructions. Entering the article number (IAN) 123456_7890 will take you to the operating instructions for your article.

Service

Name: Bevaform Service und Handels GmbH

Phone: +43-662-855033

E-Mail: mail@bevaform.com

Company headquarter: Austria

IAN 450423_2310

